# ACTIVIDAD 3: MANIPULACIÓN DE CADENAS Y DE PUNTEROS

Laboratorio de Programación (LPR) — 5° 3° A-B

**Autores:**

Sofia Mojica

Gabriel Zacarias

Mateo Roberts

Leonel De Armas

**Docentes a cargo:** York Mansilla / Yamil Ganduglia

## 1. Introducción

El presente informe expone el análisis y desarrollo de la **Actividad 3** del Laboratorio de Programación, centrada en la metodología de diseño **Top-Down**. Este enfoque descompone un problema macro en módulos lógicos reutilizables denominados funciones. El documento detalla los pilares de la programación estructurada mediante el diseño de una calculadora modular de área en C + +, examinando la importancia de la validación sintáctica, la inmutabilidad de la memoria RAM y la contención de errores mediante filtros de entrada.

## 2. Desarrollo Técnico (Glosario e Ingeniería del Software)

- **Diseño Top-Down:** Estrategia analítica que subdivide un algoritmo complejo en subprocesos independientes de nivel inferior.
- **Modularizar:** Fragmentación del código fuente para aislar funciones operativas específicas, mejorando el mantenimiento de los sistemas.
- **Prototipo de Función:** Firma contractual que anticipa al compilador la interfaz (retorno, nombre y argumentos) de un módulo antes de su ejecución.
- **Retorno (Return):** Mecanismo de descarga que transfiere el resultado procesado por un subprograma de regreso al contexto de llamada.
- **Constante (const):** Directiva de compilación que fija un valor de forma persistente en la memoria de solo lectura durante el ciclo de vida del proceso.

## 3. Distribución de Roles y Tareas del equipo

| Integrante | Rol / Tarea Asignada |
|---|---|
| **Sofía Mojica** | Diseño e implementación del **Filtro de Consistencia** condicional para la validación geométrica del radio. |
| **Gabriel Zacarías** | Desarrollo de la **Función Modular** matemática en C++ para el cálculo del área e integración del prototipo. |
| **Mateo Roberts** | Estructuración del repositorio base `calculoarea`, renderizado de la diana ASCII y control de versiones en **GitHub**. |
| **Leonel De Armas** | Diseño del **Diagrama de Flujo**, resolución del cuestionario técnico y redacción del **informe final en formato APA v7**. |

## 4. Estructura del Repositorio del Proyecto

/**CALCULOAREA**/
├── .gitignore <-- Archivo para que Gitignore carpetas de configuración (.vscode)
├── LICENSE <-- Archivo de licencia MIT del proyecto (Uso escolar)
├── README.md <-- Archivo explicativo del programa desarrollado
├── docs/ <-- Carpeta exclusiva para documentación
│ └── InformeProyectoCALCULOAREA.pdf <-- ENTREGABLE (Informe PDF en Normas APA v7)
├── src/ <-- Carpeta para los códigos fuente del proyecto
│ └── main.cpp <-- Código fuente modular en C++
└── capturas/ <-- Carpeta para guardar las evidencias locales (Imágenes .png)
 ├── compilacion_area.png <-- Captura de la terminal compilando y corriendo el programa
 └── diagrama_flujo.png <-- Captura o foto del diagrama de flujo de su programa

## 5. Respuestas al cuestionario técnico de control

### 🔬 Pregunta 1: El Prototipo de la Función

El compilador de C + + realiza un análisis sintáctico secuencial (de arriba hacia abajo). Si se elimina el prototipo de la línea 15, al procesar el bloque `main()` la terminal se topará con el identificador `calcularAreaCirculo` sin conocer sus requisitos de memoria previos. Al no saber cuántos bytes requiere el parámetro o qué tipo de dato retorna, el compilador interrumpe el proceso arrojando un error de tipo *"identifier not found"* o *"scope compile error"*. El prototipo actúa como una declaración anticipada necesaria para mapear la firma en la tabla de símbolos del compilador.

### 🔬 Pregunta 2: El Filtro de Consistencia

Desde el punto de vista geométrico y físico, un radio de 0 cm representa un punto dimensional nulo (sin superficie), y un radio de magnitud negativa (como -5 cm) constituye una incongruencia espacial inexistente en el espacio euclidiano. Permitir que el sistema ejecute la operación matemática arrojaría un área errónea o matemáticamente inválida. Controlar esto mediante un filtro condicional de

consistencia preventivo (`if`) es imperativo para blindar el software, evitando desperdiciar ciclos de reloj de la CPU en procesar datos de entrada corruptos.

### 🔬 Pregunta 3: Proteger Constantes en RAM

En sistemas críticos (aviación o medicina), una alteración involuntaria en una variable de control debido a desbordamientos de memoria (*buffer overflow*) o errores de asignación lógica podría provocar accidentes catastróficos, como alterar los cálculos de trayectoria de vuelo o dosificar erróneamente un fármaco. El uso de la palabra clave `const` instruye al compilador a colocar dicho valor en segmentos de memoria protegidos de "solo lectura". Si un bug del software intenta reescribir este espacio, el compilador bloquearía la construcción del ejecutable de inmediato, forzando la detección del fallo antes de poner el sistema en producción.

## 6. Conclusión

El desarrollo modular del software mediante funciones independientes mitiga la fragilidad del código centralizado. La aplicación de la técnica Top-Down permite delegar responsabilidades matemáticas precisas a bloques aislados en la memoria RAM, facilitando una depuración focalizada. El correcto diseño de filtros y el bloqueo de constantes universales aseguran las bases de robustez algorítmica exigidas para el desarrollo de los proyectos técnicos de integración anual.

## 7. Enlaces y Aportes Individuales de Integrantes

Cada integrante del grupo debe ingresar a su apartado correspondiente a

continuación y colocar su link individual (repositorio de GitHub).

1. ***Leonel De Armas***

https://github.com/tomasdearmas99-png/ACTIVIDAD-3-ENFOQUE-MODULAR-Y-DISE-O-TOP-DOWN---LPR-5-3-A-B.git