```sql
-- ========================================================
-- SECCIÓN 1: CREACIÓN DE ESTRUCTURA (DDL)
-- ========================================================
create table inventario_instrumentos(
id_inventario_instrumento serial primary key,
nombre_producto varchar (100) not null,
marca varchar (100) not null,
precio decimal (10,2) not null,
stock int not null,
categoria varchar (100)
);

-- ========================================================
-- SECCIÓN 2: CARGA DE DATOS (DML)
-- ========================================================
INSERT INTO inventario_instrumentos (nombre_producto, marca, precio, stock,categoria)
VALUES
('guitarra electrica', 'fender', 100000.00, 10, 'cuerdas'),
('bateria', 'yamaha', 70000.00, 15,'percusion');

-- ========================================================
-- SECCIÓN 3: CONSULTAS DE EXTRACCIÓN (SELECT)
-- ========================================================


-- ========================================================
-- consulta 1 tabla--
-- ========================================================
SELECT * FROM inventario_instrumentos;


-- ========================================================
-- CONSULTA 2 REPORTE VENTAS--
-- ========================================================
SELECT nombre_producto, precio FROM  inventario_instrumentos;


-- ========================================================
-- CONSULTA 3 REPORTE ALMACEN--
-- ========================================================
SELECT nombre_producto, marca, stock FROM inventario_instrumentos;


-- ========================================================
-- SECCIÓN 4: JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
-- ========================================================

-- No es recomendable usar SELECT * en un reporte automatizado por hora, porque cualquier cambio
futuro en la estructura de la tabla
-- (agregar, quitar o reordenar columnas) puede romper el formato del correo y el proceso que lo
envía.
-- Además, transfiere datos innecesarios 24 veces al día, lo que satura la memoria, el ancho de
banda y la base de datos,
-- sumado al riesgo de exposición accidental de datos confidenciales.
```