```sql
CREATE TABLE ventas(
id_ventas serial PRIMARY KEY,
nombre_producto varchar(50),
categoria varchar(50),
cantidad int,
precio_unitario decimal(10,2),
fecha_venta date
);

INSERT INTO ventas (nombre_producto, categoria, cantidad, precio_unitario, fecha_venta)
VALUES
('campera', 'indumentaria', 30, 50000.00, '2026-07-23'),
('remeras manga corta', 'indumentaria', 15, 15000.00, '2026-03-07'),
('zapatillas', 'calzado', 15, 70000.00, '2026-05-13'),
('pantalon largo', 'indumentaria', 40, 10000.00, '2026-03-17'),
('gorro de lana','accesorio', 35, 5000.00, '2026-07-11');

SELECT nombre_producto, sum(cantidad) AS total_unidad_vendidas
FROM ventas
GROUP BY nombre_producto
HAVING sum(cantidad)> 500;

SELECT categoria, avg(precio_unitario * cantidad) AS promedio_de_ingresos
FROM ventas
WHERE cantidad > 0
GROUP BY categoria;

SELECT
    categoria,
    SUM(cantidad * precio_unitario) AS total_ingresos
FROM
    ventas
WHERE
    EXTRACT(YEAR FROM fecha_venta) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
GROUP BY
    categoria
HAVING
    SUM(cantidad * precio_unitario) > 10000
ORDER BY
    total_ingresos DESC;
```