```sql
CREATE TABLE CLIENTES(
id_clientes int PRIMARY KEY,
nombre varchar (50)
);

CREATE TABLE PEDIDOS(
id_pedido int PRIMARY KEY,
id_cliente int
);

INSERT INTO CLIENTES (id_clientes, nombre)
VALUES
(1, 'luis'),
(2, 'marta'),
(3, 'jose');

INSERT INTO PEDIDOS (id_pedido, id_cliente)
VALUES
(101, 1),
(102, 2),
(103, 99);
-- INNER JOIN: Trae solo a Luis y Marta porque son los únicos clientes con pedidos válidos en ambas tablas.

SELECT c.id_clientes, c.nombre, p.id_pedido
FROM CLIENTES c
INNER JOIN PEDIDOS p
    ON c.id_clientes = p.id_cliente;

-- LEFT JOIN: Trae a todos los clientes, mostrando los pedidos de Luis y Marta, y a Jose con NULL porque no compró nada.
SELECT c.id_clientes, c.nombre, p.id_pedido
FROM CLIENTES c
LEFT JOIN PEDIDOS p
    ON c.id_clientes = p.id_cliente;

-- RIGHT JOIN: Trae a todos los pedidos, mostrando los de Luis y Marta, y el pedido 103 con cliente NULL porque el ID 99 no existe.
SELECT c.id_clientes, c.nombre, p.id_pedido
FROM CLIENTES c
RIGHT JOIN PEDIDOS p
    ON c.id_clientes = p.id_cliente;

-- FULL OUTER JOIN: Trae todo, incluyendo a Jose sin pedido y al pedido 103 sin cliente, rellenando con NULL en ambos casos.
SELECT c.id_clientes, c.nombre, p.id_pedido
FROM CLIENTES c
FULL OUTER JOIN PEDIDOS p
    ON c.id_clientes = p.id_cliente;
```