Sistema de Gestión Gastronómico

Documentación API REST

Versión v1.0

Última modificación: 30/03/2026

Estudio Informático
soporte@estudioinformatico.com

1. Introducción

Esta documentación describe los endpoints disponibles en la API REST del Sistema de Gestión Gastronómico (SGC). La API permite gestionar autenticación de usuarios y mozos, consultar y crear órdenes, administrar mesas, menú y el personal de un restaurante.

Todos los endpoints devuelven datos en formato JSON. La mayoría requiere autenticación mediante JWT Bearer Token, salvo los endpoints de login indicados explícitamente.

1.1 URL Base

```
https://resto.sgc.ar/api
```

1.2 Información General

Versión	v1.0
Última modificación	30/03/2026
Formato de respuesta	JSON
Autenticación	JWT Bearer Token (Authorization: Bearer {token})
Expiración del token	24 horas
Expiración del refresh token	7 días
Soporte	soporte@estudioinformatico.com

2. Autenticación

La API utiliza JWT (JSON Web Tokens). El token se obtiene mediante el endpoint de login y debe enviarse en el header Authorization de cada solicitud protegida.

2.1 Header requerido (endpoints protegidos)

```
Authorization: Bearer {token}
```

> Los endpoints POST /api/token y POST /api/login son públicos y no requieren autenticación previa.

2.2 Claims incluidos en el token

Campo	Tipo	Descripción
`UserId`	string	ID del usuario autenticado
`DisplayName`	string	Nombre para mostrar
`UserName`	string	Nombre de usuario
`Email`	string	Correo electrónico
`UserRole`	string	Rol del usuario (ej: Admin)
`UserRestaurantId`	string	ID del restaurante asociado al usuario
`UserRestaurantTerminalId`	string	ID de terminal del restaurante (puede ser vacío)
`Service`	string	Identificador del servicio (valor: middleware)

3. Autenticación — /api

POST `/api/token` ó `/api/login` — *Autenticación de usuario del sistema*

Endpoint público. No requiere Bearer Token.

Body (JSON)

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`UserName`	string	**Sí**	—	Nombre de usuario registrado en el sistema
`Password`	string	**Sí**	—	Contraseña del usuario

Respuesta exitosa — 200 OK

Campo	Tipo	Descripción
`Token`	string	JWT de acceso. Expira en 24 horas
`RefreshToken`	string	Token de renovación. Expira en 7 días
`Expiration`	datetime	Fecha y hora de expiración del token
`Name`	string	Nombre para mostrar del usuario
`UserName`	string	Nombre de usuario
`UserRole`	string	Rol del usuario
`UserRestaurantId`	string	ID del restaurante por defecto
`UserRestaurantTerminalId`	string	ID de terminal por defecto
`UserRestaurants`	array	Lista de restaurantes habilitados para el usuario (RestaurantId, Name, Address, Email)

Ejemplo con curl

```
curl -X POST https://resto.sgc.ar/api/token \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"UserName": "admin", "Password": "mi_password"}'
```

POST `/api/waiterLogin` — *Autenticación de mozo mediante PIN*

Requiere Bearer Token del usuario autenticado. El restaurante se obtiene del token del usuario.

Body (JSON)

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción

`Pin`	string	**Sí**	—	PIN numérico del mozo registrado en el restaurante

Respuesta exitosa — 200 OK

Campo	Tipo	Descripción
`WaiterId`	string	ID del mozo
`WaiterToken`	string	JWT específico del mozo. Contiene claims WaiterId y RestaurantId. Expira en 24 horas
`RestaurantId`	string	ID del restaurante
`Alias`	string	Alias del mozo
`Name`	string	Nombre completo del mozo
`ServiceFeePercent`	decimal	Porcentaje de propina/servicio asignado al mozo

> El WaiterToken devuelto debe usarse en los endpoints de órdenes (POST /order, POST /order/close, POST /message) como campo waiterToken en el body.

Ejemplo con curl

```
curl -X POST https://resto.sgc.ar/api/waiterLogin \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -d '{"Pin": "1234"}'
```

POST /api/token/refresh — *Renovación del token de acceso*

> Requiere Bearer Token vigente y el refresh token obtenido en el login.

Body (JSON)

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`RefreshToken`	string	**Sí**	—	Refresh token obtenido en el login o en una renovación anterior

Respuesta exitosa — 200 OK

Campo	Tipo	Descripción
`Token`	string	Nuevo JWT de acceso. Expira en 24 horas
`RefreshToken`	string	Nuevo token de renovación. Expira en 7 días
`Expiration`	datetime	Fecha y hora de expiración del nuevo token
`Name`	string	Nombre del usuario
`UserName`	string	Nombre de usuario
`UserRole`	string	Rol del usuario

`UserRestaurantId`	string	ID del restaurante

Ejemplo con curl

```
curl -X POST https://resto.sgc.ar/api/token/refresh \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {token_vigente}" \
  -d '{"RefreshToken": "{refresh_token}"}'
```

4. Restaurante — /api/restaurantRequest

Todos los endpoints de esta sección requieren Bearer Token. El restaurante del usuario se obtiene automáticamente del claim UserRestaurantId incluido en el token; no es necesario enviarlo como parámetro salvo en los endpoints de actualización de catálogo.

GET `/api/restaurantRequest/requests` — *Obtener todas las solicitudes del restaurante*

No recibe parámetros. Retorna todas las solicitudes registradas para el restaurante del usuario autenticado.

Respuesta exitosa — 200 OK

Campo	Tipo	Descripción
`Id`	uint	ID único de la solicitud
`RestaurantId`	string	ID del restaurante
`RestaurantTerminalId`	string	ID de terminal
`RequestType`	string	Tipo de solicitud (ej: PRINT_COMMAND, PRINT_MESSAGE)
`RequestJSON`	string	Payload de la solicitud en formato JSON
`RequestOrderId`	string	ID de la orden asociada (si aplica)
`RequestWaiter`	string	Nombre del mozo asociado (si aplica)
`CreatedAt`	datetime	Fecha y hora de creación
`CreatedBy`	string	Usuario que creó la solicitud

Ejemplo con curl

```
curl -X GET https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/requests \
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

GET `/api/restaurantRequest/{id}` — *Obtener una solicitud por ID*

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`id`	uint	**Sí**	—	ID numérico de la solicitud a consultar

Ejemplo con curl

```
curl -X GET https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/42 \
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

GET `/api/restaurantRequest/tables` — *Obtener el estado de todas las mesas del restaurante*

Respuesta exitosa — 200 OK

Campo	Tipo	Descripción
RestaurantId	string	ID del restaurante
TableId	string	ID de la mesa
TableLocation	string	Ubicación de la mesa (ej: Salón, Terraza)
TableType	string	Tipo de mesa
Status	string	Estado actual: Libre | Abierta | Por Cobrar | Por Cerrar
Active	bool	Indica si la mesa está activa
WaiterId	string	ID del mozo asignado a la mesa

Ejemplo con curl

```
curl -X GET https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/tables \
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

GET `/api/restaurantRequest/tables/{tableId}` — *Obtener el estado de una mesa específica*

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
tableId	string	**Sí**	—	ID de la mesa a consultar

Ejemplo con curl

```
curl -X GET https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/tables/MESA01 \
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

GET `/api/restaurantRequest/orders` — *Obtener todas las órdenes activas del restaurante*

Respuesta exitosa — 200 OK — Array de RestaurantOrderDTO

Campo	Tipo	Descripción
RestaurantId	string	ID del restaurante
OrderId	string	ID único de la orden
OrderDate	datetime	Fecha y hora de la orden
TableId	string	ID de la mesa
TableLocation	string	Ubicación de la mesa
TableType	string	Tipo de mesa
Status	string	Estado de la orden
WaiterId	string	ID del mozo

`WaiterName`	string	Nombre del mozo
`Products`	array	Lista de productos de la orden (ver detalle abajo)

Estructura de Products

Campo	Tipo	Descripción
`ProductId`	string	ID del producto
`ProductName`	string	Nombre del producto
`Quantity`	int	Cantidad pedida
`CommandQuantity`	int	Cantidad comandada/impresa
`Price`	decimal	Precio unitario
`ProductComment`	string	Comentario del producto
`PrintChannel`	string	Canal de impresión
`ProductReferenceId`	string	ID del producto padre (para opciones/modificadores)
`ProductOptionGroupName`	string	Nombre del grupo de opciones al que pertenece
`RelatedProducts`	array	Productos hijo (opciones/modificadores seleccionados)

Ejemplo con curl

```
curl -X GET https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/orders \
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

GET `/api/restaurantRequest/orders/{orderId}` — *Obtener una orden específica por ID*

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`orderId`	string	**Sí**	—	ID de la orden a consultar

Ejemplo con curl

```
curl -X GET "https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/orders/ORD-2024-001" \
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

GET `/api/restaurantRequest/waiters` — *Obtener el listado de mozos del restaurante*

Respuesta exitosa — 200 OK

Campo	Tipo	Descripción
`WaiterId`	string	ID del mozo
`RestaurantId`	string	ID del restaurante

`Name`	string	Nombre completo
`Alias`	string	Alias del mozo
`Pin`	string	PIN de acceso
`Active`	bool	Estado activo/inactivo
`ServiceFeePercent`	decimal	Porcentaje de propina asignado

Ejemplo con curl

```
curl -X GET https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/waiters \
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

GET `/api/restaurantRequest/menu` — *Obtener el menú completo del restaurante*

Respuesta exitosa — 200 OK — Array de RestaurantMenuDTO

Campo	Tipo	Descripción
`ProductId`	string	ID del producto
`Name`	string	Nombre del producto
`Description`	string	Descripción
`Price`	decimal	Precio
`Barcode`	string	Código de barras
`Category`	string	Categoría del producto
`Active`	bool	Indica si el producto está activo en el menú
`CommandPrintChannel`	string	Canal de impresión de comanda
`MenuOptionGroups`	array	Grupos de opciones disponibles (ver detalle abajo)

Estructura de MenuOptionGroups

Campo	Tipo	Descripción
`Name`	string	Nombre del grupo (ej: Cocción, Tamaño)
`IsRequired`	bool	Indica si la selección es obligatoria
`DefaultQuantity`	int	Cantidad por defecto
`MaxQuantityPerOption`	int	Cantidad máxima por opción
`MenuOptions`	array	Opciones disponibles dentro del grupo (Name, Price, MaxQuantity, OptionProductId)

Ejemplo con curl

```
curl -X GET https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/menu \
  -H "Authorization: Bearer {token}"
```

POST `/api/restaurantRequest` — *Crear una solicitud genérica*

> Al crear la solicitud se envía una notificación en tiempo real al restaurante vía SignalR.

Body (JSON) — RestaurantRequestDTO

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`RestaurantId`	string	**Sí**	—	ID del restaurante destino de la solicitud
`RestaurantTerminalId`	string	**No**	—	ID de terminal (opcional)

RequestType	string	Sí	—	Tipo de solicitud (ej: PRINT_COMMAND, PRINT_MESSAGE)
RequestJSON	string	Sí	—	Payload de la solicitud en formato JSON serializado
RequestOrderId	string	No	—	ID de la orden asociada (opcional)
RequestWaiter	string	No	—	Nombre del mozo asociado (opcional)

Respuesta exitosa — 201 Created

Retorna el objeto RestaurantRequest creado incluyendo el Id generado.

Ejemplo con curl

```
curl -X POST https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -d '{"RestaurantId":"R01","RequestType":"PRINT_COMMAND","RequestJSON":"{}"}'
```

POST `/api/restaurantRequest/message` — *Enviar un mensaje a una terminal de impresión*

Requiere el WaiterToken obtenido mediante POST /api/waiterLogin. El restaurante se valida contra el claim del token del usuario.

Body (JSON) — RestaurantMessageDTO

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
WaiterToken	string	Sí	—	JWT del mozo obtenido en /api/waiterLogin. Se validan los claims WaiterId y RestaurantId
Waiter	string	No	—	Nombre del mozo (referencia informativa)

Respuesta exitosa — 201 Created

Retorna el objeto RestaurantRequest registrado. Se envía notificación en tiempo real al restaurante.

Ejemplo con curl

```
curl -X POST https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/message \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -d '{"WaiterToken":"{waiter_token}","Waiter":"Juan"}'
```

POST `/api/restaurantRequest/order` — *Registrar productos en una orden*

Requiere WaiterToken. Si la orden no existe se crea; si existe se agregan productos. La mesa debe estar disponible (no en estado 'Por Cobrar'). El mozo del token debe coincidir con el asignado a la mesa.

Body (JSON) — RestaurantOrderRequest

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`WaiterToken`	string	**Sí**	—	JWT del mozo obtenido en /api/waiterLogin
`OrderId`	string	**Sí**	—	ID de la orden. Si no existe se crea una nueva
`TableId`	string	**Sí**	—	ID de la mesa asociada a la orden
`Status`	string	**No**	—	Estado de la orden
`Products`	array	**Sí**	—	Lista de productos a registrar (ver detalle abajo)

Estructura de Products

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`ProductId`	string	**Sí**	—	ID del producto del menú
`ProductQuantity`	int	**Sí**	—	Cantidad. Los productos con cantidad 0 se ignoran
`ProductName`	string	**No**	—	Nombre descriptivo (referencia)
`ProductComment`	string	**No**	—	Comentario o aclaración sobre el producto
`ProductOptions`	array	**No**	—	Opciones/modificadores seleccionados (OptionProductId, OptionQuantity, OptionProductName, OptionComment, OptionGroupName)

Respuesta exitosa — 200 OK

Retorna el RestaurantOrderDTO completo con todos los productos de la orden actualizada. Se envía notificación en tiempo real al restaurante.

Ejemplo con curl

```
curl -X POST https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/order \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -d '{
    "WaiterToken": "{waiter_token}",
    "OrderId": "ORD-2024-001",
    "TableId": "MESA01",
```

```
    "Products": [
      {"ProductId": "P001", "ProductQuantity": 2, "ProductName": "Milanesa"},
      {"ProductId": "P002", "ProductQuantity": 1, "ProductName": "Coca Cola"}
    ]
  }'
```

POST `/api/restaurantRequest/order/close` — *Cerrar una orden*

> Requiere WaiterToken. El mozo del token debe ser el asignado a la mesa. El TableId debe coincidir con el de la orden.

Body (JSON) — RestaurantOrderCloseRequest

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`WaiterToken`	string	**Sí**	—	JWT del mozo obtenido en /api/waiterLogin
`OrderId`	string	**Sí**	—	ID de la orden a cerrar
`TableId`	string	**Sí**	—	ID de la mesa. Debe coincidir con la mesa de la orden

Respuesta exitosa — 200 OK

Retorna el mensaje: `"Order {orderId} closed."`

Ejemplo con curl

```
curl -X POST https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/order/close \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -d '{"WaiterToken":"{waiter_token}","OrderId":"ORD-2024-001","TableId":"MESA01"}'
```

PUT `/api/restaurantRequest/{id}` — *Actualizar una solicitud existente*

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`id`	uint	**Sí**	—	ID de la solicitud a actualizar

El body debe contener el objeto RestaurantRequest completo con el mismo Id indicado en la ruta.

Respuesta exitosa — 204 No Content

PUT `/api/restaurantRequest/waiters/{restaurantId}` — *Reemplazar el listado completo de mozos del restaurante*

Esta operación elimina todos los mozos existentes del restaurante y los reemplaza con los enviados en el body. Se ejecuta dentro de una transacción.

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`restaurantId`	string	**Sí**	—	ID del restaurante cuyos mozos se van a reemplazar

Body (JSON) — Array de RestaurantWaiter

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`WaiterId`	string	**Sí**	—	ID del mozo
`Name`	string	**Sí**	—	Nombre completo
`Alias`	string	**No**	—	Alias del mozo
`Pin`	string	**Sí**	—	PIN de acceso
`Active`	bool	**Sí**	—	Estado activo/inactivo
`ServiceFeePercent`	decimal	**No**	0	Porcentaje de propina

Respuesta exitosa — 204 No Content

Ejemplo con curl

```
curl -X PUT https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/waiters/R01 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -d '[{"WaiterId":"W01","Name":"Juan Pérez","Pin":"1234","Active":true}]'
```

PUT `/api/restaurantRequest/tables/{restaurantId}` — *Reemplazar el listado completo de mesas del restaurante*

Esta operación elimina todas las mesas existentes del restaurante y las reemplaza con las enviadas en el body. Se ejecuta dentro de una transacción.

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción

`restaurantId`	string	**Sí**	—	ID del restaurante cuyas mesas se van a reemplazar

Body (JSON) — Array de RestaurantTable

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`TableId`	string	**Sí**	—	ID de la mesa
`TableLocation`	string	**Sí**	—	Ubicación (ej: Salón, Terraza)
`TableType`	string	**Sí**	—	Tipo de mesa
`Active`	bool	**Sí**	—	Estado activo/inactivo

Respuesta exitosa — 204 No Content

Ejemplo con curl

```
curl -X PUT https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/tables/R01 \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer {token}" \
  -d '[{"TableId":"MESA01","TableLocation":"Salón","TableType":"Standard","Active":true}]'
```

PUT `/api/restaurantRequest/menu/{restaurantId}` — *Reemplazar el menú completo del restaurante*

Esta operación elimina todo el menú existente del restaurante y lo reemplaza con el enviado en el body. Se ejecuta dentro de una transacción.

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`restaurantId`	string	**Sí**	—	ID del restaurante cuyo menú se va a reemplazar

Body (JSON) — Array de RestaurantMenuDTO

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`ProductId`	string	**Sí**	—	ID del producto
`Name`	string	**Sí**	—	Nombre del producto
`Description`	string	**No**	—	Descripción
`Price`	decimal	**Sí**	—	Precio
`Barcode`	string	**No**	—	Código de barras
`Category`	string	**No**	—	Categoría

`Active`	bool	**Sí**	true	Estado activo en el menú
`CommandPrintChannel`	string	**No**	—	Canal de impresión de comanda
`MenuOptionGroups`	array	**No**	[]	Grupos de opciones del producto

Respuesta exitosa — 204 No Content

DELETE `/api/restaurantRequest/{id}` — *Eliminar una solicitud (solo Administradores)*

Requiere rol Admin. El restaurante no puede eliminar solicitudes con un usuario estándar.

Parámetros de ruta

Parámetro	Tipo	Requerido	Default	Descripción
`id`	uint	**Sí**	—	ID de la solicitud a eliminar

Respuesta exitosa — 204 No Content

Ejemplo con curl

```
curl -X DELETE https://resto.sgc.ar/api/restaurantRequest/42 \
  -H "Authorization: Bearer {token_admin}"
```

5. Códigos de respuesta

Código	Situación	Descripción
`200 OK`	Éxito	La solicitud se procesó correctamente.
`201 Created`	Recurso creado	El recurso fue creado. Retorna el objeto creado.
`204 No Content`	Operación exitosa sin retorno	La operación se completó. No se retorna contenido.
`400 Bad Request`	Datos inválidos o faltantes	Falta un parámetro requerido o los datos son incorrectos.
`401 Unauthorized`	No autenticado	No se envió el token o el token es inválido.
`404 Not Found`	Recurso no encontrado	El recurso solicitado no existe para el restaurante.
`500 Internal Server Error`	Error interno del servidor	Error inesperado al procesar la solicitud. Se retorna { "detail": "mensaje" }.

6. Resumen de endpoints

Método	Endpoint	Auth requerida	Notas
POST	/api/token	No	Login usuario
POST	/api/login	No	Login usuario (alias)
POST	/api/waiterLogin	Bearer Token	Login mozo con PIN
POST	/api/token/refresh	Bearer Token	Renovar token
GET	/api/restaurantRequest/requests	Bearer Token	Todas las solicitudes
GET	/api/restaurantRequest/{id}	Bearer Token	Solicitud por ID
GET	/api/restaurantRequest/tables	Bearer Token	Estado de mesas
GET	/api/restaurantRequest/tables/{tableId}	Bearer Token	Estado de mesa
GET	/api/restaurantRequest/orders	Bearer Token	Todas las órdenes
GET	/api/restaurantRequest/orders/{orderId}	Bearer Token	Orden por ID
GET	/api/restaurantRequest/waiters	Bearer Token	Listado de mozos
GET	/api/restaurantRequest/menu	Bearer Token	Menú del restaurante
POST	/api/restaurantRequest	Bearer Token	Crear solicitud
POST	/api/restaurantRequest/message	Bearer + WaiterToken	Enviar mensaje
POST	/api/restaurantRequest/order	Bearer + WaiterToken	Registrar orden
POST	/api/restaurantRequest/order/close	Bearer + WaiterToken	Cerrar orden
PUT	/api/restaurantRequest/{id}	Bearer Token	Actualizar solicitud
PUT	/api/restaurantRequest/waiters/{restaurantId}	Bearer Token	Reemplazar mozos
PUT	/api/restaurantRequest/tables/{restaurantId}	Bearer Token	Reemplazar mesas
PUT	/api/restaurantRequest/menu/{restaurantId}	Bearer Token	Reemplazar menú
DELETE	/api/restaurantRequest/{id}	Bearer + Admin	Eliminar solicitud