

# EXAMEN DEL MODULO 3

Evaluación

## Desarrollo Front End Dinámico

Comenzado el	Saturday, 30 de April de 2022, 11:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	Saturday, 30 de April de 2022, 11:42
Tiempo empleado	5 minutos 24 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Las directivas añaden comportamiento a un elemento del DOM existente

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Son algunos lenguajes de Back End

- ☐ a. HTML, JavaScript, CSS
- ☒ b. PHP, Go, Java, C#
- ☐ c. JavaScript, Java, SpringBoots

✓

Your answer is correct.

PHP, Python, Rails, Go, C#, Java, Node JS (JavaScript) entre otros.

HTML, CSS, JavaScript, son algunos lenguajes para front end.

La respuesta correcta es:

PHP, Go, Java, C#

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Son aquellas tecnologías de desarrollo **web del lado del cliente**, es decir, las que corren en el navegador del usuario

- ☐ a. Servidor
- ☐ b. Base de datos
- ☐ c. Back end
- ☒ d. Front end

✓

Your answer is correct.

El Front End siempre va a correr del lado del cliente

La respuesta correcta es:

Front end

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

En una SPA es necesario recargar la pagina cada vez que existe un cambio

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso

✓

Your answer is correct.

Falso, los SPA permiten recargar solo el componente que se va a utilizar.

La respuesta correcta es:

Falso

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Son algunos lenguajes que permiten crear SPA

- ☐ a. Java, Angular, Spring
- ☒ b. Angular, Vue, React
- ☐ c. JSP, Servlets, React, Angular



Your answer is correct.

AngularJS, Angular, VUE, React, EmberJS, Polymer son por mencionar algunos.

**La respuesta correcta es:**

Angular, Vue, React

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Los providers en angular son:

- ☐ a. Proveedor de estilo para nuestras aplicaciones
- ☒ b. Proveedores de contenido para nuestras aplicaciones
- ☐ c. Proveedores de código para nuestra app



Your answer is correct.

Proveedores de contenido

**La respuesta correcta es:**

Proveedores de contenido para nuestras aplicaciones

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Forma de comunicación que utilizamos cuando queremos reaccionar a algún evento provocado por el usuario.

- ☐ a. Routing
- ☒ b. Event binding
- ☐ c. Provider
- ☐ d. Data Binding



Your answer is correct.

Event binding es la forma de comunicación que utilizamos cuando queremos reaccionar a algún evento provocado por el usuario. Por ejemplo, queremos que algo ocurra cuando el usuario haga clic en un botón, imagen, formulario, etc.

**La respuesta correcta es:**

Event binding

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

El target de un databinding pueden ser:

- ☐ a. HTML, Ruta, Snippet
- ☐ b. Estilo, Clase, ID
- ☒ c. Propiedad, Atributo, Evento



Your answer is correct.

El target de un databinding puede ser una propiedad, un atributo, un evento, etc. Cada elemento público de una directiva está disponible para el binding en un template

**La respuesta correcta es:**

Propiedad, Atributo, Evento

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Un servicio en Angular es:

- ☐ a. Modificadores de datos de plantilla
- ☐ b. Generar el servidor de back end
- ☒ c. Proveedores de datos



Your answer is correct.

1. Son proveedores de datos.
2. Ayudan a mantener la lógica de acceso a los mismos.
3. Proveen la operatoria del negocio.
4. Manipulan de datos en la aplicación.
5. Invocar a un servidor HTTP para consumir una API

**La respuesta correcta es:**  
Proveedores de datos

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa  
1,00 sobre  
1,00

🚩 Marcar  
pregunta

La siguiente ruta ¿Qué comportamiento tiene?

**`{path: "", redirectTo: '/inicio', pathMatch: 'full'}`**

- ☐ a. Como el path es un string vacío, la ruta no se ejecuta
- ☒ b. Si se ingresa una ruta vacía irá a /inicio
- ☐ c. Cualquier URL que no coincida con las rutas irá a /inicio



Your answer is correct.

Las rutas vacías redirigirán a inicio

**La respuesta correcta es:**  
Si se ingresa una ruta vacía irá a /inicio