

Examen del Módulo 2

Evaluación

Desarrollo Front End Estático

Comenzado el	Thursday, 31 de March de 2022, 17:25
Estado	Finalizado
Finalizado en	Thursday, 31 de March de 2022, 17:58
Tiempo empleado	32 minutos 47 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál es el lenguaje estándar específico para aplicar estilos de presentación a nuestras páginas web?

- ☐ a. Java
- ☐ b. Flash
- ☒ c. CSS
- ☐ d. Javascript

Your answer is correct.

CSS es el lenguaje que se utilizar para darle estilo y formato a nuestros sitios web

La respuesta correcta es:
CSS

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál crees que es la mejor manera de aplicar estilos a una página web?

- ☐ a. Incluir los estilos en las etiquetas HTML para que se carguen y ejecuten antes
- ☐ b. Incluirlos en la sección cabecera ('head') para agruparlos en un mismo sitio en la misma página
- ☒ c. Incluirlos en un fichero externo vinculado a ese fichero HTML



Your answer is correct.

Los estilos en el sitio web siempre deberán ir en una hoja separada con extensión .css ligada a nuestro HTML

La respuesta correcta es:
Incluirlos en un fichero externo vinculado a ese fichero HTML

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Para qué sirve el atributo 'class'?

- ☐ a. Es específico para indicar el color de la fuente que queremos aplicar. Por ejemplo: p class="red" presentaría las letras en rojo de ese párrafo
- ☒ b. Para aplicar unos determinados estilos a los elementos que tenga la misma clase, es decir, el mismo valor en ese atributo.
- ☐ c. Para clasificar el tipo de enlace ('a') que estamos definiendo: 'salto' interno, vínculo a página en el mismo dominio o a un sitio web externo



Your answer is correct.

Sirve para generar un marcador de tipo clase en nuestro código permitiendo así el acceso vía CSS o Javascript

La respuesta correcta es:
Para aplicar unos determinados estilos a los elementos que tenga la misma clase, es decir, el mismo valor en ese atributo.

Pregunta 4
Incorrecta
Se puntúa
0,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

¿Qué función tiene el elemento 'div'?

- ☐ a. Es un contenedor. Crea bloques, por ejemplo para diferenciar distintas secciones de una página (cabecera, pie, columnas..)
- ☐ b. Permite realizar una operación aritmética de división en los valores numéricos de una tabla (también se utiliza 'sum' y 'dif' para suma y resta)
- ☒ c. Es un elemento divisor, y hace que el navegador muestre una línea horizontal de separación (por ejemplo entre secciones de la página) ✖

Your answer is incorrect.

El elemento div sirve para crear secciones o agrupar contenido

La respuesta correcta es:

Es un contenedor. Crea bloques, por ejemplo para diferenciar distintas secciones de una página (cabecera, pie, columnas..)

Pregunta 5
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

¿Qué está mal en esta regla de estilo?: .cuadro { border: 1px blue dotted padding: 10px 5px; }

- ☐ a. falta una ',' (coma) entre los dos valores de la propiedad padding (10px 5px)
- ☐ b. no se puede poner un '.' (punto) al inicio de una declaración (antes de la palabra 'cuadro')
- ☒ c. Falta un ':' (punto y coma) al final de la declaración del estilo 'border' ✔

Your answer is correct.

Recuerda que cada uno de los elementos del estilo debe ir separado por ;

La respuesta correcta es:

Falta un ':' (punto y coma) al final de la declaración del estilo 'border'

Pregunta 6
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

En qué lugar se ejecuta generalmente el código JavaScript?

- ☒ a. Cliente (en el propio navegador de internet) ✔
- ☐ b. Servidor

Your answer is correct.

Javascript será ejecutado siempre desde el cliente en cuanto cargue un sitio web.

La respuesta correcta es:

Cliente (en el propio navegador de internet)

Pregunta 7
Correcta
Se puntúa
1,00 sobre
1,00
🚩 Marcar
pregunta

¿Cuáles de estas son marcas para la inserción del código JavaScript en las páginas HTML?

- ☒ a. <script> y </script> ✔
- ☐ b. <?script> y <script?>
- ☐ c. <javascript_code> y </javascript_code>

Your answer is correct.

Los códigos siempre van a iniciar y finalizar en <script>

La respuesta correcta es:

<script> y </script>

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuál es la instrucción usada para devolver un valor en una función de JavaScript?

- ☐ a. Variable
- ☒ b. Return
- ☐ c. Send



Your answer is correct.

Siempre deberá utilizarse return al intentar regresar el valor en una función por ejemplo: return mi_variable;

La respuesta correcta es:

Return

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa
0,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Todo el código JavaScript debe estar por fuerza dentro del archivo .html de la página web?

- ☒ a. Sí, porque si no, no se podría ejecutar en el navegador
- ☐ b. No, es posible incluir código JavaScript en ficheros de extensión .js y hacer un "include" en la sección HEAD de la página HTML



Your answer is incorrect.

De manera recomendada tu código de estilo y javascript deberán estar en un lugar diferente a HTML

La respuesta correcta es:

No, es posible incluir código JavaScript en ficheros de extensión .js y hacer un "include" en la sección HEAD de la página HTML

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa
1,00 sobre
1,00

🚩 Marcar
pregunta

¿Cuáles son los tipos de datos JavaScript?

- ☒ a. String, Boolean, Object, Number, Undefined
- ☐ b. String, Integer, Undefined
- ☐ c. Float, Double, Integer, Boolean
- ☐ d. Varchar, Boolean, Object



Your answer is correct.

Los tipos de datos son: String, booleano, Objeto, Número, Indefinido

La respuesta correcta es:

String, Boolean, Object, Number, Undefined