

✓ Ihre Lösung für das Quiz wurde erfolgreich übermittelt.

×

Menü ▾



▾

Objektorientierte Programmierung in Java openHPI-Java-Team

3.3 Kapselung

Zeitaufwand: etwa 2 Minuten

Frage 1

5.0 / 5.0

Gegeben sei ein Attribut mit der Sichtbarkeit `private`. Im Folgenden gehen wir immer von **public** *Gettern* und *Settern* aus. Welche Aussagen stimmen?


- ☒ Ist nur ein *Setter* gegeben, kann das Attribut von außen gesetzt werden. Richtig! →
- ☒ Ist nur ein *Getter* gegeben, kann das Attribut von außen gelesen werden. Richtig! →
- ☐ Ist nur ein *Setter* gegeben, kann das Attribut von außen gelesen werden.
- ☒ Ist weder ein *Getter*, noch ein *Setter* gegeben, kann das Attribut von außen weder verändert werden noch kann man es auslesen. Richtig! →
- ☐ Ist nur ein *Getter* gegeben, kann das Attribut von außen gesetzt werden.

100%

Total: **Sie haben 5.0 von 5.0 Punkten erreicht**

Das Quiz kann beliebig oft wiederholt werden!

Quiz bereits 2 mal abgeschickt



Abgabe auswählen:

Samstag, 26.Aug.2023, 17:25:29

Über openHPI

openHPI ist die digitale Bildungsplattform des Hasso-Plattner-Instituts, Potsdam, Deutschland. Auf openHPI nehmen Sie an einem weltweiten sozialen Lernnetzwerk teil, das auf interaktiven Online-Kursen zu verschiedenen Themen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) basiert.



