

REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo Práctico

N.º 4(Teórico)

Protocolos de Capa de Transporte

Grupo: NetRunners
Docente: FACUNDO NICOLAS OLIVA CUNEO

Integrantes

Bastida, Lucas Ramiro	DNI 39444511
Contessi, Ruben Andres	DNI 33315235
Garay, Ignacio Hernan	DNI 44191925
Giraud, Juan Pablo	DNI 34970089
Peñaloza, Gonzalo Adrian	DNI 40441355
Quinteros del Castillo, Tomás Agustín	DNI 46169739
Vasconsellos Blason, Benjamin Alejandro	DNI 45642879

5 de octubre de 2026

20.1 ¿Qué elementos de direccionamiento son necesarios para identificar al usuario TS destino?

Para identificar al usuario TS destino se necesita:

- (a) Identificación del usuario.
- (b) Identificación de la entidad de transporte.
- (c) Dirección de la estación.
- (d) Número de la red.

20.2 ¿Cuáles son las cuatro estrategias que puede utilizar un usuario TS emisor para encontrar la dirección de otro usuario TS?

- (a) El usuario TS emisor ya conoce la dirección del usuario destino.
- (b) Utilizar direcciones conocidas para servicios comunes.
- (c) Utilizar un servidor de nombres para obtener la dirección correspondiente al usuario destino.
- (d) Crear el proceso destino cuando se realiza la solicitud, obteniendo su dirección durante este proceso.

20.3 Explique el uso de la multiplexación en el contexto de un protocolo de transporte.

La **multiplexación** permite que el protocolo de transporte utilice de manera más eficiente las conexiones de red. La idea es que varias conexiones de transporte puedan compartir una misma conexión de red, o que una conexión de transporte pueda utilizar varias conexiones de red.

Se pueden distinguir dos casos:

- **Multiplexación hacia arriba (upward multiplexing):** varias conexiones de transporte utilizan una única conexión de red. Esto permite reducir la cantidad de conexiones de red necesarias, compartiendo una misma conexión entre diferentes conexiones de transporte. ““
- **Multiplexación hacia abajo (downward multiplexing):** una única conexión de transporte utiliza varias conexiones de red. Los datos pueden distribuirse entre estas conexiones, lo que permite aprovecharlas simultáneamente y puede mejorar el rendimiento. ““

En resumen la multiplexación permite aprovechar mejor los recursos de la red, ya sea haciendo que varias conexiones de transporte compartan una misma conexión de red, o utilizando varias conexiones de red para una misma conexión de transporte.

20.4 Describa brevemente el esquema de créditos utilizado por TCP para el control de flujo.

TCP utiliza un **esquema de créditos** para realizar el control de flujo y evitar que el emisor envíe más datos de los que el receptor puede almacenar.

Cada octeto de datos posee un número de secuencia, y los segmentos TCP incluyen un número de secuencia, un número de confirmación (*ACK*) y un tamaño de ventana. El receptor utiliza la ventana para indicar al emisor cuántos octetos adicionales está preparado para recibir.

Por ejemplo, si un ACK contiene $AN = i$ y una ventana $W = j$, significa que todos los octetos anteriores a i fueron recibidos correctamente, que se espera recibir el octeto i y que el emisor tiene permiso para enviar hasta j octetos adicionales.

De esta manera, el receptor puede informar dinámicamente cuánto espacio disponible tiene en su buffer. Si la ventana es pequeña, el emisor debe reducir la cantidad de datos que envía; si aumenta, puede enviar más datos.

Una característica importante del esquema de créditos de TCP es que **el control de flujo está desacoplado de las confirmaciones**. Es decir, un segmento puede confirmar datos recibidos sin necesariamente otorgar nuevos créditos, o puede otorgar créditos sin confirmar nuevos datos.

20.5 ¿Cuál es la diferencia principal entre el esquema de créditos de TCP y el esquema de control de flujo de ventana deslizante utilizada por muchos otros protocolos, como por ejemplo HDLC?

En el esquema de ventana deslizante, la confirmación o ACK de la llegada de datos habilita al emisor inmediatamente a enviar más datos. En cambio, en el sistema de créditos se puede dar el ACK de que los datos llegaron, pero la habilitación para enviar más datos es independiente. Por lo tanto, el emisor puede recibir la confirmación de la llegada de los datos, pero no tener permitido enviar más hasta recibir créditos adicionales para continuar la comunicación.

20.6 Explique los mecanismos de diálogo en dos y tres pasos.

En un diálogo en dos pasos entre dos interlocutores A y B, A inicia la solicitud de conexión con un mensaje SYN i . B responderá con un SYN j y confirmará la recepción del SYN de A con un ACK $(i + 1)$. En el diálogo de tres pasos, A enviará un SYN i , B lo recibe y responde con SYN j y ACK $(i + 1)$. Cuando A recibe el SYN de B, responde con ACK $(j + 1)$. Los valores i y j serán números de secuencia elegidos de forma independiente por cada uno de los interlocutores.

20.7 ¿Cuál es el beneficio del mecanismo de diálogo en tres pasos?

El establecimiento de una conexión debe tener en cuenta la falta de fiabilidad del servicio de red. Si A envía un SYN a B, pueden ocurrir dos problemas:

- (a) Que se pierda el SYN de A o
- (b) Que se pierda la respuesta de B

Esto se puede resolver retransmitiendo SYN. Sin embargo puede generar duplicados. Por ejemplo, si la respuesta de B solamente estaba retrasada, A enviara otra solicitud que B ya recibió.

También pueden quedar segmentos de datos viejos. Si una nueva conexión utiliza los mismos números de secuencia que una anterior, estos segmentos podrían confundirse. Cada conexión debe comenzar con un numero de secuencia diferente al anterior.

También un SYN viejo puede llegar después del cierre de una conexión y ser interpretado como una solicitud nueva y es conectan aunque estén esperando números de secuencia distintos. Esto se resuelve con el dialogo en tres pasos:

- (a) A envía un SYN on numero de secuencia inicial.
- (b) B confirma el SYN de A y envía su propio SYN con numero de secuencia inicial propio.
- (c) A confirma el SYN de B.

El beneficio es que cada extremo confirma explícitamente el SYN y numero de secuencia inicial del otro antes de considerarse establecida la conexión. De esta manera evita conexiones incorrectas por la solicitud vieja o duplicada y se asegura sobre los números de secuencia que van a utilizar

20.8

20.9

20.10

20.11