



TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)

#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN
1	pestaña frontal	y = 12.19	849.8	77.502°	102.498°	ABAJO, opuesto a la cara dibujada	2.0 mm	1.411 mm
2	solapa trasera	y = 418.83	849.8	36.942°	143.058°	ABAJO, opuesto a la cara dibujada	2.0 mm	0.479 mm

Factor K 0.33 | desarrollo del plegado = rad(rotación) x (Ri + K x T) | pestaña plana = longitud exterior - deducción. El plegado de la pestaña frontal cruza las aberturas de los pedales (quedan 12.1 mm de material): matriz V12, punzón segmentado, prever enderezado. PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA EXTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico). Los 9 agujeros Ø3.4 de la pestaña frontal quedan a 3.5 mm de la línea de plegado, dentro de la abertura de la V12: taladrarlos DESPUÉS de plegar.

Segno - gabinete de controlador de audio

TAPA SUPERIOR [segno_faceplate] | aluminio 1050 de 2.0 mm | CANT. 1 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría | SILK = ARTE
IMPRESO: texto + símbolos rellenos (imprimir en blanco, NO CORTAR)

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm