



TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)								
#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICIÓN	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN
1	apoyo -> alma	y = 20.00	40.0	102.498°	77.502°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	1.6 mm	sin deducción (nominal)
2	alma -> pie	y = 65.08	40.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	1.6 mm	sin deducción (nominal)

ACERO LAMINADO EN FRÍO de 1.6 mm, no el aluminio de 2.0 mm del gabinete. Ri 1.6 mm (1.0 x T). DEDUCCIÓN NO APLICADA - el desarrollo son segmentos nominales (PROVISORIO): verificar la longitud desarrollada contra el herramental propio antes de cortar.

Segno - gabinete de controlador de audio

POSTE DE APOYO DE LA TAPA [segno_post] | acero laminado en frío de 1.6 mm | CANT. 2 | medidas en mm | plegado Ri 1.6 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría | SILK = ARTE
IMPRESO: texto + símbolos rellenos (imprimir en blanco, NO CORTAR)

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm