



TABLA DE PLEGADOS ( rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación )

| # | LÍNEA DE PLEGADO | POSICIÓN  | LONGITUD | ROTACIÓN | INCLUIDO | SENTIDO                        | Ri     | DEDUCCIÓN               |
|---|------------------|-----------|----------|----------|----------|--------------------------------|--------|-------------------------|
| 1 | apoyo -> alma    | y = 20.00 | 40.0     | 102.498° | 77.502°  | ARRIBA, hacia la cara dibujada | 1.6 mm | sin deducción (nominal) |
| 2 | alma -> pie      | y = 65.08 | 40.0     | 90.000°  | 90.000°  | ARRIBA, hacia la cara dibujada | 1.6 mm | sin deducción (nominal) |

ACERO LAMINADO EN FRÍO de 1.6 mm, no el aluminio de 2.0 mm del gabinete. Ri 1.6 mm (1.0 x T). DEDUCCIÓN NO APLICADA - el desarrollo son segmentos nominales (PROVISORIO): verificar la longitud desarrollada contra el herramental propio antes de cortar.

## Segno - gabinete de controlador de audio

POSTE DE APOYO DE LA TAPA [segno\_post] | acero laminado en frío de 1.6 mm | CANT. 2 | medidas en mm | plegado Ri 1.6 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría | SILK = ARTE  
IMPRESO: texto + símbolos rellenos (imprimir en blanco, NO CORTAR)

### TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| posición de agujeros                 | ± 0,15 mm |
| diámetro de agujeros                 | ± 0,10 mm |
| ángulos de plegado                   | ± 0,5°    |
| dimensiones exteriores (desarrollo)  | ± 0,3 mm  |
| dimensiones medidas sobre un pliegue | ± 0,5 mm  |