

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)

Envolvente del equipo armado	850 x 423 x 100 mm (lo que tiene que entrar al horno)
Material del cuerpo	Aluminio 1050 de 2,0 mm (chapa cortada por láser); panel trasero 1,5 mm
Terminación pedida	Negro texturado mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra
Superficie total a pintar	1.36 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 unidad prototipo; después por lotes

Pieza	CANT.	Material	Tamaño (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza más grande</i>	1	Aluminio 1050 2,0 mm	-	0.4673	0.9347
Tapa superior <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 1050 2,0 mm	850 x 407 x 2	0.2003	0.4006
Ángulo de esquina trasera <i>Interno</i>	2	Aluminio 1050 2,0 mm	-	0.0019	0.0075
Disco central del aro de LEDs <i>Interno</i>	1	Aluminio 1050 2,0 mm	52 x 52 x 2	0.0020	0.0041
Poste de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	2	Acero laminado en frío 1,6 mm	47 x 30 x 22	0.0025	0.0099
Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm					0.0099
Subtotal Aluminio 1050 2,0 mm					1.3469
TOTAL por equipo					1.3568

Notas para el aplicador:

1. La superficie es NETA: contorno exterior menos aberturas (ranuras de pedales, pantallas, ranuras de ventilación). No incluye cantos.
2. Las piezas llegan cortadas y plegadas, sin ningún recubrimiento ni aceite protector. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
3. Los postes son ACERO laminado en frío, no aluminio: van en línea aparte porque llevan otro pretratamiento.
4. Enmascarado: ver las páginas siguientes. Sólo la zona de puesta a tierra alrededor del perno M6 va sin pintura, en ambas caras (los agujeros piloto se roscan M3 después de pintar).
5. Las aberturas de pantalla son ajustadas: la película come décimas por cara. Si el espesor supera 100 um avisar antes de aplicar.
6. El aluminio es blando: colgar para pintar, no apoyar sobre las caras vistas.
7. La tapa figura con su tamaño en DESARROLLO (850 x 407 x 2): plegada suma la pestaña frontal de 12 mm y la solapa trasera.


CUERPO - plano de enmascarado



Rojo = NO PINTAR. Zona de puesta a tierra de 20 mm alrededor del perno M6, en ambas caras. Los agujeros piloto de la transición se roscan M3 después de pintar.

TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate) - chapa 2.0 mm - CANT. 1 - tapa + pestaña frontal + solapa trasera (= 143°); apoya sobre las paredes laterales del cuerpo; sin tornillos a la vista; las leyendas van en el CALCO impreso (ver segno_overlay); PLEGAR con la cara DIBUJADA como CARA EXTERIOR (espejado canónico: el encoder queda a la IZQUIERDA del músico) AJUSTE DE LA PESTAÑA FRONTAL: plegar la pestaña de modo que quede 0.3 mm de holgura entre la cara INTERIOR de la pestaña y la cara EXTERIOR de la pared frontal del cuerpo, MEDIDO DESPUÉS DE PINTAR (ambas caras se pintan, no se enmascara nada). En el CAD el ajuste es cara contra cara, por lo que la pestaña debe plegarse levemente abierta; verificar que la tapa entre sobre el cuerpo terminado antes del plegado definitivo



Sin enmascarado. Las dos aberturas grandes son de pantalla y quedan ajustadas contra el display; contemplar el espesor de película.