

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)

Dimensiones nominales del diseño	850 x 423 x 100 mm
Material del cuerpo	Aluminio 1100-H14 de 2,0 mm; panel trasero 1,2 mm, aleación a confirmar (láser)
Terminación pedida	Negro liso mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra
Superficie de referencia	1.53 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 juego de piezas

Pieza	CANT.	Material	Tamaño (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza más grande</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	849.8 x 422.8 x 99.5	0.4713	0.9427
Tapa superior <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	853.8 x 433.3 x 17.2	0.2031	0.4063
Panel trasero de conectores <i>LLEVA MÁSCARA: land PANEL_BOND</i>	1	Aluminio 1,2 mm (a confirmar)	402 x 76 x 1.2	0.0281	0.0561
Disco central del aro de LEDs <i>Pintar canto y paso recto; sin bisel: Ø final 50,62-51,10; paso 8,30-8,78 mm</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	50.7 x 50.7 x 2	0.0020	0.0039
Viga de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	1	Acero laminado en frío 1,6 mm	844.8 x 44 x 39.6	0.0614	0.1227
Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm					0.1227
Subtotal Aluminio 1,2 mm (a confirmar)					0.0561
Subtotal Aluminio 1100-H14 2,0 mm					1.3529
TOTAL por equipo					1.5317


Notas para el aplicador:

1. Área aproximada de ambas caras con aberturas descontadas; NO descuenta máscaras y NO incluye cantos. Cotizar según mapa real.
2. La base llega con cuatro esquinas y dos uniones superiores soldadas, alivios cerrados y exterior al ras; todos los taladros finales se terminan antes de pintar. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
3. La viga es ACERO laminado en frío, no aluminio: requiere su propio pretratamiento.
4. Pintar caras interiores/exteriores, asientos, cantos y pasos libres. Proteger sólo contactos eléctricos de tierra. Propietario limpia pilotos Ø2.5 y rosca M3 después.
5. Pintura 60-100 um por cara; panel trasero FINAL 1.20-1.50 mm en jacks CTRL. Medir; no compensar chapa fuera de tolerancia con pintura.
6. Asientos de tapa, collares y pantallas PINTADOS. Calces, fieltros y juntas se ajustan al montar después de pintar; fuera del horno.
7. El tamaño de la tapa en esta tabla es el de la pieza PLEGADA (854 x 433 x 17), que es lo que entra al horno. Su plano acota el DESARROLLO plano, 853.8 x 445.2: no son la misma medida.

CUERPO - plano de enmascarado

MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar. El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

Segno CUERPO (segno_base), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Trasera con transición plegada. Dinacut: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. Otro taller: soldar las cuatro esquinas, cerrar sus alivios inferiores y las dos uniones superiores traseras. Aporte 5356 acordado con soldador; acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La tapa queda desmontable. Taladrar el frente DESPUÉS de todos los plegados y soldaduras, ANTES DE PINTAR; confirmar quién hace esta operación y dejar los 32 pilotos $\varnothing 2.5$ SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Proprietario: limpiar los pilotos a $\varnothing 2.5$ y roscar M3 DESPUÉS DE PINTAR. Pasos M3 $\varnothing 3.6$, M4 $\varnothing 4.6$, patas $\varnothing 4.8$, todos $+0.10/-0.00$ SIN PINTAR; no roscar los pasos libres. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.




Pintar todo salvo contactos eléctricos de tierra indicados; pilotos M3 sin rosca.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate), aluminio 1100-H14 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada EXTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Plegar pestaña frontal y solapa trasera. Leyendas en pedales individuales. Frente: 9 pasos $\varnothing 4.5$ (+0.10/-0.00), DRILL sin corte láser; taladrar después de todos los plegados y soldaduras del cuerpo, antes de pintar.

Trasera: 9 ranuras oblongas 10.0 x 6.0 mm, largo y ancho ± 0.20 SIN PINTAR, eje largo en profundidad de solapa; CUT por láser. Verificar asiento sin forzar y luz frontal SIN PINTAR 0.70-1.50 después de soldar; confirmar alineación de las caras antes de taladrar. Pintar ambas caras, cantos, agujeros y ranuras. Montar 9 arandelas M3 $\varnothing 7$ delante y 9 arandelas $\varnothing 12$ /paso 3.2/espesor 1 detrás (referencia de compra, tolerancias por confirmar). La arandela trasera aporta apoyo, no tapa necesariamente toda la ranura. Calces frontales metálicos $\varnothing 7$ /paso 4.0-4.2: ajustar cada espesor entre caras pintadas; verificar paralelismo y apoyo, sin cerrar la luz a fuerza de tornillo. Aberturas de lentes LED 60.4 x 6.4 R3.2 y aro $\varnothing 67.4$ (+0.10/-0.00 SIN PINTAR).




Pintar ambas caras, asientos, cantos, los 9 pasos frontales y las 9 ranuras traseras; sin máscaras en esta pieza.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

PANEL TRASERO - plano de enmascarado

Segno PANEL TRASERO DE CONECTORES (segno_rear_panel) chapa 1.2 mm (los jacks CTRL Neutrik NJ6FD-V admiten espesor FINAL de 1.20 a 1.50 mm, incluida pintura; medir antes de montar) CANT. 1 PIEZA PLANA, sin plegados: entrada USB-C PD 20 V (punzón D) + botón de apagado + fusible + 2 x DIN-5 + 2 x jack Neutrik NJ6FD-V (Ø12) + 2 x USB3; la máscara PANEL_BOND va en la cara que apoya contra el cuerpo



Rojo = PANEL_BOND Ø12, sólo en cara que MIRA AL CUERPO; unir a su máscara para contacto eléctrico. Pintar paredes de pasos. Medir cotas y espesor FINAL antes de montar.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)