

Segno ÁNGULO DE ESQUINA (segno_corner_bracket_rear, REAR x2) chapa 2.0 mm CANT. 2 unión de esquina sin soldadura; remachar a las dos paredes




TABLA DE PLEGADOS (rotación = ángulo que gira la pestaña DESDE el plano; incluido = 180 - rotación)

#	LÍNEA DE PLEGADO	POSICION	LONGITUD	ROTACIÓN	INCLUIDO	SENTIDO	Ri	DEDUCCIÓN	
1	ala / ala	x =	12.00	80.0	90.000°	90.000°	ARRIBA, hacia la cara dibujada	2.0 mm	1.911 mm

Factor K 0.33 | pestaña plana = longitud exterior - deducción. CANT. 2, y la segunda se monta DADA VUELTA - la pieza es casi simétrica, sólo el patrón de agujeros es de mano.

Segno - gabinete de controlador de audio

ÁNGULO DE ESQUINA TRASERA [segno_corner_bracket_rear] | aluminio 1050 de 2.0 mm | CANT. 2 | medidas en mm | plegado Ri 2.0 mm, factor K 0.33

CUT + VENT = CORTE PASANTE (las dos capas, la misma operación) | BEND = LÍNEA DE PLEGADO, SOLO REFERENCIA - no cortar, no marcar, no rayar ni grabar | MASK = máscara de pintura (no pintar), NO CORTAR | NOTE / ENGRAVE = texto, no es geometría | SILK = ARTE
IMPRESO: texto + símbolos rellenos (imprimir en blanco, NO CORTAR)

TOLERANCIAS (salvo indicación contraria)

posición de agujeros	± 0,15 mm
diámetro de agujeros	± 0,10 mm
ángulos de plegado	± 0,5°
dimensiones exteriores (desarrollo)	± 0,3 mm
dimensiones medidas sobre un pliegue	± 0,5 mm