

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)

Dimensiones nominales del diseño	850 x 423 x 100 mm
Material del cuerpo	Aluminio 1100-H14 de 2,0 mm (láser)
Terminación pedida	Negro liso mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra
Superficie de referencia	1.50 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 juego de piezas

Pieza	CANT.	Material	Tamaño (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza más grande</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	849.8 x 422.8 x 99.5	0.4853	0.9707
Tapa superior <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	853.8 x 433.3 x 17.2	0.2029	0.4059
Disco central del aro de LEDs <i>Pintar canto y paso recto; sin bisel: Ø final 50,92-51,40; paso 8,30-8,78 mm</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	51 x 51 x 2	0.0019	0.0038
Viga de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	1	Acero laminado en frío 1,6 mm	839.8 x 44 x 21.6	0.0605	0.1210
Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm					0.1210
Subtotal Aluminio 1100-H14 2,0 mm					1.3803
TOTAL por equipo					1.5013


Notas para el aplicador:

1. Área aproximada de ambas caras con aberturas descontadas; NO descuenta máscaras y NO incluye cantos. Cotizar según mapa real.
2. La base llega con cuatro esquinas y dos uniones superiores soldadas, alivios cerrados y exterior al ras; todos los taladros finales se terminan antes de pintar. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
3. La viga es ACERO laminado en frío, no aluminio: requiere su propio pretratamiento.
4. Pintar caras interiores/exteriores, asientos, cantos y pasos libres. Proteger sólo contactos eléctricos de tierra. Propietario limpia pilotos Ø2.5 y rosca M3 después.
5. Pintura 60-100 um por cara; panel trasero FINAL 1.20-1.50 mm en jacks CTRL. Medir; no compensar chapa fuera de tolerancia con pintura.
6. Asientos de tapa, collares y pantallas PINTADOS. Calces, fieltros y juntas se ajustan al montar después de pintar; fuera del horno.
7. El tamaño de la tapa en esta tabla es el de la pieza PLEGADA (854 x 433 x 17), que es lo que entra al horno. Su plano acota el DESARROLLO plano, 853.8 x 445.2: no son la misma medida.

CUERPO - plano de enmascarado


MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; NO CORTAR. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar. El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

Segno CUERPO (segno_base), aluminio 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada INTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Trasera con transición plegada. Dinacut: cortar, plegar y desbarbar, sin bisel. Otro taller: soldar las cuatro esquinas, cerrar sus alivios inferiores y las dos uniones superiores traseras. Aporte 5356 acordado con soldador; acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La tapa queda desmontable. Frente: el láser corta 9 pilotos $\varnothing 1.0$; Dinacut los agranda con mecha a $\varnothing 2.5$ DESPUÉS de plegar y ANTES de soldar. Dejar los 32 pilotos $\varnothing 2.5$ SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Propietario: limpiar los pilotos a $\varnothing 2.5$ y roscar M3 DESPUÉS DE PINTAR. Pasos M3 $\varnothing 3.6$, M4 $\varnothing 4.6$, patas $\varnothing 4.8$, SIN PINTAR; no roscar los pasos libres. Conectores cortados en la pared trasera, cotas SIN PINTAR: FUSE $\varnothing 12.50$; POWER $\varnothing 19.80$; MIDI $\varnothing 15.70$; PD $\varnothing 24.20$; USB cuatro planos 22.80 x 22.80 limitados por círculo concéntrico $\varnothing 24.80$; redondos, sin plano. Jacks CTRL: $\varnothing 24.20$ con par M3 en la MISMA diagonal que el PD, según CUT. Todas las cotas con la tolerancia general ± 0.20 ; no se pide nada más ajustado. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasos. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.



TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Segno TAPA SUPERIOR (segno_faceplate), aluminio 1100-H14 2.0 mm, CANT. 1. Cara dibujada EXTERIOR, espejado canónico: encoder a la izquierda del músico. Plegar pestaña frontal y solapa trasera. Leyendas en pedales individuales. Frente: 9 pasos $\varnothing 4.5$ (± 0.20); el láser corta sólo el piloto $\varnothing 1.0$; agrandar con mecha DESPUÉS de plegar. Trasera: 9 ranuras oblongas 10.0 x 6.0 mm, largo y ancho ± 0.20 SIN PINTAR, eje largo en profundidad de solapa; CUT por láser. Verificar asiento sin forzar y luz frontal SIN PINTAR 0.70-1.50 después de soldar. Pintar ambas caras, cantos, agujeros y ranuras. Montar 9 arandelas M3 $\varnothing 7$ delante y 9 arandelas $\varnothing 12$ /paso 3.2/espesor 1 detrás (referencia de compra, tolerancias por confirmar). La arandela trasera aporta apoyo, no tapa necesariamente toda la ranura. Calces frontales metálicos $\varnothing 7$ /paso 4.0-4.2: ajustar cada espesor entre caras pintadas; verificar paralelismo y apoyo, sin cerrar la luz a fuerza de tornillo. Aberturas de lentes LED 60.4 x 6.4 R3.2 y aro $\varnothing 67.4$ SIN PINTAR, tolerancia general ± 0.20 .



Pintar ambas caras, asientos, cantos, los 9 pasos frontales y las 9 ranuras traseras; sin máscaras en esta pieza.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)