

Segno - gabinete de controlador de audio

Pedido de cotización: pintura en polvo (termolaqueado)

Dimensiones nominales del diseño	850 x 423 x 100 mm
Material del cuerpo	Aluminio 1100-H14 de 2,0 mm (láser)
Terminación pedida	Negro liso mate (RAL 9005) - a confirmar contra cupón de muestra
Superficie de referencia	1.50 m2 por equipo (ambas caras, sin contar cantos)
Cantidad	1 juego de piezas

Pieza	CANT.	Material	Tamaño (mm)	1 cara m2	Total m2
Cuerpo: piso + frente + laterales + trasera <i>Pieza más grande</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	849.8 x 422.8 x 99.5	0.4853	0.9707
Tapa superior <i>Cara vista principal</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	853.8 x 433.3 x 17.2	0.2029	0.4059
Disco central del aro de LEDs <i>Pintar canto y paso recto; sin bisel: Ø final 50,62-51,10; paso 8,30-8,78 mm</i>	1	Aluminio 1100-H14 2,0 mm	50.7 x 50.7 x 2	0.0020	0.0039
Viga de apoyo de la tapa <i>ACERO: otro pretratamiento</i>	1	Acero laminado en frío 1,6 mm	844.8 x 44 x 39.6	0.0615	0.1230
Subtotal Acero laminado en frío 1,6 mm					0.1230
Subtotal Aluminio 1100-H14 2,0 mm					1.3805
TOTAL por equipo					1.5034


Notas para el aplicador:

- 1. Área aproximada de ambas caras con aberturas descontadas; NO descuenta máscaras y NO incluye cantos. Cotizar según mapa real.
- 2. La base llega con cuatro esquinas y dos uniones superiores soldadas, alivios cerrados y exterior al ras; todos los taladros finales se terminan antes de pintar. Pretratamiento para aluminio a cargo del aplicador.
- 3. La viga es ACERO laminado en frío, no aluminio: requiere su propio pretratamiento.
- 4. Pintar caras interiores/exteriores, asientos, cantos y pasos libres. Proteger sólo contactos eléctricos de tierra. Propietario limpia pilotos Ø2.5 y rosca M3 después.
- 5. Pintura 60-100 um por cara; panel trasero FINAL 1.20-1.50 mm en jacks CTRL. Medir; no compensar chapa fuera de tolerancia con pintura.
- 6. Asientos de tapa, collares y pantallas PINTADOS. Calces, fieltros y juntas se ajustan al montar después de pintar; fuera del horno.
- 7. El tamaño de la tapa en esta tabla es el de la pieza PLEGADA (854 x 433 x 17), que es lo que entra al horno. Su plano acota el DESARROLLO plano, 853.8 x 445.2: no son la misma medida.

CUERPO - plano de enmascarado

MASK = máscara de pintura: sólo contactos eléctricos de tierra indicados; **NO CORTAR**. Pilotos M3 sin rosca: el propietario limpia y rosca después de pintar. El resto del metal, incluidos asientos y pasos libres, se pinta.

Segundo CUERPO (**segno_basse**, aluminio 0mm, CANT. 1). Cara dibujada SOLDERIOR, espejado canónico; encoder a la izquierda del mismo. Traseira con transición plegado. Dinacur: cortar, plegar y desbarstar, sin bisel. OTRO lateral: soldar las cuatro esquinas, cerrar sus alivios inferiores y las dos uniones superiores traseras. Aporte 5356 acordado con soldador, acabado exterior al ras sin adelgazar la chapa. Confirmar preparación y controlar escuadra. La operación de soldadura se realiza en el plano superior derecho de los planos y no en el inferior izquierdo. Operación y medidas para el corte de piezas:
Pilotos Q2.5 SIN ROSCAR: 18 de tapa y 14 de soportes de pantallas. Propietario: limpiar los pilotos a Q2.5 y roscar M3 DESPUES DE PINTAR. Pasos M3 Q3.6, M4 Q4.6, pasos Q4.8, todos +0/-0.1-0.00 SIN PINTAR; no roscar los pasas libremente. Conectores cortados en la pared traseira, cotas SIN PINTAR: FUSE Q12.30 ±0.10; POWER Q9.80 ±0.10; MIDI Q15.50 y PD Q24.40 (+0 -/+0.0-0.00); Uso cuatro planos 22.80 x22.80 limitados por círculo concéntrico Q24.80, ambos ±0.10; ligamentos PD/MIDI medidos 7.10 (-1.20 mm), el Q24 es el punzón D de Neutrik, redondo, sin plano. Jacks CUTLIP: punzón D Q24.40 (+0.10/-0.00) con par M3 en la terminal OPUESTA a la señal PD, según CUT. Pintar ambas caras, asientos, cantos y paredes de pasas. Calces frontales ajustados después de pintar; proceso en texto.




Pintar todo salvo contactos eléctricos de tierra indicados; pilotos M3 sin rosca.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)

TAPA SUPERIOR - aberturas críticas

Trasera: 9 ranuras oblongas 10.0 x 6.0 mm, largo y ancho ± 0.20 SIN PINTAR, eje largo en profundidad de solapa; CUT por láser. Verificar asiento sin forzar y luz frontal SIN PINTAR 0.70-1.50 después de soldar; confirmar alineación de las caras antes de taladrar. Pintar ambas caras, cantos, agujeros y ranuras. Montar 9 arandelas M3  delante y 9 arandelas 12/paso3.2/espesor1 detrás (referencia de compra, tolerancias por confirmar). La arandela trasera aporta apoyo, no tapa necesariamente toda la ranura. Calces frontales metálicos 7/paso4.0-4.2: ajustar cada espesora entre caras pintadas; verificar paralelismo y apoyo, sin cerrar la luz a fuerza de tornillo. Aberturas de lentes LED 60.4 x6.4 R3.2 y aro 67.4 (+0.10/-0.00 SIN PINTAR).



Pintar ambas caras, asientos, cantos, los 9 pasos frontales y las 9 ranuras traseras; sin máscaras en esta pieza.

Segno - gabinete de controlador de audio | medidas en mm | desarrollo / patrón plano (la pieza se entrega plegada)