

Un comercio de venta de comida rápida, ComaYa, quiere implementar un sistema de pedidos online (carrito) para mejorar sus operaciones diarias. Este comercio ofrece distintos productos a sus clientes: Menú infantil, Menú rápido y Menú Ejecutivo.

ComaYa registra los carritos de compras de sus clientes. Los carritos tienen el nombre del cliente, un código único, la fecha de compra y los productos comprados. El cliente podría adquirir más de un producto del mismo tipo, es decir, por ejemplo 2 menús infantiles, 3 congelados, etc. De los clientes solo registra su nombre.

Todos los productos tienen un costo base y un código único, numérico. Si es un Menú infantil se le agrega un adicional fijo por cada juguete sorpresa que se quiera agregar. Si es un Menú rápido y se pide sin bebida se le descuenta un 10% del costo base y si es un Menú Ejecutivo puede elegir agregar café con un adicional del 5% del costo base. Si es un Refrigerado se agrega el costo de un envase especial.

- 1- Escribir el código necesario
- 2- Justificar, explicando conceptos aplicados y relaciones presentes

ComidaRapida
-nombre:String
+nuevoCarrito() +agregarProductoEnCarrito() +costoCarrito() +totalRecaudado()

Menu
-codigo:String -costoBase:double
+calcularCosto()

Carrito
-cliente:String -codigo:int -fechaCompra:LocalDate
+agregarProducto()

MenuInfantil
-cantidadSorpresas:int -valorAdicional:double
+calcularCosto()

MenuRapido
-conBebida:boolean
+CalcularCosto()

MenuEjecutivo
-conCafe:boolean
+calcularCosto()