

GBA 3/16		Volvo · 621-22 · SW55034	
WODA / ŚRODEK 3010 l / 330 l		AUTOPOMPA A 16/8 2691 l/min @ 8 bar	
WEŻE W-42 1×30 · W-52 13×20 · W-75 9×20		SUMA ODCINKÓW 470 m (3× W-52 w noszaku)	
WYMIARY DŁ./SZER./WYS. 8,37 / 2,58 / 3,33 m		DMC / MASA WŁASNA 16 t / 9,7 t	
URZĄDZENIA POMIAROWE [KAB]			
Drager Xam 5000 - O ₂ 19/23% · CO 20/100 ppm · CH ₄ 10/20% LEL · NH ₃ 14/28 ppm			
Polytector - O ₂ 17/19/23% · CO 30/60 ppm · CH ₄ 20/40/60% LEL · NO ₂ 2/4 ppm · SO ₂ 1/2 ppm · H ₂ S 5/10 ppm			
MRU GD400 (gaz) - 3 stopnie · metan, propan, wodór			
Eko-C - α, β, γ · nie bliżej niż 3 m lub 100 μSv			
HOT STICK - tylko prąd przemienny AC (nie zmierzy DC - hybryda!)			
TOX CO - CO w wydychanym powietrzu · pirometr, pulsoksymetr, kamera termowizyjna, kamera wziernikowa, papierki lakmusowe			
WODA I PIANA			
Szybkie natarcie [D3] - 60 m · 250 l · 60 bar · 100/230 l/min · 40/55 bar			
Działko DWP 16 [DACH] - regulowane, max 3200 l/min · nastawy 800/1600/2400/3200			
Niagara [D3] - 1200 l/min · podnoszenie 30 m · zanurzenie 7 cm · kąt pracy 20°			
Prądownica PP-4 [D3] - ok. 400 l/min · 0,55 MPa · rzut do 28 m · spienienie 12-15			
Wytwornica WP-4-75 [DACH] - 400 l/min · spienienie 75 · nasada 52			
Hydronetka Ermak [D2] - 25 l			
PRĄD, ŚWIATŁO, WENTYLACJA			
Agregat Endress [D1] - 3 kW			
Wentylator Ramfan EX50Li [D1] - 15 200 m³/h · 0,6 kW · 25 kg			
Maszt Bocar MPE [DACH] - 2× 300 W · 24 V · Lampa DeWalt DCL079 [D1] - 3000 lm · 18 V			
RATOWNICTWO TECHNICZNE			
Nożyce LUKAS S799/e3 [K1] - cięcie 1376 kN · rozwarcie 204 mm · pręt 45 mm · praca w wodzie do 3 m			
Kombi LUKAS [K1] - rozpieranie 1500 kN · cięcie 492 kN			
Holmatro T1 [K2] - rozpieranie 128 mm / 33 kN · pręt 18 mm · 7,7 kg			
Poduszki Vetter [K2] - 8 bar · V20: 48×58 cm, 19 t, 28 cm · V31: 65×69 cm, 31 t, 37 cm			
Hi-Lift [K2] - 2113 kg · 17-98 cm · Stab-Fast PT 1250 - 1200- 1900 mm, do 1500 kg			
Podpory SW-350 [K1] - 90-350 mm · do 1000 kg · Rolki - 4× 450 kg			
Wyciągarka Dragon DWT 18000 [PRZÓD] - 8165 kg · lina 28 m · 24 V			
DRABINY I EWAKUACJA			
Drabina dwuprzęsłowa [DACH] - 9,87 m · 48 kg · przeszło 5,5 m · szczeble co 27 cm			
Drabina słupkowa D3,1 [DACH] - 2,97 m · 9 szczebli · 10 kg			
Skokochron [D1] - 3,5×3,5×1,7 m · sprawianie 30 s · do 16 m			
Aparaty powietrzne [KAB] - 4 szt. · butla 6 l · 300 bar · 8,2 kg			

GCBA 5/32		Volvo FM 4x4 · 621 S 26 · SK198WL	
WODA / ŚRODEK 5000 l / 500 l		AUTOPOMPA A 32/8 3705 l/min @ 8 bar	
WEŻE W-42 4 · W-52 10 · W-75 10 (×20 m)		ZASIĘG TAKTYCZNY 480 m (3× W-52 w noszaku)	
WYMIARY DŁ./SZER./WYS. 8,86 / 2,53 / 3,42 m		DMC / MASA WŁASNA 21 t / 12,8 t	
URZĄDZENIA POMIAROWE [KAB]			
Drager XAM 2500 - O ₂ 19/23% · CO 20/100 ppm · CH ₄ 10/20% LEL · H ₂ S 10/15 ppm			
CEM - α, β, γ · nie bliżej niż 3 m lub 100 μSv			
LEADER Volt AC - tylko prąd przemienny (nie zmierzy DC - hybryda!)			
CG-1U (gaz) · kamera termowizyjna Argus			
WODA I PIANA			
Szybkie natarcie [D3] - 80 m · 250 l · 60 bar · 100/230 l/min · 40/55 bar			
Działko DWP 32 [DACH] - 800/1600/2400/3200 l/min · 0,8 MPa			
Działko przenośne DWP [D1] - 3200 l/min · 0,8 MPa			
Dozownik DSP 200 - 192 l/min środka przy 3200 l/min wody			
Niagara GXV 160 [D3] - 1200 l/min · rzut 30 m · 3 atm · ssanie od 15 mm			
Kurtyna wodna ZW-52 [D3] - 8 bar: 1200 l/min, szer. 25 m, wys. 10 m			
Prądownica PW-75 Delta [D3] - 115/230/400/475 l/min · rzut 43,5 m			
Prądownica PP4 Delta [TYŁ] - ok. 400 l/min · spienienie 12-15			
Wytwornica WP 4/75 [DACH] - 400 l/min · spienienie 75 · rzut do 10 m · 5,8 kg			
Zasysacz Z4 [D3] - 400 l/min · W52 · Hydronetka Ermak [D1] - 25 l			
Pompa beczkowa LUTZ [K2] - 170 l/min · do 12 m · kwasy i zasady (rozcieńczone)			
PRĄD, ŚWIATŁO, WENTYLACJA			
Agregat GEKO 8000 [D1] - 5 kW / 230 V · 8 kW / 400 V (3 fazy)			
Wentylator Rosenbauer FANERGY V16 [K3] - 24 000 m³/h · 4,8 kW · 110 min · 41 kg · mgła i piana			
Maszt MPE - 14 000 lm (sterowanie D1) · Najaśnica Solaris [D1] - 20 000 lm			
RATOWNICTWO TECHNICZNE [K1]			
Agregat hydrauliczny LUKAS - 700 bar · przewody 20 m			
Rozpieracz SP 777 - 60 t · ciągnięcie 6 t · rozwarcie 813 mm			
Kombi SC358 - 150 t · cięcie 49,2 t · rozwarcie 368 mm			
Nożyce S788 - cięcie 110 t · pręt 42 mm · rozwarcie 200 mm			
Cylinder R412 - 680/1180 mm · 135 kN · 18 kg · R414 - 900/1600 mm · 122 kN · 24 kg			
Poduszki Vetter [K2] - V68: 95×95 cm, 67,7 t · V40: 78×69 cm, 39,6 t			
Wyciągarka Kangaroo K60PRO [PRZÓD] - 6292 kg · lina 28 m · 24 V			
EWAKUACJA			
Drabina dwuprzęsłowa 9,5 m, nasadkowa, słupkowa [DACH]			
Aparaty powietrzne [KAB] - 4 butle · 6 l · 300 bar · 8,2 kg			

SCD-42		Magirus M42L-AS · 621-51	
WYSOKOŚĆ ROBOCZA 42 m	MAKS. WIATR 12 m/s		
WĘŻE W-75 2x40 + 2x20 · W-52 2x20	ZASIĘG TAKTYCZNY 160 m		
WYMIARY DŁ./SZER./WYS. 11,1 / 2,5 / 3,5 m	DMC / MASA WŁASNA 18 t / 16,3 t		
AGREGAT WBUDOWANY 11 kW	ZASILANIE AWARYJNE 400 V		
URZĄDZENIA POMIAROWE [KAB]			
Kamera termowizyjna · dalmierz			
SPRZĘT			
Działko wodno-pianowe [NAD] - 2500 l/min			
Agregat Endress [NAD] - 7,2 kW · 230/400 V · 3 fazy			
Agregat oddymiający Leader ES 220 [NAD] - 1,5 kW przy 2750 obr/min			
Skokochron [K2] - 3,5x3,5x1,7 m · składanie 30 s · do 16 m			
Lampy LED 50 W [K3] - 2 szt. · do zamontowania w koszu			
Zestawy wysokościowe [K1] - lina 100 m Rollgliss + R350, liny 50 m i 25 m, trójkąt ewakuacyjny BEAL			

PRĄDY GAŚNICZE				6-7 bar
Prąd	Wydajność	Prąd	Wydajność	
Krótki puls	100-150 l/min	Malowanie	100-150 l/min	
Długi puls	200-250 l/min	Omiotanie	200-250 l/min	
		Ołówkowanie	100-150 l/min	

GARAŻ JRG		sprzęt z danymi technicznymi
POMPY		
Mammoth (Mamut) [621/M10] - 2400 l/min · podnoszenie do 22 m · nasada 110 · Honda GXV 390, 7,6 kW · 58 kg		
Robin TH/63 [4 szt.] - 2000 l/min (przyczepka P1)		
Niagara [3 szt.] - 1200 l/min · podnoszenie 30 m · zanurzenie 7 cm · kąt pracy 20°		
Posejdon II HD - 1200 l/min		
Pompy szlamowe PH-2400, WT 40X - 2000 l/min · 2,3 atm · tłoczenie 23 m · ssanie 8 m		
PRĄD, ŚWIATŁO, OGRZEWANIE, WENTYLACJA		
mTower M07 [621sP4] - maszt 7,5 m · 4x 150 W LED (4x 19 500 lm) · obrót 360° · agregat 1 kW, 20 l Pb · wiatr do 65 km/h · 300 kg		
Agregaty - Honda ECT 7000: 5 kW · Endress ESE 3000i: 3 kW		
Nagrzewnica Master BV 110 [3 szt.] - 34 kW · 1800 m³/h · 2,71 kg/h · diesel, HVO, nafta · 230 V		
Nagrzewnica Biemmedue EC 32 [2 szt.] - 32 kW (przyczepka P2)		
Wentylator MT 236 - PPV · 52 550 m³/h (AMCA 33 660) · Honda GX 160, 4,8 KM · 2 h 10 min · 39,6 kg · pochylenie -10°/+20°		
Łódź pneumatyczna - silnik Johnson 3,5 KM		

WĘŻE TŁOCZNE		ciśn. robocze 12 bar · rozrywające ok. 40 bar		
	W-25	W-52	W-75	W-110
Odcinek	15 m	20 m	20 m	20 m
Pojemność	10 l	42 l	88 l	190 l
Przepływ	50 l/min	200 l/min	800 l/min	1600 l/min
Masa	1,7 kg	5,4 kg	9,6 kg	16,9 kg

PORÓWNANIE WOZÓW		najważniejsze liczby	
	GBA	GCBA	SCD
Woda	3010 l	5000 l	-
Środek pianotwórczy	330 l	500 l	-
Autopompa @ 8 bar	2691 l/min	3705 l/min	-
Szybkie natarcie	60 m	80 m	-
Zasięg taktyczny	470 m	480 m	160 m
Agregat	3 kW	5/8 kW	7,2 kW + 11 kW
Działko	do 3200 l/min	do 3200 l/min	2500 l/min
Wentylator	15 200 m³/h	24 000 m³/h	Leader 1,5 kW
Wyciągarka	8165 kg	6292 kg	-
Wysokość	3,33 m	3,42 m	3,5 m
DMC	16 t	21 t	18 t

PRZYPZEPKI		Garaż JRG
P1 pompowa - Robin/Subaru 4x 2000 l/min · Niagara 1200 l/min		
P2 namiotowa - agregat EISEMANN 3,8 kW · nagrzewnica Biemmedue 32 kW		
P3 lekka - zbiornik na wodę 13 000 l · pas transportowy · klucz do kół · kliny		

ZESTAWIENIE JRG		gdzie jest sprzęt			
	GBA	GCBA	SCD	Regał	Razem
Piły łańcuchowe	2	1	3	3	9
Piły tarczowe	1	1	-	1	3
Agregaty	3 kW	5/8 kW	7,2 kW	2,5 · 3 · 5 kW	7
+ agregat P2 (3,8 kW) · agregaty stacjonarne 2 szt. - 55 kW					

Dane z aplikacji Pomocnik Strażaka, stan na 04.10.2026. [KAB] [K1] [D1] ... = skrytka. Zasięg GBA to suma odcinków węży.