

Esta apresentação tem como objetivo analisar os *status codes HTTP* utilizados na API Swagger Petstore. Para facilitar o entendimento, organizei os endpoints em um mapa mental, além de uma tabela explicativa e um gráfico que mostra a frequência dos códigos.”

“Primeiramente, utilizei um mapa mental para visualizar os endpoints da API, separados por recursos como *User*, *Store* e *Pet*.

Em cada operação HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), identifiquei os status codes retornados, tanto em cenários de sucesso quanto de erro.”

Destaque sem entrar em detalhes:

- GET → 200
- POST → 201
- Erros de cliente → 4xx
- Erros de servidor → 5xx

“Para complementar, criei uma tabela com os principais status codes considerados, explicando o **motivo do uso**, um **exemplo de resposta** e **observações práticas**.”

401
409
429

“Por fim, o gráfico mostra a **frequência dos status codes identificados** ao longo da API. Ele facilita a visualização de quais códigos são mais recorrentes, como os da faixa **200 e 400**, e evidencia que erros 5xx são menos frequentes, como esperado.”

“Com essa análise, foi possível verificar se a API utiliza os status codes de forma coerente com o padrão HTTP, cobrindo cenários de sucesso, erro de cliente e erro de servidor.