

参考文档：<https://kafka.apache.org/quickstart>

## 1.安装kafka

执行命令：brew install kafka

## 2.修改server.properties

执行命令：vi /usr/local/etc/kafka/server.properties

增加一行配置如下：listeners=PLAINTEXT://localhost:9092

## 3.启动zookeeper

执行命令：zkServer start

## 4.以server.properties的配置，启动kafka

kafka-server-start /usr/local/etc/kafka/server.properties

## 5.新建session，查看kafka的topic

kafka-topics --list --zookeeper localhost:2181

## 6.启动kafka生产者

kafka-console-producer --topic [topic-name] --broker-listlocalhost:9092

也支持从文件读取数据：kafka-console-producer --topic [topic-name] --broker-listlocalhost:9092 < input

## 7.启动kafka消费者

新版Kafka：kafka-console-consumer --bootstrap-server localhost:9092 --topic [topic-name]

老版Kafka：kafka-console-consumer --zookeeper localhost:9092 --topic [topic-name]

## 8. 创建新的Topic

./kafka-topics.sh --create --topic live\_sdk\_pull\_stream -zookeeper  
192.168.129.212:2181,192.168.129.213:2181,192.168.129.222:2181,192.168.129.223:2181 --partitions 3 --replication-factor 2