

1. bashrc配置

```
# .bashrc
# User specific aliases and functions

alias rm='rm -i'
alias cp='cp -i'
alias mv='mv -i'

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi
export PS1='\n\e[1;37m[\e[m\e[1;32m\u\e[m\e[1;33m@\e[m\e[1;35m\h\e[m \e[4m`pwd`\e[m\e[1;37m]\e[m\e[1;36m\e[m\n$'
export EDITOR=vim
alias vi='vim'
alias r='/apsara/deploy/rpc_wrapper/rpc.sh'
alias md5='md5sum'
export PATH=/apsara/deploy/:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/lib64:/usr/local/lib64:/usr/ali/java/jre/lib/amd64/server
source ~/.pythonbrew/etc/bashrc
ulimit -S -c unlimited
export JENKINS_HOME=/apsarapangu/disk2/.hudson
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_67-cloudera/
export LD_LIBRARY_PATH=/home/admin/sm_monitor_client/.env/python/lib/:$LD_LIBRARY_PATH

export PS1='\n\e[1;37m[\e[m\e[1;32m\u\e[m\e[1;33m@\e[m\e[1;35m\h\e[m \e[4m`pwd`\e[m\e[1;37m]\e[m\e[1;36m\e[m\n$'
```

2. screenrc配置

```
escape ^Jj
caption always "%{=B Bb} %{=B YK}%-w%<%{=B Rk} %n %t /%{=B GK}%+w%-02=%{=B B}"
#caption always "%{=B Bb} %{=B WK}%-w%<%{=B Rk} %n %t /%{=B WK}%+w%-02=%{=B B}"
```

注意: screen窗口名称固定不变的话, 需要在bashrc设置TERM="linux"并执行