Name: sq.resid2   Long name: sq.resid2

Column type: Scale   Description: ...

Computed type: Computed with R code

Computed column definition | Label editor | Missing values

```
(dan.grump − mean(dan.grump))^2
```

Converting types   Compute column

	dan.sleep	dan.grump	Y.pred f_x	resid f_x	sq.resid f_x	sq.resid2 f_x
1	7.59	56	58.12417	-2.12417	4.512098189	59.4441
2	7.91	60	55.26433	4.73567	22.42657035	13.7641
3	5.14	82	80.01982	1.98018	3.921112832	334.5241
4	7.71	55	57.05173	-2.05173	4.209595993	75.8641
5	6.68	67	66.25684	0.74316	0.5522867856	10.8241
6	5.99	72	72.42337	-0.42337	0.1792421569	68.7241
7	8.19	53	52.76197	0.23803	0.0566582809	114.7041
8	7.19	60	61.69897	-1.69897	2.886499061	13.7641
9	7.4	60	59.8222	0.1778	0.03161284	13.7641
10	6.58	71	67.15054	3.84946	14.81834229	53.1441
11	6.49	72	67.95487	4.04513	16.36307672	68.7241
12	6.27	65	69.92101	-4.92101	24.21633942	1.6641
13	5.95	74	72.78085	1.21915	1.486326722	105.8841
14	6.65	67	66.52495	0.47505	0.2256725025	10.8241
15	6.41	66	68.66983	-2.66983	7.127992229	5.2441
16	6.33	69	69.38479	-0.38479	0.1480633441	27.9841
17	6.3	73	69.6529	3.3471	11.20307841	86.3041
18	8.47	52	50.25961	1.74039	3.028957352	137.1241
19	7.21	61	61.52023	-0.52023	0.2706392529	7.3441
20	7.53	53	58.66039	-5.66039	32.04001495	114.7041