中文嵌入字体测试 · 第 1 页

在多引擎渲染校准中，同一份文档会被 PDFium 与 Poppler 分别光栅化，再对 24×24 网格的灰度均值与墨迹覆盖率逐格比对，从而为跨引擎像素断言建立可复现的容差基准。本页字体以 TrueType 子集方式嵌入，任何缺字、乱码或查看器回退替换，都会在网格统计中表现为可定位的异常峰值。

本段混排中文标点（，。、；：？！“”‘’（）——《》）、阿拉伯数字（0123456789、3.14159、99.9%）、拉丁字母（Hello, World! ABCDEFG xyz）以及全角符号（％￥§№①②③），用于验证子集覆盖范围与基线一致性：标点占位、引号宽度、数字对齐，都是渲染回归的高发区域。

扫描页、矢量页、透明叠加页与旋转页各自独立成文件，又在综合样张中复合出现；一处几何回归——旋转交换宽高、裁剪框偏移、透明度合成顺序——应当能被网格参照数据定位到具体页面与区域，而不是淹没在整页均值里。

0123456789 ①②③ 3.14159 99.9% ￥1,234.56 “引号”《书名》——（括号）

中文嵌入字体测试 · 第 2 页

页面旋转（0°/90°/180°/270°）与裁剪框（CropBox）偏移会改变可视区域的宽高比：渲染器必须先取裁剪框、再应用旋转、最后按目标宽度缩放，否则网格行列将整体错位。此段在两页中重复出现，用于跨页一致性交叉检查。

本段混排中文标点（，。、；：？！“” ‘’ （）——《》）、阿拉伯数字（0123456789、3.14159、99.9%）、拉丁字母（Hello, World! ABCDEFG xyz）以及全角符号（％￥§№①②③），用于验证子集覆盖范围与基线一致性：标点占位、引号宽度、数字对齐，都是渲染回归的高发区域。

在多引擎渲染校准中，同一份文档会被 PDFium 与 Poppler 分别光栅化，再对 24×24 网格的灰度均值与墨迹覆盖率逐格比对，从而为跨引擎像素断言建立可复现的容差基准。本页字体以 TrueType 子集方式嵌入，任何缺字、乱码或查看器回退替换，都会在网格统计中表现为可定位的异常峰值。

扫描页、矢量页、透明叠加页与旋转页各自独立成文件，又在综合样张中复合出现；一处几何回归——旋转交换宽高、裁剪框偏移、透明度合成顺序——应当能被网格参照数据定位到具体页面与区域，而不是淹没在整页均值里。

0123456789 ①②③ 3.14159 99.9% ￥1,234.56 “引号”《书名》——（括号）