

Overseas Mobility — Report di Progetto

Corso: Tecnologie e Applicazioni Web 2025/2026

Autore: Tommaso Moro (Mat. 905964)

Applicazione: Gestione delle domande di mobilità internazionale

Indice


1. [Architettura del sistema](#)
2. [Modello dei dati](#)
3. [API REST](#)
4. [Autenticazione](#)
5. [Front end Angular](#)
6. [Esempi di workflow per ruolo](#)
7. [Utilizzo di strumenti di AI](#)

1. Architettura del sistema

L'applicazione gestisce il ciclo di vita completo di una **domanda di mobilità internazionale**: dalla creazione della domanda da parte dello studente, all'invio e valutazione del *Learning Agreement*, alla verifica pre-partenza dell'ufficio, alla mobilità vera e propria con eventuali modifiche al piano esami, fino al caricamento e all'approvazione del *Transcript of Records* e alla chiusura della pratica.

1.1 Stile architetturale

Il sistema adotta un'architettura **a tre strati**, con netta separazione tra presentazione, logica applicativa e persistenza, interamente containerizzata con Docker Compose.



I tre servizi sono orchestrati da ``docker-compose.yml``:


Servizio	Immagine / base	Porta	Ruolo
database	postgres:16	5432	Persistenza relazionale, volume pgdata
backend	Node 20 (Express/TS)	3000	API REST + WebSocket + storage PDF
frontend	Node 20 (Angular dev-server in dev); build statica servita da Nginx in prod	4200 / 80	SPA Angular

In sviluppo il dev-server di Angular fa da **proxy** (`frontend/proxy.conf.js`); inoltra `/api` e `/socket.io` verso il backend, così la SPA usa sempre percorsi relativi e si evitano problemi di CORS e URL hard-coded.

In produzione il dev-server non viene usato: la SPA viene **compilata** (`ng build`) e i file statici sono serviti da **Nginx**, che fa anche da **reverse proxy** inoltrando `/api` e `/socket.io` al backend — lo stesso ruolo del proxy di sviluppo, così anche in produzione si usano percorsi relativi (niente CORS, niente URL hard-coded). La configurazione è in `frontend/nginx.conf` ; lo stack di produzione è descritto in `docker-compose.prod.yml` (build con i target `production` , backend e database non esposti sull'host: l'unico ingresso è Nginx).

1.2 Componenti del backend e loro relazioni

Il backend è organizzato a **livelli**, con responsabilità ben separate. Una richiesta attraversa i livelli nel seguente modo:



- **Routes** (`src/routes/`): dichiarano gli endpoint e compongono la catena di middleware. Il router radice monta i sotto-router su `/api/v1`. `Learning Agreement` e `Transcript` sono **sotto-risorse** delle applications (`/applications/:id/learning-agreements`, `mergeParams: true`).
- **Middlewares** (`src/middlewares/`):
 - `auth.middleware` → `authenticate` (verifica JWT) e `authorize(...roles)` (Role-Based Access Control);
 - `validate.middleware` → validazione del body con **Zod** e parsing dei campi JSON inviati come stringa nei form multipart (`parseJsonFields`);
 - `upload.middleware` → **Multer** per l'upload di un singolo PDF (nome generato via UUID, filtro MIME, limite 10 MB);
 - `error.middleware` → gestione centralizzata degli errori (`AppError` → risposta coerente; errori di body-parser → 400; tutto il resto → 500 generico);
 - `realtime.middleware` → dopo ogni mutazione andata a buon fine su una application emette la notifica realtime.
- **Controllers** (`src/controllers/`): sottili. Estraggono i parametri dalla richiesta, invocano il service e formattano la risposta JSON. Wrappati in `asyncHandler` per propagare gli errori asincroni all'error handler.

- **Services** (`src/services/`): cuore della logica di dominio. Implementano le **guardie di autorizzazione** (es. solo lo studente proprietario, solo il docente referente) e la **macchina a stati**. Le transizioni avvengono dentro una **transazione** con `SELECT ... FOR UPDATE` per evitare race condition.
- **Models** (`src/models/`): unico punto che parla con il database, tramite il driver `pg` con **query parametrizzate** (niente SQL injection). Restituiscono righe `snake_case` che i service convertono nei DTO (Data Transfer Object) pubblici `camelCase` (`utils/mobilityMappers.ts`).
- **Config / utils** (`src/config/` , `src/utils/`): configurazione tipizzata e centralizzata dell'ambiente (`env.ts`), pool di connessione e helper transazionale (`db.ts` → `withTransaction`), firma/verifica JWT, hashing `bcrypt`, `AppError` .

All'avvio (`server.ts`) il backend: (1) inizializza lo schema in modo **idempotente** (`initDb`), (2) esegue il *backfill* delle bandiere delle istituzioni, (3) opzionalmente fa il **seed** degli utenti/istituzioni di test, (4) avvia il server HTTP condiviso tra Express e [Socket.IO](#).

1.3 Componente realtime

Il livello realtime è volutamente **"leggero"**: il backend non spinge i dati, ma si limita a segnalare ai client che una pratica è cambiata. Ricevuta la segnalazione, il client ricarica il dettaglio via HTTP. Questo mantiene una **singola fonte di verità** (le API REST) ed evita di duplicare la logica di serializzazione sul canale WebSocket.

- Eventi server → client: `application-updated` (a chi sta guardando la pratica, stanza `app:<id>`) e `applications-changed` (broadcast a chi è in lista).
- L'autore dell'azione viene **escluso** dalla notifica tramite l'header `X-Socket-Id` inviato dall'interceptor (ha già i dati aggiornati: niente doppio reload).

1.4 Stack tecnologico

Ambito	Tecnologie
Front end	Angular 18 (standalone components, Signals, control-flow <code>@if/@for</code>), RxJS, <code>socket.io-client</code>
Back end	Node.js 20, Express 4, TypeScript 5, Socket.IO 4
Database	PostgreSQL 16 (driver <code>pg</code> , SQL nativo, nessun ORM)
Sicurezza	<code>jsonwebtoken</code> (JWT), <code>bcryptjs</code> (hashing password)
Validazione	<code>zod</code> (schema di input)
Upload	<code>multer</code> (PDF su file system)
Dev/Deploy	Docker, Docker Compose, Nginx (serving statico + reverse proxy in prod), Prettier


2. Modello dei dati

Il database è **relazionale** (PostgreSQL). Lo schema è creato in modo idempotente da `src/db/schema.ts` ed è progettato attorno a tre idee chiave:

1. **Domanda (applications) come aggregato centrale**, con riferimenti a studente, docente referente e istituzione ospitante.

2. **Documenti versionati:** Learning Agreement e Transcript of Records sono storicizzati (ogni invio è una nuova versione); un indice univoco parziale garantisce **una sola versione attiva** per domanda.
3. **Mapping esami come contenuto di una versione di Learning Agreement:** l'equivalenza esame estero ↔ esame interno è uno *snapshot* legato alla versione del LA, così il ripristino dopo un rifiuto è un semplice *toggle* del flag `is_active`.

2.1 Diagramma ER



* La relazione `learning_agreements` → `exam_mappings` è **uno-a-molti obbligatoria** (almeno un esame per versione): un Learning Agreement viene creato sempre insieme al suo piano esami. Il vincolo non è espresso dalla

foreign key — che imporrebbe solo *zero o molti* — ma è garantito dalla logica applicativa (`learningAgreement.service.ts` : il mapping è obbligatorio al primo invio e viene riportato nelle versioni successive).

2.2 Tipi enumerati (ENUM PostgreSQL)

ENUM	Valori
<code>user_role</code>	<code>student</code> , <code>lecturer</code> , <code>office</code>
<code>application_status</code>	<code>DRAFT</code> , <code>LA_SUBMITTED</code> , <code>LA_APPROVED</code> , <code>LA_REJECTED</code> , <code>PRE_DEPARTURE_APPROVED</code> , <code>MOBILITY_IN_PROGRESS</code> , <code>LA_CHANGE_SUBMITTED</code> , <code>TOR_SUBMITTED</code> , <code>TOR_APPROVED</code> , <code>TOR_REJECTED</code> , <code>CLOSED</code>
<code>evaluation_decision</code>	<code>APPROVED</code> , <code>REJECTED</code>
<code>mobility_period</code>	<code>FIRST_SEMESTER</code> , <code>SECOND_SEMESTER</code> , <code>FULL_YEAR</code>


2.3 Descrizione delle tabelle

- **users** — Account del sistema (tre ruoli). Lo studente ha la `matriculation_number` ; docente e ufficio no. Email univoca, password salvata come hash bcrypt.
- **institutions** — Atenei partner ospitanti. `erasmus_code` univoco; `flag` (emoji bandiera) derivata dal paese a livello applicativo se non inserita quando viene creata l'institution.
- **applications** — Domanda di mobilità: collega studente, referente e istituzione; contiene anno accademico, periodo previsto, **stato corrente** e le marche temporali delle tappe (date effettive di mobilità, verifica pre-partenza, chiusura). Indicizzata su `student_id` , `referent_lecturer_id` , `status` , `host_institution_id` .
- **learning_agreements** — Versioni del Learning Agreement (file PDF + numero di versione + flag attivo). `change_description` valorizzata solo per le modifiche proposte *durante* la mobilità. Vincolo `UNIQUE(application_id, version_number)` e indice univoco parziale `uq_la_one_active` (una sola versione attiva per domanda).
- **exam_mappings** — Righe del piano di equivalenza esami, **legate alla versione del LA**. `score` ed `exam_date` restano vuoti fino al rientro (fase Transcript).
- **transcript_of_records** — Versioni del Transcript of Records (stessa logica di versioning del LA).
- **learning_agreement_evaluations** / **transcript_of_record_evaluations** — Decisione del docente (`APPROVED` / `REJECTED`) su una specifica versione del documento, con `reason` (obbligatoria solo in caso di rifiuto).

2.4 Macchina a stati della domanda

Lo stato della domanda è il cuore del dominio. Le transizioni ammesse sono dichiarate in

`src/types/application.types.ts` (`ALLOWED_TRANSITIONS`) e verificate dal backend (`assertTransition` , errore **409** se illegale).



3. API REST

Tutte le API sono esposte sotto il prefisso **/api/v1** e scambiano dati in **JSON** (eccetto upload e download di PDF, che usano `multipart/form-data` e `application/pdf`). Le risposte di successo incapsulano la risorsa in

una chiave ({ application: ... } , { applications: [...] }); gli errori hanno forma { "error": "messaggio", "details"?: ... } .

3.1 Convenzioni

- **Autenticazione:** header Authorization: Bearer <JWT> su tutte le rotte tranne register e login .
- **Autorizzazione:** indicata nella colonna *Ruoli*. Oltre al ruolo, valgono guardie a livello di risorsa (es. lo studente vede solo le proprie domande, il docente solo quelle in cui è referente).
- **Codici di stato:** 200 ok, 201 creato, 204 nessun contenuto, 400 input non valido, 401 non autenticato, 403 permessi insufficienti, 404 non trovato, 409 transizione di stato/conflitto, 500 errore interno del server.

3.2 Elenco degli endpoint

Autenticazione — /api/v1/auth

Metodo	Endpoint	Ruoli	Descrizione
POST	/auth/register	pubblico	Registra uno studente, restituisce utente + token
POST	/auth/login	pubblico	Login con email/password, restituisce utente + token
GET	/auth/me	autenticato	Dati dell'utente corrente
POST	/auth/staff	office	Crea un account docente o ufficio

Utenti / Istituzioni

Metodo	Endpoint	Ruoli	Descrizione
GET	/users/lecturers	autenticato	Elenco lecturers
GET	/institutions	autenticato	Elenco istituzioni
GET	/institutions/:id	autenticato	Dettaglio istituzione
POST	/institutions	office	Crea istituzione
PUT	/institutions/:id	office	Aggiorna istituzione
DELETE	/institutions/:id	office	Elimina istituzione

Domande di mobilità — /api/v1/applications

Metodo	Endpoint	Ruoli	Descrizione
GET	/applications?status=	autenticato	Elenco filtrato per ruolo (filtra inoltre opzionalmente per application_status)
GET	/applications/:id	partecipanti/office	Dettaglio completo (documenti, valutazioni, esami, timeline)

Metodo	Endpoint	Ruoli	Descrizione
POST	/applications	student	Crea una domanda (application_status: DRAFT)
POST	/applications/:id/pre-departure-approval	office	application_status: LA_APPROVED → PRE_DEPARTURE_APPROVED
POST	/applications/:id/mobility-dates	student	Inserisce/aggiorna le date effettive (avvia la mobilità)
POST	/applications/:id/close	office	application_status: TOR_APPROVED → CLOSED

Learning Agreement (sotto-risorsa) — /applications/:id/learning-agreements

Metodo	Endpoint	Ruoli	Descrizione
GET	/	partecipanti/office	Storico versioni + mapping + valutazioni
POST	/ (multipart)	student	Invia una versione (PDF + mapping / descrizione modifica)
GET	/:laId/file	partecipanti/office	Download del PDF
POST	/:laId/evaluate	lecturer (referente)	Approva o rifiuta la versione attiva

Transcript of Records (sotto-risorsa) — /applications/:id/transcripts

Metodo	Endpoint	Ruoli	Descrizione
GET	/	partecipanti/office	Storico versioni + valutazioni
POST	/ (multipart)	student	Carica una versione (PDF + voti/date di tutti gli esami)
GET	/:torId/file	partecipanti/office	Download del PDF
POST	/:torId/evaluate	lecturer (referente)	Approva o rifiuta la versione attiva

3.3 Esempi in formato JSON

Registrazione — POST /api/v1/auth/register

```
// Request
{
  "email": "nuovostudente@unive.it",
  "password": "Ciao1234!",
  "firstName": "Giorgia",
  "lastName": "Manao",
  "matriculationNumber": "894377"
}

// Response 201
{
  "user": {
    "id": 7, "email": "nuovostudente@unive.it", "role": "student",
    "firstName": "Giorgia", "lastName": "Manao",
    "matriculationNumber": "894377", "createdAt": "2026-06-05T10:12:00.000Z"
  },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..."
}
```

Login — POST /api/v1/auth/login

```
// Request
{
  "email": "docente@unive.it",
  "password": "Ciao1234!"
}

// Response 200
{
  "user": { "id": 2, "email": "docente@unive.it", "role": "lecturer",
    "firstName": "Filippo", "lastName": "Bergamasco",
    "matriculationNumber": null, "createdAt": "2026-06-01T08:00:00.000Z" },
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiI..."
}
```

Creazione domanda — POST /api/v1/applications (*ruolo student*)

```
// Request
{
  "referentLecturerId": 2,
  "hostInstitutionId": 1,
  "academicYear": "2026/2027",
  "expectedPeriod": "FIRST_SEMESTER"
}
```

```
// Response 201
{
  "application": {
    "id": 12, "studentId": 7, "referentLecturerId": 2, "hostInstitutionId": 1,
    "academicYear": "2026/2027", "expectedPeriod": "FIRST_SEMESTER",
    "status": "DRAFT", "actualArrivalDate": null, "actualDepartureDate": null,
    "createdAt": "2026-06-05T10:20:00.000Z", "updatedAt": "2026-06-05T10:20:00.000Z"
  }
}
```

Invio Learning Agreement — POST /api/v1/applications/12/learning-agreements (*multipart/form-data*)

file: <Learning_Agreement.pdf> (campo file, PDF)
 examMappings: <stringa JSON, vedi sotto> (campo testo)

```
// Contenuto del campo "examMappings"
[
  {
    "foreignCode": "MATH-501", "foreignTitle": "Advanced Calculus", "foreignCredits": 6,
    "homeCode": "CT0111", "homeTitle": "Analisi Matematica 2", "homeCredits": 6
  },
  {
    "foreignCode": "CS-220", "foreignTitle": "Distributed Systems", "foreignCredits": 9,
    "homeCode": "CT0573", "homeTitle": "Sistemi Distribuiti", "homeCredits": 9
  }
]
```

```
// Response 201
{
  "learningAgreement": {
    "id": 30, "applicationId": 12, "versionNumber": 1, "isActive": true,
    "originalName": "Learning_Agreement.pdf", "changeDescription": null,
    "evaluation": null, "examMappings": [ /* ... */ ],
    "uploadedAt": "2026-06-05T10:25:00.000Z"
  },
  "application": { "id": 12, "status": "LA_SUBMITTED", "...": "..." }
}
```

Valutazione (rifiuto) — POST /api/v1/applications/12/learning-agreements/30/evaluate (*ruolo lecturer referente*)

```
// Request
{ "decision": "REJECTED", "reason": "Crediti insufficienti per Sistemi Distribuiti" }
```

```
// Response 200
{
  "evaluation": { "id": 5, "lecturerId": 2, "decision": "REJECTED",
                  "reason": "Crediti insufficienti per Sistemi Distribuiti",
                  "evaluatedAt": "2026-06-05T11:00:00.000Z" },
  "application": { "id": 12, "status": "LA_REJECTED", "...": "..." }
}
```

Inserimento date di mobilità — POST /api/v1/applications/12/mobility-dates

```
// Request
{ "actualArrivalDate": "2026-09-01", "actualDepartureDate": "2027-02-15" }

// Response 200
{
  "application": { "id": 12, "status": "MOBILITY_IN_PROGRESS", "...": "..." }
}
```

Caricamento Transcript — POST /api/v1/applications/12/transcripts (*multipart/form-data*)

```
file:    <Transcript_of_Records.pdf>      (campo file, PDF)
results: <stringa JSON, vedi sotto>       (campo testo)

// Contenuto del campo "results": voto e data per OGNI esame del mapping attivo
[
  { "examMappingId": 41, "score": "28", "examDate": "2027-01-20" },
  { "examMappingId": 42, "score": "30L", "examDate": "2027-02-03" }
]

// Response 201
{
  "transcript": {
    "id": 15, "applicationId": 12, "versionNumber": 1, "isActive": true,
    "originalName": "Transcript_of_Records.pdf", "evaluation": null,
    "uploadedAt": "2027-03-01T09:00:00.000Z"
  },
  "application": { "id": 12, "status": "TOR_SUBMITTED", "...": "..." }
}
```

Formato degli errori — tutte le risposte di errore condividono la stessa struttura: un campo `error` con il messaggio descrittivo e un campo `details` **opzionale** con contesto aggiuntivo (presente solo in alcuni casi, es. una transizione di stato non consentita). A distinguere il tipo di errore è il **codice di stato HTTP** (vedi legenda a inizio sezione).

```
// Forma generale — lo status varia (400 / 401 / 403 / 404 / 409 / 500)
{
  "error": "<messaggio descrittivo dell'errore>",
  "details": { "...": "..." } // opzionale
}
```

4. Autenticazione degli utenti

L'autenticazione è basata su **JSON Web Token (JWT)** *stateless*: il server non mantiene sessioni, l'identità viaggia nel token firmato a ogni richiesta.


4.1 Meccanismo

- **Registrazione/Login** producono un JWT firmato con `JWT_SECRET` (HS256), con scadenza configurabile (`JWT_EXPIRES_IN`, default 7 giorni). Il payload contiene `{ userId, email, role }`.
- Le **password** non sono mai salvate in chiaro: sono sottoposte a **hashing bcrypt** (bcryptjs, 10 round). Al login si confronta l'hash; in caso di email inesistente o password errata si risponde con lo stesso messaggio generico *"Credenziali non valide"* (per non rivelare quali email siano registrate).
- Il client salva il token in **localStorage** (`ovs_token`).
- Un **interceptor HTTP** Angular aggiunge automaticamente l'header `Authorization: Bearer <token>` a ogni chiamata; su risposta `401` durante una sessione attiva esegue il logout automatico.
- Lato server, `authenticate` verifica firma e scadenza del token e ricostruisce `req.user` ;
`authorize(...roles)` applica il **controllo di ruolo**. Oltre al ruolo, i service applicano guardie a livello di singola risorsa (proprietario / referente).

4.2 Ruoli e permessi

Ruolo	Come si ottiene	Permessi principali
student	Registrazione pubblica	Crea domande, invia LA/ToR, inserisce date, vede solo le proprie domande
lecturer	Creato dall'ufficio (<code>/auth/staff</code>)	Valuta LA, modifiche e Transcript delle domande in cui è referente
office	Creato dall'ufficio / seed	Verifica pre-partenza, chiude le pratiche, gestisce istituzioni e staff, vede tutte le domande

4.3 Workflow di autenticazione



All'avvio la SPA prova a ripristinare la sessione: se trova un token, chiama `/auth/me` ; se è valido ricarica l'utente, altrimenti pulisce il token e mostra la login.

5. Front end Angular

SPA in **Angular 18**, interamente a **standalone components** con **Signals** per lo stato reattivo, change detection `OnPush` e la nuova sintassi di control-flow (`@if` , `@for` , `@switch`).

5.1 Organizzazione e "routing"

La navigazione **non usa @angular/router** : è gestita dallo **store** tramite un signal `route` (`{ view: 'list' | 'detail' | 'create', appId }`). Il componente radice (`AppComponent`) funge da *shell* e da *gate* di autenticazione, scegliendo la vista in base allo stato di login e al ruolo dell'utente:

- non autenticato → `LoginComponent` ;
- autenticato → `appbar` + vista corrente:
 - `view = 'create'` → wizard di creazione;
 - `view = 'detail'` → dettaglio domanda;
 - altrimenti la **lista del ruolo** (`student` / `lecturer` / `office`).

Nota di design: trattandosi di una SPA con poche viste e un forte stato condiviso, la navigazione store-driven è stata preferita al router per semplicità; le tre "rotte logiche" restano **list**, **detail** e **create**.

5.2 Servizi (core)

Servizio	Responsabilità
AuthService	Login/logout, ripristino sessione, utente corrente come signal, gestione token
ApiService	Client HTTP verso <code>/api/v1</code> (applications, LA, transcript, istituzioni, docenti, download PDF)
StoreService	Stato applicativo: navigazione, liste/dettaglio (loading/errore), tutte le azioni del workflow, mapping DTO→view-model
RealtimeService	Connessione Socket.IO , <i>join/leave</i> delle stanze, ascolto eventi di aggiornamento
ToastService	Notifiche non bloccanti all'utente
authInterceptor	Aggiunge <code>Authorization</code> e <code>X-Socket-Id</code> ; logout automatico su 401

I DTO grezzi del backend (`api.types.ts`) sono trasformati in **view-model di dominio** (`models.ts`) dai *mapper* (`mappers.ts`), che derivano fasi UI, stato dei documenti, modifiche e la **timeline** della pratica dal punto di vista del ruolo che la guarda.

5.3 Componenti

Shell e feature

Componente	Ruolo
<code>AppComponent</code>	Shell + gate di autenticazione + switch di vista
<code>LoginComponent</code>	Pagina di accesso
<code>AppbarComponent</code>	Barra superiore con utente e logout
<code>CreateWizardComponent</code>	Creazione nuova domanda (istituzione, referente, anno, periodo)
<code>StudentListComponent</code> / <code>LecturerListComponent</code> / <code>OfficeListComponent</code>	Liste filtrate per ruolo

Componente	Ruolo
AppRowComponent , ListHeaderComponent	Riga e intestazione di lista
ApplicationDetailComponent	Dettaglio completo di una pratica
ActionPanelComponent	Pannello azioni contestuale guidato dallo stato (invio LA, valutazioni, date, Transcript, chiusura)
MetaBarComponent , DocsCardComponent , ModsCardComponent , DatesCardComponent , BoxComponent	Schede del dettaglio (metadati, documenti, modifiche, date)
DecisionModalComponent , LearningAgreementModalComponent , TranscriptModalComponent	Modali per valutazione, invio LA + mapping, upload Transcript + voti

Componenti UI riutilizzabili (src/app/ui/): BtnComponent , BadgeComponent / ActionBadgeComponent , IconComponent , ModalComponent , DropzoneComponent (upload PDF), ExamTableComponent (tabella mapping/voti), TimelineComponent (avanzamento della pratica), ToastHostComponent .

5.4 Rotte logiche

Vista (route)	Quando	Componente
list	Default dopo login	Lista del ruolo corrente
create	"Nuova application" (studente)	CreateWizardComponent
detail	Pagina di una pratica	ApplicationDetailComponent

6. Esempi di workflow per ruolo

Questa sezione ripercorre il ciclo di vita di una domanda di mobilità dal punto di vista dei tre ruoli del sistema — **studente**, **docente referente** e **ufficio** — evidenziando come ciascuno interviene nelle diverse fasi della macchina a stati descritta nella sezione 2.4.


I passaggi sono illustrati con screenshot dell'applicazione in esecuzione, riprodotti con gli utenti demo precaricati dal *seed*:

Ruolo	Utente demo
Studente	studente@unive.it
Docente	docente@unive.it
Ufficio	office@unive.it


(password comune **Ciao1234!**)

6.1 Studente

1. **Login** e atterraggio su "*Le mie applications*".



2. **Nuova application:** sceglie istituzione ospitante, docente referente, anno accademico e periodo → la domanda nasce in stato DRAFT .



3. **Invio Learning Agreement:** carica il PDF e compila il **mapping esami** (estero ↔ Ca' Foscari) → stato LA_SUBMITTED .

Overseas Mobility

Tommaso Moro
Studente

Esci

< Applications

Columbia University

Carica il Learning Agreement

ANNO ACCADEMICO: 2025/2026
PERIODO: Intero anno accademico
SEDE OSPITANTE: New York, Stati Uniti
DOCENTE REFERENTE: Filippo Bergamasco
ID APPLICATION: APP-1

AZIONE RICHIESTA

Carica il Learning Agreement

Per avviare la pratica carica il Learning Agreement (PDF) e indica la corrispondenza tra gli esami all'estero e quelli del tuo piano di studi. Verrà inviato al docente referente.

Carica Learning Agreement

Mapping esami

Nessun esame caricato.

Documenti

Nessun documento caricato.

Avanzamento

8 giugno 2026, 15:58 · da te

Domanda creata

Invia il Learning Agreement

In attesa dell'approvazione del docente

In attesa della verifica dell'ufficio

In attesa delle date di mobilità

In attesa del Transcript of Records

In attesa dell'approvazione esami

In attesa della chiusura

Carica il Learning Agreement

Documento Learning Agreement (PDF) *

Trascina il PDF o clicca per selezionarlo
Formato PDF, max 10 MB

oppure usa un file di esempio (demo)

MAPPING ESAMI ESTERO → CA' FOSCARI

Esame 1	
CORSO ALL'ESTERO	PIANO DI STUDI CA' FOSCARI
Codice	Codice
CONS4115	CM6473
Nome del corso	Titolo
Programming Languages	Linguaggi di Programmazione

Annula Invia al docente

4. Dopo l'approvazione del docente e la verifica dell'ufficio, **inserisce le date** di arrivo/rientro → la mobilità parte (MOBILITY_IN_PROGRESS).

Overseas Mobility

Columbia University

ANNO ACCADEMICO: 2025/2026 | PERIODO: Intero anno accademico | SEDE OSPITANTE: New York, Stati Uniti | DOCENTE REFERENTE: Filippo Bergamasco | ID APPLICATION: APP-1

AZIONE RICHIESTA

Inserisci le date di mobilità

Comunica la data di arrivo e quella di rientro previste. L'inserimento avvia ufficialmente la mobilità.

Data di arrivo: gg/mm/aaaa | Data di rientro: gg/mm/aaaa | [Avvia la mobilità](#)

Mapping esami

CORSO ALL'ESTERO	CORRISPONDENZA PIANO DI STUDI	CFU
Machine Learning COMS W4771 - 6 CFU	Apprendimento Automatico CTB429 - 6 CFU	6
Operating Systems COMS W4118 - 9 CFU	Sistemi Operativi CTB664 - 9 CFU	9

Avanzamento

- 8 giugno 2026, 15:58 - da te: Domanda creata
- 8 giugno 2026, 16:03 - da te: Learning Agreement inviato
- 8 giugno 2026, 16:05 - dal docente: Learning Agreement approvato
- 8 giugno 2026, 16:06 - dall'ufficio: Pre-partenza verificata
- Inserisci le date di mobilità
- In attesa del Transcript of Records
- In attesa dell'approvazione esami
- In attesa della chiusura

- Propone una modifica al piano esami durante la mobilità (LA_CHANGE_SUBMITTED). (Opzionale)
- Al rientro carica il Transcript of Records con voti e date di tutti gli esami → TOR_SUBMITTED .

Concludi il periodo di mobilità

Per concludere la mobilità carica il Transcript of Records con i voti e le date d'esame. Verrà inviato al docente per l'approvazione.

Documento Transcript (PDF) *

Trascina il PDF o clicca per selezionarlo
Transcript of Records - PDF

oppure usa un file di esempio (demo)


VOTI E DATE D'ESAME

Apprendimento Automatico	Sistemi Operativi
Machine Learning - COMS W4771	Operating Systems - COMS W4118
Voto: 28 / 30L / A Data d'esame: gg/mm/aaaa	


[Annulla](#) | [Invia Transcript e voti](#)

6.2 Docente referente


- Login** → "Applications da seguire", con il numero di pratiche che richiedono la sua valutazione.



2. **Valuta il Learning Agreement:** apre la pratica, scarica il PDF, controlla il mapping e **approva** o **rifiuta** (con motivazione obbligatoria in caso di rifiuto).




3. **Valuta le modifiche** proposte durante la mobilità (il rifiuto ripristina automaticamente la versione precedente del piano).
4. **Approva il Transcript:** verifica voti e date e chiude la fase esami (TOR_APPROVED).




6.3 Ufficio (office)


1. Login → "Tutte le applications" con statistiche e filtri per stato.



2. Verifica la pre-partenza per le domande con LA approvato (LA_APPROVED → PRE_DEPARTURE_APPROVED).



3. Chiude la pratica quando il Transcript è approvato (TOR_APPROVED → CLOSED).



Realtime in azione: quando due client hanno la stessa pratica aperta in due finestre, l'azione compiuta da uno aggiorna automaticamente la vista dell'altro grazie alle notifiche [Socket.IO](#).

7. Utilizzo di strumenti di AI

Durante lo sviluppo del progetto è stato utilizzato un **assistente AI**, Claude Code di Anthropic, come strumento di supporto, impiegato in modo mirato per accelerare le parti più ripetitive del lavoro (boilerplate, codice di contorno, documentazione) a partire da requisiti e decisioni già definiti dallo sviluppatore. Le scelte progettuali e di dominio

sono quindi rimaste interamente in capo allo sviluppatore; all'AI è stato delegato principalmente il lavoro di stesura più meccanico, sotto supervisione costante.

Risultati ottenuti

- Riduzione sensibile dei tempi di sviluppo, in particolare sul *boilerplate* e sulle parti ripetitive.
- Maggiore **coerenza** tra livelli (tipi condivisi, naming uniforme, gestione errori omogenea).
- Individuazione precoce di **casi limite** (transizioni illegali, ripristino di versioni dopo un rifiuto, completezza dei voti prima dell'approvazione del Transcript).

Limiti e supervisione

Ogni proposta dell'AI è stata **verificata e testata** manualmente (es. con Postman e provando i flussi nell'interfaccia): in alcuni casi i suggerimenti andavano corretti o adattati al contesto specifico del progetto. L'AI è stata quindi uno strumento di produttività, non un sostituto della comprensione e delle scelte progettuali, che restano responsabilità dello sviluppatore.

Appendice — Come eseguire il progetto

```
# Dalla root del progetto

# --- Sviluppo (hot-reload, dev-server Angular con proxy /api) ---
docker-compose up --build      # avvia database, backend, frontend
# Frontend:  http://localhost:4200
# Backend:   http://localhost:3000 (health-check: GET /health)

# --- Produzione (build ottimizzate, SPA servita da Nginx con reverse proxy) ---
docker-compose -f docker-compose.prod.yml -p taw-prod up --build -d
# App (unico ingresso, via Nginx): http://localhost:8080
```

All'avvio il backend crea lo schema (idempotente) e, se `SEED=true`, precarica utenti e istituzioni di test.