问题 B: 【提高组模拟赛#11T2】翻转卡牌plus 未启用

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：admin (userinfo.php?user=admin)

提交：19　　解决：?

题目描述

徐老师的翻转卡牌plus

文件读写

- 输入文件cardp.in
- 输出文件cardp.out

限制

- 1000ms
- 512MB

题目描述

大家都做过一道题——翻转卡牌

一开始有 n 张卡牌放在桌上，有的朝上有的朝下

现在允许你将其中的一张翻转，并将它和它左右两侧的牌一起翻转，问最小的翻转次数

徐老师已经 AC 了这道题，但是聪明的他立刻就想到了一个加强版翻转卡牌

如果现在翻转卡牌不仅仅只影响相邻的卡牌呢？如果翻转不同卡牌时的消耗不同呢?

于是徐老师设定了两个数值 a_i 和 b_i，表示翻转第 i 张卡牌时，会同时翻转 $i \sim a_i$ 编号的所有卡牌（保证 $i \leq a_i$），并且翻转这张卡牌会有 b_i 点花费

现在徐老师想知道，最少需要多少点花费才可以让现在的 n 张卡牌全部正面朝上?

P.S. 本题的输入输出使用 $scanf, printf$ 会导致超时，请使用 $cin, cout$，并取消同步流，格式如下：

```
int main(){                                                    复制
    freopen("cardp.in", "r", stdin);
    freopen("cardp.out", "w", stdout);
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(0);
    cout.tie(0);

    输入使用 cin
    cin &gt;&gt; T;

    ......
    输出使用 cout，换行使用 "\n"
    cout &lt;&lt; ans &lt;&lt; "\n";
}
```

输入格式

输入第一行包含一个整数 n 表示卡牌数量

输入第二行包含一个长度为 n 的 01 串，其中 0 表示这张牌正面朝上，1 表示这张牌反面朝上

接下来 n 行，每行两个整数 a_i, b_i 表示翻转第 i 张牌的信息

输出格式

输出一个整数表示最小花费

数据范围

数据编号	n
$1 \sim 2$	$n \leq 20$
$3 \sim 4$	$n \leq 300$
$5 \sim 6$	$n \leq 5000$
$7 \sim 8$	$n \leq 10^5$
$9 \sim 10$	$n \leq 10^6$

特别的，对于所有测试数据满足：$i \leq a_i \leq n, 1 \leq b_i, \leq 10^9$

样例输入1

```
9
110101011
4 1
3 2
8 3
5 4
8 5
6 6
9 7
8 8
9 9
```

复制

样例输出1

```
23
```

复制

提示

noip 比赛,不显示提示信息。

返回比赛 (contest.php?cid=1134) **提交 (submitpage.php?cid=1134&pid=1&langmask=4194300)**

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)