问题 C: 【提高组模拟赛#11T3】牛马生活 未启用

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：1.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：admin (userinfo.php?user=admin)

提交：33　　解决：?

题目描述

徐老师的牛马生活

文件读写

- 输入文件horse.in
- 输出文件horse.out

限制

- 1000ms
- 512MB

题目描述

众所周知，现在的生活压力很大，徐老师自然也是过着牛马的生活——永远在开会，而这些会明明没什么用！

而这天，徐老师决定起义！他不想再当牛马了！（至少可以少当一会）

于是老板为了安抚徐老师，给他发了 k 张 "会议取消券"

对于一次公司会议，徐老师可以使用一张 "会议取消券"，这样他就不用去参加这个会议了

现在徐老师统计了接下来 n 天每天的工作会议，为了方便理解，徐老师将每天的上班时间划分成 m 段，用一个 $n * m$ 的 $0/1$ 矩阵 G 来表示每天每个时段的会议情况，其中 $G_{i,j} = 1$ 则表示第 i 天的时间段 j 是有一个会议的，$G_{i,j} = 0$ 则表示第 i 天的时间段 j 没有会议

而徐老师每天的工作时长可以简单理解为从 **每天第一次会议** 的时间开始上班，到**今天最后一次会议** 的时间下班（这里我们忽略会议开会的时间）

例如一天的会议情况是 $[0, 1, 1, 0, 1]$，那么徐老师的工作时长就是 4

现在徐老师想知道，如何使用这 k 张 "会议取消券" 可以使得他接下来这 n 天总的上班时长最短?

输入格式

输入第一行包含两个整数 n, m 含义如题

接下来 n 行每行包含 m 个整数 $G_{i,j}$，用空格隔开，表示会议情况

接下来一行输入一个整数 k，表示会议取消券的数量

输出格式

输出一个整数徐老师最小的上班时长

数据范围

数据编号	n, m	特殊性质
$1 \sim 3$	$n, m \leq 4$	无
$4 \sim 6$	$n \leq 500$	$m = 3$
$7 \sim 8$	$n, m \leq 50$	无
$9 \sim 10$	$n, m \leq 500$	$\sum\ G_i \leq 2$
$11 \sim 20$	$n, m \leq 500$	无

对于所有数据保证 $G_{i,j} = 0/1, k \leq 500$

样例输入1

```
4 4
0 0 0 1
1 0 0 1
1 1 0 1
0 0 0 1
3
```

复制

样例输出1

```
4
```

复制

样例解释1

取消第二天的第一个会议和第三天的前两个会议，这样每天上班时长为 1，一共 $1 * 4 = 4$

样例输入2

```
5 5                                                    复制
0 1 0 1 0
1 1 0 1 1
1 1 0 1 0
0 0 0 1 1
1 1 0 1 1
6
```

样例输出2

```
9                                                      复制
```

提示

noip 比赛,不显示提示信息。

返回比赛 (contest.php?cid=1134) **提交 (submitpage.php?cid=1134&pid=2&langmask=4194300)**

LBOJ's OJ is powered by LH, Theme by LH
© 2022-2025 lboj.com.cn版权所有ICP证： 渝ICP备2022011577号，渝公网安备 50011202504576 号 (https://beian.miit.gov.cn/)