问题 B: 【NOIP模拟赛】字符串 未启用

文件提交：无需freopen　　内存限制：512 MB　　时间限制：4.000 S

评测方式：普通裁判　　命题人：mayulong (userinfo.php?user=mayulong)

提交：1　　解决：1

题目描述

有 N 个字符串，每个字符串有一个权值 v_i。随后给出 M 次询问，每次对一个区间进行检测。令最长的字符串长度为 L，那么会给出 $g_1, \ldots, g_L$ 表示每个长度的字符串的“识别值”。 对若干个字符串构成的集合 P 进行测试的过程如下： 对字符串 S 定义 $f(S)$ 表示 S 在 P 中以其为前缀出现的串的权值和。那么如果 S 在 P 中作为前缀出现过，并且 $B \cdot f(S) + A \cdot \mathrm{len}(S) \geq C$，那么则将 $g_{\mathrm{len}(S)}$ 加入集合 G。 最后随机选择一个区间 $[x, y]$（$1 \leq x \leq y \leq L$），如果 $[x, y] \cap G \neq \varnothing$，那么测试成功，否则测试失败。输出测试成功的概率并用最简分数表示。 特别地：整数 k 表示为 $k/1$。

输入

第一行四个数 N, A, B, C。 接下来一行 N 个数 $v_1, \ldots, v_N$。 接下来 N 行，每行一个字符串，表示给定的 N 个字符串。 接下来一行 L 个数，表示 $g_1, \ldots, g_L$，保证 $g_1, \ldots, g_L$ 是一个 $1 \sim L$ 的排列。 接下来一行一个数 M。 接下来 M 行，每行两个数 l, r，表示对第 l 到第 r 个字符串进行测试。

输出

共 M 行，每行一个最简分数，表示对应询问的答案。

样例输入

复制

```
5 2 3 15
1 2 3 2 0
aba
aa
abb
aaa
bbbb
1 3 2 4
6
1 4
1 3
2 3
2 4
5 5
3 5
```

样例输出

复制

```
9/10
9/10
7/10
9/10
0/1
7/10
```

提示

- 对于第 1 组数据，$1 \leq N, M \leq 10$，$\sum |s_i| \leq 30$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$。
- 对于第 2 组数据，$1 \leq N, M \leq 100$，$\sum |s_i| \leq 300$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$。
- 对于第 3 组数据，$1 \leq N, M \leq 1000$，$\sum |s_i| \leq 3000$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$。
- 对于第 4 组数据，$1 \leq N, M \leq 10000$，$\sum |s_i| \leq 30000$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$，$s_i \leq 10$。
- 对于第 5 组数据，$1 \leq N, M \leq 100000$，$\sum |s_i| \leq 300000$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$，$s_i \leq 10$。
- 对于第 6 组数据，$1 \leq N, M \leq 10000$，$\sum |s_i| \leq 30000$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$。
- 对于第 7 组数据，$1 \leq N, M \leq 20000$，$\sum |s_i| \leq 50000$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$。
- 对于第 8 组数据，$1 \leq N, M \leq 30000$，$\sum |s_i| \leq 70000$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$。
- 对于第 9 组数据，$1 \leq N, M \leq 50000$，$\sum |s_i| \leq 10^5$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$。
- 对于第 10 组数据，$1 \leq N, M \leq 100000$，$\sum |s_i| \leq 3 \times 10^5$，$0 \leq v_i, A, B, C \leq 10^9$。