スイッチボックス支持金具



仕様詳細情報
Y仕様　ねじ、ナット(E)

●スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。





使用上のご注意
- ●スイッチボックスによっては、取り付け穴の加工が必要となります。
- ●合成樹脂製スイッチボックスの小穴部分の適合板厚は3.5mm以下です。
- ●合成樹脂製スイッチボックスの反りや形状等により取り付かないことがあります。



仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		間柱	ボックス						
Y	MB203	40×45	鋼製・合成樹脂製(板厚3.5mm以下) 1,2個用スイッチボックス浅形	20	100	—	20個	260	

角間柱用



仕様詳細情報
Y仕様　ねじ、ナット(E)

●スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。





使用上のご注意
- ●スイッチボックスによっては、取り付け穴の加工が必要となります。
- ●合成樹脂製スイッチボックスの小穴部分の適合板厚は3.5mm以下です。
- ●合成樹脂製スイッチボックスの反りや形状等により取り付かないことがあります。



仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		角間柱	ボックス						
Y	MB203K	40mm以上	鋼製・合成樹脂製(板厚3.5mm以下) 1,2個用スイッチボックス浅形	20	100	—	20個	260	



仕様詳細情報
Y仕様　ねじ、ナット(E)

●スイッチボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。





使用上のご注意
- ●スイッチボックスによっては、取り付け穴の加工が必要となります。
- ●合成樹脂製スイッチボックスの小穴部分の適合板厚は3.5mm以下です。
- ●合成樹脂製スイッチボックスの反りや形状等により取り付かないことがあります。



仕様	ご注文品番	適合		梱包・結束			販売単位	標準価格(円)	納期区分
		間柱	ボックス						
Y	MB204	45×45	鋼製・合成樹脂製(板厚3.5mm以下) 1,2個用スイッチボックス浅形	20	100	—	20個	280	セ

一般屋内　Y＝溶融亜鉛めっき鋼板