

e:camo 要件定義書

バージョン: 1.0

作成日: 2026-04-20

ドキュメント種別: 要件定義書 (Requirements Definition)

1. サービス概要

1.1 サービス名

e:camo (イーカモ)

1.2 サービス概要

「質問 → カウント → コード化 → テキストデリバリー」というシンプルな仕組みによる、情報提供型の心理診断チャットアプリ。

ユーザーの「親タイプ」と「子タイプ」の組み合わせによって固有の診断結果（R番号）を導き出し、今の状態をやさしく読み解くメッセージと具体的なアドバイスを届ける。

1.3 コンセプト

- 診断・治療ではなく、今の親子の状態をやさしく整理するためのもの
 - 正解・不正解はなく、「今の状況に寄り添うもの」を優先的に選んでほしい
 - 予想回答時間：約8分
-

2. ユーザー・ターゲット

- 子育て中の親（主に母親）
 - 日常的な疲れや孤独感、環境へのミスマッチを感じている人
 - 手軽に自分の状態を整理したい人
-

3. 画面フロー

0. ウェルカム画面
↓ 「はじめる」 ボタン
 1. オープニング質問 (Q0)
↓ 選択
 2. 親に関する質問 (12～15問)
↓ 回答
 3. 子どもに関する質問 (8タイプ × 各5択)
↓ 回答
 4. 診断処理 (内部スコアリング)
↓
 5. 結果画面 (おかえり画面)
↓
 6. 追加深掘り画面 (オプション)
-

4. 画面仕様

4.1 ウェルカム画面 (画面 0)

表示メッセージ (例)

- やさしいトーンで目的を説明
- 一言を添える絵入りレイアウト
- キャラクターのいいかもさんが参加しているようなチャット形式の画面表示

表示文 (例)

- 「こんにちは！ いいかもよ」
- 「これから、〇〇さんにいくつかの質問をするのよ」
- 「これは診断や療養ではなく、今の親子の状態をやさしく整理するためのものよ」
- 「正解・不正解はないから、今の状況に寄り添うものを選んでほしいのよ」
- 予想回答時間：約8分

操作

- 「はじめる」 ボタン
-

4.2 オープニング質問 (画面 1)

目的: この質問で、後続の親質問/子質問の前提情報を収集

質問タイトル: 「この質問について」

質問文

これからきくすごい質問の、「親であるあなた自身について」と「お子さんの今の状況について」の2つがあるよ

選択肢（単一選択）

- 了解しました

備考: ロジックには使わない（UI専用）

4.3 親に関する質問（画面 2）

表示前の一言

まずは「親であるあなた自身のこと」について教えてほしいのよ

質問一覧（Q1～Q12）

Q番号	質問文	選択肢	スコア分類
Q1	子どもに何かを伝えたあと、「あの対応でよかったのかな」と自分を責めてしまうことがある？	まったくない／あまりない ／ときどきある／よくある	P1
Q2	育児の状況（学校・仕事・日常の時間）が壁になり、自分の発言に自信が持てなくなることがある？	同上	P1
Q3	頑張っていることを思えても、環境や状況がなかなか変わらないと覚えることがある？	同上	P2
Q4	本当の助けがほしいのに、「自分でなんとかしなきゃ」と追い込んでしまうことがある？	同上	P2
Q5	人とのやりとりで、理解されたり傷ついたりすることが多いと覚える？	同上	P3
Q6	別れの形があり、気持ちをに入れ替えるのが大変だと覚えることがある？	同上	P3

Q7	子どもの調子がいいと、自分の気持ちも大きく変わることがある？	同上	P4
Q8	「この子のために、何が犠牲でもなきゃ」と呼び続けることが多い？	同上	P4
Q9	自分に自信が持てず、一人になりやすいと感じることがある？	同上	P5
Q10	人に頼ることに、少し罪悪感を感じることはある？	同上	P5
Q11	褒められが受け取りにくく、頼りにくいと感じることはある？	同上	P6
Q12	「休みたい」と思っても休息感覚を感じてしまうことがある？	同上	P6

内部処理

- 各回答を数値化（0～3点 等）
- P1～P6ごとに合計
- **最大値のタイプ**を親の主タイプとする
- 同点時は優先度順に従い1つ選択

親タイプ優先度（同点時）

P6 > P5 > P3 > P1 > P2 > P4

4.4 子どもに関する質問（画面 3）

表示前の一言

次に「お子さんの今の状況」についてきくすぞいの

選択肢の選び方: 複数可（3つ以上でそのタイプ確定）

タイプ一覧

タイプ	タイトル	チェック条件
C1	気候変動対応	3つ以上チェック

C2	体内時計問題	3つ以上チェック
C3	PTSDトリガー	3つ以上チェック
C4	得意なことへの集中	3つ以上チェック
C5	時間感覚・タイミング待ち	3つ以上チェック
C6	対人関係ストレス	3つ以上チェック
C7	家庭内ストレス	3つ以上チェック
C8	自然的な選択	3つ以上チェック

各タイプに5つの選択肢が提示される

内部処理

- 各タイプのチェック数をカウント
- 3つ以上チェックされたタイプを候補とする
- 最大チェック数のタイプを子の主タイプとする
- 同点時は優先度順に従い1つ選択

子タイプ優先度（同点時）

C3 > C1 > C7 > C2 > C5 > C6 > C4 > C8

4.5 診断処理（内部ロジック）

親タイプ決定ロジック：

1. Q1～Q12の回答をタイプ別に数値化
2. P1～P6それぞれ合計スコアを算出
3. 最大スコアのタイプを抽出
4. 同点の場合 → 優先度（P6>P5>P3>P1>P2>P4）に従い1つ選択

子タイプ決定ロジック：

1. 各タイプのチェック数をカウント
2. 3つ以上チェックされたタイプを候補に
3. 最大チェック数のタイプを抽出
4. 同点の場合 → 優先度（C3>C1>C7>C2>C5>C6>C4>C8）に従い1つ選択

組み合わせキー：

$P\{x\}_C\{y\} \rightarrow \text{結果ID: } R\{xx\}$

結果IDの対応表（全48パターン）

結果ID	親タイプ	子タイプ
R01	P1	C1
R02	P1	C2
R03	P1	C3
R04	P1	C4
R05	P1	C5
R06	P1	C6
R07	P1	C7
R08	P1	C8
R09	P2	C1
R10	P2	C2
R11	P2	C3
R12	P2	C4
R13	P2	C5
R14	P2	C6
R15	P2	C7
R16	P2	C8
R17	P3	C1
R18	P3	C2
R19	P3	C3
R20	P3	C4
R21	P3	C5

R22	P3	C6
R23	P3	C7
R24	P3	C8
R25	P4	C1
R26	P4	C2
R27	P4	C3
R28	P4	C4
R29	P4	C5
R30	P4	C6
R31	P4	C7
R32	P4	C8
R33	P5	C1
R34	P5	C2
R35	P5	C3
R36	P5	C4
R37	P5	C5
R38	P5	C6
R39	P5	C7
R40	P5	C8
R41	P6	C1
R42	P6	C2
R43	P6	C3
R44	P6	C4
R45	P6	C5
R46	P6	C6

R47	P6	C7
R48	P6	C8

4.6 結果画面（画面 5・おかえり画面）

表示内容

- 診断タイトル（例：「豈斐⇒縫I縫◆未縫上」縫後 ♀ 蛭A縫」→ 各Rに紐づくタイトル）
- おかえり本文（やさしいトーン・読み解き文）
- アドバイス（箇条書き3項目）
- 共有ボタン

注意: 親タイプ・子タイプの番号は表示しない

4.7 深掘り画面（画面 6）

ボタン名：「もう少し詳しく試してみたい」

コンシェルジュ誘導：「こちらへ」

5. 親タイプ一覧

タイプID	タイプ名（仮）	概要
P1	燃え尽き・自責系	対応への自己評価が低く、自分を責めやすい
P2	孤独で辛い系	環境ミスマッチで自信喪失しやすい
P3	独りで強がる系	人との関係で傷つきやすく、人間関係に疲れがち
P4	子ども最優先になりすぎる系	子どもの状態に感情が連動しやすい
P5	荷物を抱え込みすぎる系	人に頼れず、孤立しやすい
P6	ちゃんと疲れモード系	休息感覚が麻痺しやすい。最優先でケアが必要

親タイプのケア優先度

P6（最優先）＞ P5 ＞ P3 ＞ P1 ＞ P2 ＞ P4

6. 子タイプ一覧

タイプID	タイプ名（仮）	概要
C1	気候変動対応	環境変化に敏感。切り替えに時間がかかる
C2	体内時計問題	睡眠・生活リズムが乱れやすい
C3	PTSDトリガー	ある出来事がきっかけで変化した。最も精神的確認が必要
C4	得意なことへの集中	好きなことへの集中が過度に高い
C5	時間感覚・タイミング待ち	見通しがなく、動き出すまで時間がかかる
C6	対人関係ストレス	日常的なストレス負荷。深刻ではないことも多い
C7	家庭内ストレス	家庭環境への影響が大きい
C8	自然的な選択	問題は深刻でなく、成長が根本

子タイプのケア優先度

C3（最優先）＞ C1 ＞ C7 ＞ C2 ＞ C5 ＞ C6 ＞ C4 ＞ C8

7. 診断結果コンテンツ仕様

各結果（R01～R48）は以下の要素で構成される：

項目	内容
結果ID	R01～R48
診断タイトル	状態を表す短文タイトル
おかえり本文	今の状態への共感・読み解き（3～4文程度）
アドバイスA	具体的な行動提案1

アドバイスB	具体的な行動提案2
アドバイスC	具体的な行動提案3

8. 非機能要件

8.1 UI / UX

- チャット形式の画面表示（キャラクター「いいかもさん」が語りかける形式）
- やさしく・温かみのあるトーン
- スマートフォンファースト
- セル内改行：Alt+Enter（Windows） / Option+Enter（Mac）

8.2 データ

- 結果は48パターン（P1～P6 × C1～C8）
- スプレッドシート形式での管理（列A～Gを使用）

列	内容
A	No（連番）
B	親タイプ
C	子タイプ
D	診断タイトル
E	おかえり本文
F	アドバイスA
G	アドバイスB

9. 優先度・実装方針メモ（エンジニア向け）

このシステムは「質問 → カウント → コード化 → テキストデリバリー」というシンプルな構造。

- ロジックにはブランチ処理は使わない

- 全体を通じて最終的に1タイプに確定する
- スプレッドシートから結果テキストを引くだけの構造
- 優先度テーブルはコード定数として管理する

親優先度テーブル（コード用）：

P6 > P5 > P3 > P1 > P2 > P4

→ [P6, P5, P3, P1, P2, P4]

子優先度テーブル（コード用）：

C3 > C1 > C7 > C2 > C5 > C6 > C4 > C8

→ [C3, C1, C7, C2, C5, C6, C4, C8]

10. 未確認事項・TBD

#	項目	状態
1	各質問の正確な文言（文字化けのため要確認）	TBD
2	各結果（R01～R48）の正確なタイトル・本文	TBD
3	「いいかもさん」のキャラクタービジュアル仕様	TBD
4	結果の共有機能の詳細	TBD
5	Q0（オープニング質問）の詳細な選択肢	TBD
6	深掘り画面（画面6）のコンテンツ詳細	TBD
7	バックエンド構成（スプレッドシートAPI連携 or 静的JSON）	TBD

本文書はドキュメントの文字化けが一部残っているため、原文との照合・修正が必要です。