

Working principle, attacks and defenses of SSL/TLS

Tom Petersen

University of Hamburg Department of Informatics

UHI <u></u>

Agenda

- 1. Transport Layer Security
- 2. University teaching
- 3. Simulating protocols
- 4. Der Arbeitsbereich SVS
 - Mission
 - Themen
 - Kontakt
- 5. Beispiel für eine Abbildung
 - Zugangskontrolle
 - DRM-Systeme
- 6. Weiteres Beispiel für eine Abbildung
- 7. Ebenen
- 8. Spalten

UHI <u>iti</u>

- authentication of communication partners, encryption and integrity check of sent messages
- widely used in HTTPS, SFTP, SMTPS, ...
- developed as a part of netscape navigator in the early 90s (1994) as SSL (v1, v2, v3) and was soon used in other browsers and applications
- 1999 IETF standardized it as TLS 1.0
- current 1.2, 1.3 in progress



Protocol hierarchie

Handshake	Change Cipher Spec	Alert	Application Data	
Record Protocol				
TCP				



Message flow

Client		Server
	<	${\tt HelloRequest*}$
ClientHello	>	
		ServerHello
		${\tt ClientCertificate*}$
		${\tt ServerKeyExchange*}$
		${\tt CertificateRequest*}$
	<	${\tt ServerHelloDone}$
ServerCertificate*		
${\tt ClientKeyExchange}$		
CertificateVerify*		
[ChangeCipherSpec]		
Finished	>	
		[ChangeCipherSpec]
	<	Finished
[Application Data]	<>	[Application Data]



- brief overview (usage, historical version history) working principle
- message overview image from RFC, subprotocols key material cipher suites
- reasons for using TLS in university teaching fundamental ideas/didactic reduction



advantages of using exploration/simulations in teaching -> protocol.edu - TLS plugin - extensions/plugins

Der Arbeitsbereich Sicherheit in Verteilten Systemen (SVS)

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

- Themen
 - Privacy Enhancing Technologies (PET)
 - 2. Security Management & Risk Management
 - 3. Security of Mobile Systems
- Weitere Informationen
 - http://www.informatik.uni-hamburg.de/svs




Beispiel für eine Abbildung

- Zweck
 - Nur mit berechtigten Partnern weiter kommunizieren
 - Verhindert unbefugte Inanspruchnahme von Betriebsmitteln



Beispiel für eine Abbildung

- Zweck
 - Nur mit berechtigten Partnern weiter kommunizieren
 - Verhindert unbefugte Inanspruchnahme von Betriebsmitteln




Dienstanbieter



Beispiel für eine Abbildung

Zweck

 Einem Kunden K einen Inhalt I in einer bestimmten Weise zugänglich machen, ihn aber daran hindern, alles damit tun zu können.






Weiteres Beispiel für eine Abbildung

[John Doe, 1966]

- Voraussetzung: Angreifer
 - betreibt täuschend echte Webseite der Bank
 - bewegt den Kunden zum Besuch dieser Seite





Ebenen

- Erste Ebene
 - Zweite Ebene
 - Dritte Ebene
 - Zweite Ebene
- Erste Ebene
- 1. Erste Ebene
 - 1.1 Zweite Ebene
 - 1.1.1 Dritte Ebene
 - 1.2 Zweite Ebene
- 2. Erste Ebene



Spalten

- Linke Spalte
 - Lorem ipsum dolor sit amet,
 - consectetur adipisicing elit,
 - sed do eiusmod tempor incididunt ut
 - labore et dolore magna aliqua.
- Erste Ebene
 - Zweite Ebene
 - Zweite Ebene
- Erste Ebene
 - Zweite Ebene
 - Zweite Ebene

