set_cmd :

```
                                    ┌─► SET EXPLAIN ON ─────────────┐
                                    │                               │
                                    ├─► SET EXPLAIN OFF ────────────┤
                                    │                               │
                                    ├─► SET LOCK MODE TO WAIT ─► <integer value> ─┤
                                    │                               │
                                    ├─► SET LOCK MODE TO NOT WAIT ──┤
                                    │                               │
                                    ├─► SET ISOLATION TO DIRTY READ ─┤
                                    │  └─► SET ISOLATION DIRTY READ ─┤
─► <use session> ───────────────────┤                              ├─►
                                    ├─► SET ISOLATION TO REPEATABLE READ ─┤
                                    │  └─► SET ISOLATION REPEATABLE READ ─┤
                                    │                               │
                                    ├─► SET ISOLATION TO CURSOR STABILITY ─┤
                                    │  └─► SET ISOLATION CURSOR STABILITY ─┤
                                    │                               │
                                    ├─► SET ISOLATION TO COMMITTED READ ─┤
                                    │  └─► SET ISOLATION COMMITTED READ ─┤
                                    │                               │
                                    ├─► SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED ─┤
                                    │                               │
                                    └─► SET DEBUG FILE TO ─► <expression> ─┘
```