TON PENTEST.
UN SEUL COCKPIT.
UN SEUL AGENT.

Kali · Exegol · Terminaux · Kill chain

IA optionnelle

Venator Ops: Chat

VENATOR OPS · ROE Supervisé · Historique · + Nouvelle

Repérage — Analyse — 3 Action — 4 Rapport

Deux services exposes : **SSH et un panneau d'administration**

- Formulaire /login sans limite de tentatives
- Paramètre user renvoyé dans l'erreur SQL

NMAP Copier

```
22/tcp   open  ssh   OpenSSH 9.6p1
8080/tcp open  http  Werkzeug 3.0.1
```

Service	Statut
ssh	filtré
http-admin	à tester

mcp__kali__execute_comma… ffuf -u htt… en cours

Autorisation requise

Exécution · Mémorisable

OUTIL mcp__kali__execute_command

ACTION `sqlmap -u http://10.10.10.14:8080/login --batch`

RAISON Confirmer l'injection SQL sur /login (lab autorisé).

▶ Détails

Autoriser une fois · Refuser · Toujours

En attente de votre accord T+00:02

Votre consigne…

Modèle équilibré

Cockpit · Réglages · Kill chain ×

Ajuster · Exporter le brouillon · Exporter l'image · Rejouer



Légende

TYPE
Hôte · Identifiant · Site / URL · Étape · Loot

ÉTAT
Confirmé · Hypothèse · Échec

— Chemin retenu : liens ve
marqués par l'agent ou par
Sélectionnez un lien pour le

Monitor · kali-1 ×

VENATOR OPS

Monitor 3 commandes T+00:02

Sortie en direct. Cliquer une entrée pour la suivre en lecture seule.

Suiv

```
15 users        [Status: 401, Size: 52, Words: 4]
16 reset        [Status: 200, Size: 1290, Words: 301]
17 debug        [Status: 403, Size: 199, Words: 18]
18 metrics      [Status: 401, Size: 52, Words: 4]
19 docs         [Status: 200, Size: 2213, Words: 498]
20 graphql      [Status: 401, Size: 52, Words: 4]
21 status       [Status: 200, Size: 27, Words: 2]
22 config       [Status: 403, Size: 199, Words: 18]
23
24 :: Progress: [4744/4744] :: 312 req/sec :: Errors: 0 ::
```

BLOQUÉ SUR UNE BOX ? DONNE-LUI TON COURS. IL LIT TON TERMINAL.

Mode Apprentissage · Ton cours · #kali-1 · Des indices

N’exécute rien

Venator Ops : kali-1 × | Kill chain

```
┌──(kali㉿kali-1)-[~/lab]
└─$ ssh dev@10.10.10.14
dev@target:~$ id
uid=1001(dev) gid=1001(dev) groups=1001(dev)
dev@target:~$ find / -perm -4000 2>/dev/null
/usr/bin/passwd
/usr/bin/mount
/usr/bin/su
/usr/bin/chsh
/usr/bin/newgrp
dev@target:~$ sudo -l
Matching Defaults entries for dev on target:
    env_reset, secure_path=/usr/local/sbin\:/usr/bin
User dev may run the following commands on target:
    (root) NOPASSWD: /usr/bin/find
dev@target:~$
```

Venator Ops: Chat

VENATOR OPS | ROE Apprentissage | Historique | + Nouv

Je bloque sur l’élévation de privilèges. Voici mon cours `privesc-linux.pdf`. Regarde `#kali-1`, je ne vois rien d’exploitable.

Je lis ta session `#kali-1` et le chapitre 4 de ton cours. Mode Apprentissage : je n’exécute rien.

› Lecture du terminal kali-1 · 16 lignes ✓ lu

› Lecture du cours privesc-linux.pdf · cha… ✓ lu

La piste est déjà dans ton terminal

Ta recherche SUID ne remonte que des binaires standards : rien d’anormal de ce côté. Mais ta dernière commande, `sudo -l`, montre que **dev peut lancer /usr/bin/find en root sans mot de passe**.

- Ton cours en parle au §4.2, « Binaires autorisés par sudo ».
- Regarde quelle option de `find` lance une commande, puis cherche `find` sur GTFOBins.

Essaie, et colle-moi la sortie si ça coince encore.

Votre consigne…

@ # / ⌁ ⬡

Modèle équilibré