

Быстрый старт с VK ID

Вы можете подключить авторизацию VK ID тремя способами:

- с помощью инструмента Low-code;
- с помощью VK ID SDK;
- самостоятельно через API.

Low-code

Обратите внимание, что это решение доступно только для приложений на платформе Web. Для остальных платформ вы можете подключить авторизацию с помощью VK ID SDK. [Low-code](#) — это инструмент VK ID, который позволяет упростить интеграцию. С помощью Low-code подключение авторизации становится проще: достаточно выбрать способ входа, настроить отображение и скопировать сгенерированный код в ваш проект. Затем вы добавляете обработчик — интеграция завершена.

VK ID SDK

VK ID SDK — набор готовых библиотек авторизации пользователя в вашем сервисе. Выбрав этот способ, вам не придется отрисовывать кнопку авторизации и сверяться с гайдлайнами — интеграция пройдет проще и быстрее. Инструмент предоставляет возможность авторизации пользователя в один клик [по технологии по One Tap](#), а ещё позволяет войти в сервис с аккаунтом Одноклассников или Mail, если интегрирован [виджет 3 в 1](#). Для установки VK ID SDK:

1. [Создайте и настройте](#) приложение.
2. Установите VK ID SDK в ваш проект ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).
3. Подключите элемент быстрого входа VK ID в ваше приложение: кнопку One Tap ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)), шторку авторизации ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)) или виджет 3 в 1 ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).
4. Настройте авторизацию VK ID для вашего приложения ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).
5. Получите информацию о пользователе ([iOS](#), [Android](#), [Flutter](#)).

API VK ID

Если по каким-то причинам вы не можете подключить SDK, для настройки авторизации можно [использовать API VK ID](#).

Что такое VK ID SDK для Web

VK ID SDK для Web — набор библиотек, который позволяет встроить приложение в экосистему VK и сделать его суперприложением с минимальным привлечением ресурсов разработки.

На демо-стенде вы можете познакомиться с возможностями SDK и поэкспериментировать с

настройками модулей, например управлять стилем кнопки авторизации One Tap: сделать ее синей или белой, выбрать высоту кнопки, скруглить ее края.

Также можно настроить модуль или виджет и скопировать готовый код для него. Для этого в разделе демо-стенда, с которым вы работаете, выберите **Показать код**.

Подробнее об интеграции SDK в веб-приложение читайте в разделе документации [Начало работы для Web](#). Настроить приложение можно в [кабинете сервиса авторизации VK ID](#).

Справочник методов API VK ID

VK ID позволяет посредством HTTP-запросов к REST API:

- [работать с формой разрешения доступов пользователя](#);
- [получать токены различными способами](#);
- [отозвать разрешения доступов, данные пользователем для приложения](#);
- [выполнить выход из аккаунта пользователя](#);
- [получить данные пользователя с его согласия](#).

Схему авторизации и порядок обмена кода на токен для [конфиденциальных приложений](#) смотрите в статьях:

- [«Как работает авторизация VK ID на Web»](#)
- [«Как работает авторизация VK ID на iOS»](#)
- [«Как работает авторизация VK ID на Android»](#)

Перед интеграцией через API с сервером авторизации 2.1 убедитесь, что ваше приложение [создано](#) и настроено.

Важно!

Если вы подключаете авторизацию для конфиденциального приложения, то все запросы будут отправляться в VK ID с ограниченного списка IP-адресов. В редких случаях это может привести к превышению лимита запросов. По умолчанию он составляет 120 000 запросов в сутки на одно приложение. Если вы предполагаете, что трафик будет выше этого лимита, напишите в Поддержку на почту devsupport@corp.vk.com для согласования увеличения лимитов под IP-адреса бэкенда вашего сервиса.

Для публичных приложений лимит запросов составляет 15 000 запросов в сутки на один IP-адрес.

При интеграции авторизации используйте PKCE ([Proof Key for Code Exchange](#)).




Схема работы с PKCE

- Сервис сохраняет на клиенте `code_verifier` и передаёт `code_challenge` в [запросе авторизации](#). `code_challenge` является преобразованной с помощью `code_challenge_method` версией `code_verifier`. Запрещено использовать `code_verifier` и `code_challenge` в одном запросе.
- В результате [выполнения запроса](#) клиент получит код подтверждения `authorization_code`, который можно обменять на токены, в том числе на `Access token`. Для такого обмена клиент отправляет на сервер авторизации запрос с ранее созданным `code_verifier`, кодом подтверждения `authorization_code` и другими необходимыми параметрами.
- Сервер авторизации преобразует `code_verifier` и сравнивает его со значением `code_challenge`. Доступ запрещён, если они не совпали, так как в этом случае запрос поступает от другого приложения — не от того, которое инициировало авторизацию.

Также советуем ознакомиться с [рекомендациями по безопасной интеграции через API](#).

Ниже в документе описываются доступные операции API, примеры запросов и ответов.

Обратите внимание

В браузере (на платформе Web) в запросах токен необходимо передавать только в теле запроса и указывать `content-type: application/x-www-form-urlencoded`.

Запрос с токеном, добавленным в заголовок, считается сложным, и браузер отправляет `preflight`-запрос с использованием `OPTIONS`. В результате этого браузер не выполнит основной запрос. Тип контента `JSON` также приведет к подобной ошибке.

Запрос кода подтверждения и работа с формой разрешения доступов пользователя

Метод позволяет получить код подтверждения, а также строку состояния и идентификатор устройства, которые нужны для выполнения остальных запросов, например для [получения Access token](#). Также метод позволяет отобразить страницу с формой разрешения доступов к данным пользователя, если пользователь зашел в сервис впервые.

Рекомендации по безопасной интеграции через API

Токены, работа с которыми происходит при интеграции через API, можно сохранить в приложении и использовать для запросов до истечения времени жизни. Токен должен быть доступен только вашему приложению, поэтому не рекомендуется сохранять его в открытых конфигурационных файлах. Далее приведены варианты хранения токенов для разных платформ и их оценка с точки зрения информационной безопасности.

Web (User agent)

По градации защищенности варианты хранения токенов можно отсортировать следующим образом: (наименее безопасный) Local Storage, Indexed DB → Session Storage → Variables → Web Worker → Service Worker → (самый безопасный) Cookies

Способ	Описание
Local Storage, Indexed DB	Наименее безопасный способ. Уязвим к XSS (Cross-Site Scripting), реализовать атаку легко. Хранилище персистентное, значения токенов будут храниться пока JS не удалит записи из хранилища
Session storage	Небезопасный способ. Реализовать CSRF/XSS-атаку сложнее из-за привязки к времени жизни открытой вкладки. Хранилище не персистентное, поэтому при следующем открытии приложения необходимо обращаться к OAuth заново
Variables	Хранение в переменных кода более безопасно, однако уязвимость сохраняется: обнаружение необходимой переменной злоумышленником возможно. Хранилище не персистентное
Web Worker	Использует скрипты общего назначения, поэтому сохраняется уязвимость на уровне JS. Хранилище не персистентное
Service Worker	Безопаснее, чем Local Storage, Indexed DB, Session storage, так как нельзя скомпрометировать токены через XSS/CSRF-атаку. Токены хранятся на уровне переменных в коде Service Worker, значения подставляются в веб-хуках Request/Response. Хранилище не персистентное
Cookies	С флагами HttpOnly, Secure, SameSite=Strict на уровне OAuth Proxy, реализующего логику взаимодействия с Resource и Authentication Server провайдера OAuth, хранение персистентно. Ещё более безопасным вариантом будет хранение значений токенов на стороне Proxy, а в User-Agent выдавать Cookies OAuth-сессии с теми же флагами

Для Web Single-Page Application возможен любой вариант хранения токенов. Для Web Multi-Page Application подходят все варианты, кроме Variables. В случае Service Worker возможность хранения определяется правами доступа (scope). Cookies необходимо устанавливать на Path, который реализует взаимодействие с OAuth Proxy. Если вы используете приложение без Backend, рекомендуем уменьшать срок жизни токенов, например уменьшить срок жизни Refresh token до суток.

Android

Access token рекомендуется хранить в оперативной памяти. Для Refresh token возможны два варианта:

- Encrypted Shared Preferences;
- Shared Preferences с MODE_PRIVATE. Дополнительно рекомендуем создать в Keystore ключ симметричного шифрования. Рекомендуемый алгоритм шифрования — AES_256_GCM.

Если поддерживается ОС-аутентификация пользователя, например у пользователя установлен экран блокировки, который разблокируется через ПИН, биометрию, на этапе создания ключа рекомендуется дополнительно вызвать методы Builder:

- setUserAuthenticationRequired(true);
- setUserAuthenticationValidityDurationSeconds(-1);
- setInvalidatedByBiometricEnrollment(true).

После пользовательской аутентификации значение Refresh token можно хранить в оперативной памяти приложения. Также можно предусмотреть дополнительный уровень защиты с сохранением ключа в Strongbox — метод Builder.isStrongBoxBacked(true); Если нет строгой необходимости в фоновой активности с ключевой информацией, то вызвать метод Builder.isUnlockedDeviceRequired(true).

iOS

Access token рекомендуется хранить в оперативной памяти. Refresh token рекомендуется сохранять в Keychain с флагами. По умолчанию используется WhenUnlockedThisDeviceOnly. Если приложению необходима фоновая активность с OAuth-токенами, то лучше использовать AfterFirstUnlockThisDeviceOnly. Если приложение работает только на устройствах, где обязательно должен быть установлен экран блокировки, — WhenPasscodeSetThisDeviceOnly. Если для входа в приложение требуется аутентификация пользователя по FaceID или TouchID, то рекомендуется установить дополнительный флаг biometryCurrentSet и извлекать значение Refresh token в ОЗУ после пользовательской аутентификации.

Backend

Рекомендуется ассоциировать пару токенов с конкретной сессией пользователя. Сохранять токены лучше в зашифрованном виде в базе данных. После завершения сессии пользователя необходимо инвалидировать токены и очищать записи в базе данных.

Как работает авторизация VK ID на Web

Мы предлагаем четыре способа авторизации:

- [через SDK для публичных приложений: с обменом кода на фронтенде;](#)
- [через SDK для конфиденциальных приложений: с обменом кода на бэкенде;](#)
- [без SDK для публичных приложений: с обменом кода на фронтенде;](#)
- [без SDK для конфиденциальных приложений: с обменом кода на бэкенде.](#)

[Подробнее о конфиденциальных и публичных приложениях](#)

Через SDK с обменом кода на фронтенде




Схема работы авторизации через SDK для Web с обменом кода на фронтенде

1. Пользователь инициирует процесс авторизации: нажимает кнопку Войти через VK ID.
2. Партнер вызывает метод [VKID.Auth.login\(\)](#) из VK ID SDK.
3. VK ID SDK генерирует набор параметров [PKCE](#), необходимых для защиты передаваемых данных, а также state и scopes:
 - code_verifier — случайно сгенерированная строка, новая на каждый запрос авторизации. Может состоять из следующих символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -. Длина от 43 до 128 символов;
 - code_challenge — зашифрованный code_verifier;
 - code_challenge_method — метод шифрования code_verifier, константа. Всегда принимает значение S256;
 - state — произвольная строка состояния приложения;

- `scopes` — список названий [прав доступа](#), которые необходимы приложению в процессе получения токена. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию — `vkid.personal_info`.
4. VK ID SDK открывает ссылку <https://id.vk.ru/authorize> во вкладке браузера, используя несколько параметров. Основные из них:
- `response_type=code` — требуемый ответ. При запросе кода подтверждения следует указать значение `code`;
 - `client_id` — ID приложения, полученный при [создании приложения](#);
 - `redirect_uri` — адрес для возврата в приложение Партнёра.

Также используются параметры `code_challenge`, `code_challenge_method` и `state`.

5. Пользователь проходит аутентификацию.
6. Пользователю отображается форма с разрешением на предоставление [доступов приложению](#), и он разрешает доступ.
7. Запрос на предоставление доступов приложению Партнёра передается в VK ID.
8. VK ID генерирует код авторизации.
9. VK ID передаёт через `postMessage` код авторизации, `state`, созданный на шаге 3, а также `device_id`.
10. VK ID SDK проверяет полученный `state`.
11. VK ID SDK возвращает Партнеру параметры `code`, `state` и `device_id`.
12. Чтобы обменять авторизационный код на токены, Партнер использует метод SDK [VKID.Auth.exchangeCode\(code, device_id\)](#), передав туда `code` и `device_id`, которые получены после авторизации.
13. В ответ на код авторизации VK ID возвращает набор токенов: [Access token](#) + [Refresh token](#) + [ID token](#).
14. Партнер получает Access token — авторизация успешно завершается.

Через SDK с обменом кода на бэкенде

Перед настройкой этого способа убедитесь, что в кабинете сервиса авторизации VK ID для приложения указано, что оно конфиденциальное.




Схема работы авторизации через SDK для Web с обменом кода на бэкенде

Обратите внимание

Генерировать параметры PKCE нужно на фронтенде, а передавать на бэкенд — только при обмене кода на токены. Полученные токены рекомендуем оставить на бэкенде.

1. Пользователь инициирует процесс авторизации: нажимает кнопку Войти через VK ID.
2. Frontend Партнёра генерирует набор параметров [PKCE](#), необходимых для защиты передаваемых данных, а также state и scopes:
 - code_verifier — случайно сгенерированная строка, новая на каждый запрос авторизации. Может состоять из следующих символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -. Длина от 43 до 128 символов;
 - code_challenge — зашифрованный code_verifier;
 - code_challenge_method — метод шифрования code_verifier, константа. Всегда принимает значение S256;
 - state — произвольная строка состояния приложения;
 - scopes — список названий [прав доступа](#), которые необходимы приложению в процессе получения токена. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию — vkid.personal_info.
3. Frontend Партнёра передаёт code_challenge и state в VK ID SDK через инициализацию VKID.Config.init()).
4. Партнер вызывает метод VKID.Auth.login() из VK ID SDK.

5. VK ID SDK открывает ссылку <https://id.vk.ru/authorize> во вкладке браузера, используя несколько параметров. Основные из них:
 - `response_type=code` — требуемый ответ. При запросе кода подтверждения следует указать значение `code`;
 - `client_id` — ID приложения, полученный при [создании приложения](#);
 - `redirect_uri` — адрес для возврата в приложение Партнёра.

Также используются параметры `code_challenge`, `code_challenge_method` и `state`.

6. Пользователь проходит аутентификацию.
7. Пользователю отображается форма с разрешением на предоставление [доступов приложению](#), и он разрешает доступ.
8. Запрос на предоставление доступов приложению Партнёра передается в VK ID.
9. VK ID генерирует код авторизации.
10. VK ID передаёт через `postMessage` код авторизации, `state`, созданный на шаге 3, а также `device_id`.
11. VK ID SDK проверяет полученный `state`.
12. VK ID SDK возвращает на Frontend партнёра параметры `code`, `state` и `device_id`.
13. Frontend Партнёра передаёт `code`, `state`, `code_verifier`, `device_id` на свой Backend.
14. Чтобы обменять авторизационный код на токены, Backend Партнёра использует [метод API](#) id.vk.ru/oauth2/auth, где `grant_type = authorization_code`. В качестве аргументов использует `code`, `code_verifier` и `device_id`, которые получены после авторизации. Также для [конфиденциальных приложений](#) необходимо передавать `service_token`.
15. В ответ на код авторизации VK ID возвращает набор токенов: [Access token](#) + [Refresh token](#) + [ID token](#).
16. Партнер получает Access token — авторизация успешно завершается.

Без SDK с обменом кода на фронтенде




Схема работы авторизации без SDK для Web с обменом кода на фронтенде

1. Пользователь инициирует процесс авторизации: нажимает кнопку Войти через VK ID.
2. Партнер запускает процесс авторизации.
3. Партнер генерирует набор параметров [PKCE](#), необходимых для защиты передаваемых данных, а также state и scopes:
 - code_verifier — случайно сгенерированная строка, новая на каждый запрос авторизации. Может состоять из следующих символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -. Длина от 43 до 128 символов;
 - code_challenge — зашифрованный code_verifier;
 - code_challenge_method — метод шифрования code_verifier, константа. Всегда принимает значение S256;
 - state — произвольная строка состояния приложения;
 - scopes — список названий [прав доступа](#), которые необходимы приложению в процессе получения токена. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию — vkid.personal_info.
4. Партнер открывает ссылку <https://id.vk.ru/authorize> во вкладке браузера, используя несколько параметров. Основные из них:

- `response_type=code` — требуемый ответ. При запросе кода подтверждения следует указать значение `code`;
- `client_id` — ID приложения, полученный при [создании приложения](#);
- `redirect_uri` — адрес для возврата в приложение Партнёра.

Также используются параметры `code_challenge`, `code_challenge_method` и `state`.

5. Пользователь проходит аутентификацию.
6. Пользователю отображается форма с разрешением на предоставление [доступов приложению](#), и он разрешает доступ.
7. Запрос на предоставление доступов приложению Партнёра передается в VK ID.
8. VK ID генерирует код авторизации.
9. VK ID выполняет редирект по указанному адресу с параметрами `code`, `state` и `device_id`.
10. Партнер проверяет полученный `state`.
11. Чтобы обменять авторизационный код на токены, Партнер использует [метод API](#) `id.vk.ru/oauth2/auth`, где `grant_type = authorization_code`. В качестве аргументов использует `code`, `code_verifier` и `device_id`, которые получены после авторизации.
12. В ответ на код авторизации VK ID возвращает набор токенов: [Access token](#) + [Refresh token](#) + [ID token](#).
13. Партнер получает Access token — авторизация успешно завершается.

Без SDK с обменом кода на бэкенде

Перед настройкой этого способа убедитесь, что в кабинете сервиса авторизации VK ID для приложения указано, что оно конфиденциальное.




Схема работы авторизации без SDK для Web с обменом кода на бэкенде

Обратите внимание

Генерировать параметры PKCE нужно на фронтенде, а передавать на бэкенд — только при обмене кода на токены. Полученные токены рекомендуем оставить на бэкенде.

1. Пользователь инициирует процесс авторизации: нажимает кнопку Войти через VK ID.
2. Frontend Партнёра генерирует набор параметров [PKCE](#), необходимых для защиты передаваемых данных, а также state и scopes:
 - code_verifier — случайно сгенерированная строка, новая на каждый запрос авторизации. Может состоять из следующих символов: a-z, A-Z, 0-9, _, -. Длина от 43 до 128 символов;
 - code_challenge — зашифрованный code_verifier;
 - code_challenge_method — метод шифрования code_verifier, константа. Всегда принимает значение S256;
 - state — произвольная строка состояния приложения;
 - scopes — список названий [прав доступа](#), которые необходимы приложению в процессе получения токена. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию — vkid.personal_info.

3. Frontend Партнёра открывает ссылку <https://id.vk.ru/authorize> во вкладке браузера, используя несколько параметров. Основные из них:
 - `response_type=code` — требуемый ответ. При запросе кода подтверждения следует указать значение `code`;
 - `client_id` — ID приложения, полученный при [создании приложения](#);
 - `redirect_uri` — адрес для возврата в приложение Партнёра.

Также используются параметры `code_challenge`, `code_challenge_method` и `state`.

4. Пользователь проходит аутентификацию.
5. Пользователю отображается форма с разрешением на предоставление [доступов приложению](#), и он разрешает доступ.
6. Запрос на предоставление доступов приложению Партнёра передается в VK ID.
7. VK ID генерирует код авторизации.
8. VK ID выполняет редирект по указанному адресу с параметрами `code`, `state` и `device_id`.
9. Frontend Партнёра проверяет полученный `state`.
10. Frontend Партнёра передает `code`, `state`, `code_verifier`, `device_id` на свой Backend.
11. Чтобы обменять авторизационный код на токены, Backend Партнёра использует [метод API](#) `id.vk.ru/oauth2/auth`, где `grant_type = authorization_code`. В качестве аргументов использует `code`, `code_verifier`, и `device_id`, которые получены после авторизации. Также для [конфиденциальных приложений](#) необходимо передавать `service_token`.
12. В ответ на код авторизации VK ID возвращает набор токенов: [Access token](#) + [Refresh token](#) + [ID token](#).
13. Партнер получает Access token — авторизация успешно завершается.

Дальнейшие шаги

- Установите VK ID SDK и настройте элементы быстрого входа в ваше приложение: кнопку One Tap, шторку авторизации, виджет 3 в 1 или всё сразу. Для приложения на платформе Web это можно сделать с помощью [Low-code](#) — инструмент сгенерирует готовый код для вставки, где используется установка SDK через скрипт. Если этот способ вам не подходит — установите VK ID SDK через [пакетный менеджер](#).
- Или воспользуйтесь авторизацией без SDK для [Web](#).

Обновление политики использования VK API

ВКонтакте обновляет политику работы с VK API для сторонних сервисов и приложений. Все интеграции должны использовать только методы, опубликованные в [официальной документации](#), и соблюдать установленные лимиты. Методы, не входящие в публичную документацию, будут поэтапно ограничены.

ВКонтакте оставляет за собой право ограничивать доступ к API для приложений, которые нарушают [правила платформы](#), создают избыточную нагрузку на инфраструктуру или не обеспечивают надлежащую защиту данных пользователей.

Изменения направлены на повышение безопасности и стабильности платформы для пользователей, авторов и партнёров.

2 апреля 2026 года

Обзор

VK API — это набор методов для работы с объектами экосистемы VK. Каждый метод выполняет определённую операцию: получить, создать, изменить или удалить данные. Методы сгруппированы по секциям в соответствии с предметной областью.

У каждого метода есть название и набор входных параметров. Параметры, типы данных и ограничения указаны на странице соответствующего метода.

• •

[Методы API](#)

• •

[Объекты](#)

При успешном выполнении API возвращает объект в формате JSON с результатом запроса. Если возникает ошибка, API возвращает JSON с описанием ошибки.

• •

[Коды ошибок](#)

Авторизация

Для вызова методов VK API используются ключи доступа, полученные по протоколу OAuth 2.1. Ключ доступа передаётся в каждом запросе в заголовке Authorization и определяет:

• •

Контекст запроса — от имени пользователя, приложения или сообщества.

• •

Права доступа — набор разрешённых действий, полученных при авторизации.

Используются следующие типы ключей доступа:

• •

[Сервисный ключ доступа](#)

• •

[Ключ доступа пользователя](#)

• •

[Ключ доступа сообщества](#)

Способ получения ключа доступа также зависит от типа приложения. Приложение можно создать либо в [кабинете сервиса авторизации VK ID](#) (Standalone-приложение), либо на [портале для разработчиков dev.vk.com](#) (игра или мини-приложение).

Подробнее об авторизации — в разделе [Ключи доступа](#).

Права доступа

Права доступа определяют, к каким данным и разделам API может обращаться приложение. Например, чтобы получить номер телефона пользователя, нужен ключ доступа с правом phone. Список прав, необходимых приложению, передаётся в параметре scope при получении ключа доступа.

Запрашивайте только те права, которые необходимы для работы сценариев приложения.

Подробнее — в разделе [Права доступа и приватность](#).

Данные профиля в VK ID

Отдельно выделяются права доступа, связанные с данными профиля в [VK ID](#).

Базовые права доступны после создания приложения в [сервисе авторизации VK ID](#):

- •

Имя, фамилия, фото профиля, пол, дата рождения, почта.

Расширенные права требуют подтверждения профиля бизнеса в VK ID:

- •

Номер телефона.

Часть расширенных прав, например доступ к отдельным пользовательским данным, может выдаваться после индивидуального согласования. Для запроса таких прав напишите на devsupport@corp.vk.com.

Подробнее о получении доступа к данным профиля VK ID — в [документации VK ID](#).

Материалы по теме

- •

[Быстрый старт](#)

- •

[Методы API](#)

- •

[Объекты API](#)

- •

[Ключи доступа](#)

[secure](#)

secure.checkToken

Метод проверяет, что ключ доступа пользователя (access_token) выдан именно тому приложению, которому выдан переданный сервисный ключ доступа. Подходит для проверки ключа доступа iFrame и Standalone-приложений.

Для вызова метода можно использовать:

- [сервисный ключ доступа](#)

Параметры

token

string

Обязательный параметр. Ключ доступа пользователя (access_token). Если не передать значение параметра, метод вернёт ошибку Access denied: Incorrect token invalid_token.

ip

string

Необязательный параметр. IP-адрес пользователя. Если пользователь обращается через IPv6, передавать параметр обязательно. Если параметр не передан, IP-адрес проверен не будет.

Результат

Метод вернёт объект. Параметры объекта:

Параметр	Тип	Описание
success	integer	Индикатор, что метод выполнен успешно (всегда 1).
user_id	integer	Идентификатор пользователя.
date	integer	Дата и время в секундах, когда access_token был сгенерирован (Unix Timestamp).
expire	integer	Дата и время в секундах, когда время жизни access_token истечёт (Unix Timestamp).

Пример ответа:

JSON

```
{ "success": 1, "user_id": 1, "date": 1659077806, "expire": 1659164206 }
```

Коды ошибок

В ходе выполнения могут произойти [общие ошибки](#)

Пример запроса

Ввести вручную

access_token *

token

ip

v

5.199 (текущая)

Сервис авторизации VK ID

VK ID генерирует сервисный ключ доступа при создании приложения в [кабинете сервиса авторизации](#).

The screenshot shows the 'Информация о приложении' (Application Information) section of the VK ID service interface. On the left is a sidebar with navigation links: 'Приложение' (Application), 'Авторизация' (Authorization), 'Доступы' (Permissions), 'Интеграция элементов' (Integration Elements), 'Кнопка One Tap' (One Tap Button), 'Шторка авторизации' (Authorization Overlay), 'Виджет 3 в 1' (3-in-1 Widget), 'Аналитика' (Analytics), and 'Документация' (Documentation). The main content area is titled 'Информация о приложении' and contains several fields: 'ID приложения' (Application ID), 'Платформа' (Platform) set to 'Web', 'Состояние приложения' (Application State) set to 'Приложение включено и видно всем' (Application is on and visible to all), and 'Название приложения' (Application Name). Below these is a section 'Выберите изображение' (Choose image) with a plus icon and a description: 'Для окон авторизации и иконки приложения в личном кабинете пользователя VK'. The 'Ключи доступа' (Access Keys) section is highlighted with a green box and contains two fields: 'Защищённый ключ' (Protected key) and 'Сервисный ключ доступа' (Service access key), both masked with asterisks and having an eye icon to toggle visibility. Below this is the 'Подключение авторизации' (Connect authorization) section with 'Базовый домен' (Base domain) and 'Доверенный Redirect URL' (Trusted Redirect URL) fields, each with a '+ Добавить' (Add) button. At the bottom is a blue 'Сохранено' (Saved) button.

Ключ доступа в настройках Standalone-приложения или сайта

Подробнее о параметрах приложения — в [документации VK ID](#).

Параметры приложения

Нажмите на карточку приложения — так вы перейдете в раздел Приложение.

1. В подразделе Информация о приложении отображаются уникальные параметры, которые понадобятся вам для настройки VK ID SDK и работы с API:
 - ID приложения — нужен для настройки VK ID SDK;

- Защищённый ключ — используется для настройки библиотек на клиентах в качестве параметра `client_secret`;
 - Сервисный ключ доступа — используется для вызова методов API ВКонтакте в back-2-back запросах;
 - Уровень конфиденциальности — приложение конфиденциального типа применяется при настройке авторизации с обменом кода на токены через ваш бэкэнд, чтобы повысить безопасность приложения и увеличить лимит запросов. [Подробнее о типах приложений по конфиденциальности](#)
2. Выберите состояние приложения:
 - Приложение включено и видно всем — если хотите, чтобы пользователи могли авторизоваться в вашем приложении (установлено по умолчанию);
 - Отключено — если хотите отключить возможность авторизации.
 3. При необходимости измените название приложения и изображение для окон авторизации и иконки приложения.
 4. В подразделе Подключение авторизации отображаются данные для авторизации, которые вы указали при создании приложения. Проверьте корректность и при необходимости добавьте дополнительные данные.

Типы приложения Конфиденциальное приложение Вы можете сделать приложение конфиденциальным — настроить авторизацию с [обменом кода на токены через ваш бэкэнд](#). Такой способ авторизации повышает безопасность приложения и увеличивает лимит запросов. Чтобы сделать приложение конфиденциальным:

1. В разделе Ключи доступа найдите пункт Уровень конфиденциальности и выберите Конфиденциальное.
2. В разделе Ключи доступа найдите пункт IP-адрес сервера, укажите один или несколько IP-адресов вашего бэкэнда — можно указать адрес маской, например 35.24.10.00/24, — и нажмите Сохранить. В результате отобразится сообщение: Изменения сохранены.

В дальнейшем при авторизации пользователя VK ID будет проверять, с какого IP-адреса пришёл запрос на обмен кода авторизации на токены:

- если запрос пришел с IP-адреса, который вы указали в разделе Ключи доступа, обмен пройдет успешно;
- если запрос пришел с другого IP-адреса, запрос на обмен кода авторизации на токены будет отклонен.

Для конфиденциального приложения в [запросах обмена кода подтверждения или Refresh token на набор токенов](#) параметр `service_token` является обязательным. Публичное приложение Если вы планируете настраивать авторизацию с [обменом кода на токены на фронтенде](#), вам подойдет публичное приложение. Чтобы сделать приложение публичным, в разделе Ключи доступа найдите пункт Уровень конфиденциальности и выберите Публичное.

Настройка авторизации

Перейдите в раздел Авторизация и настройте авторизацию для пользователя:

1. В подразделе **Дополнительные способы входа** выберите, какие дополнительные способы будут доступны пользователю для входа в ваш сервис:
 - Авторизация через Одноклассники — включенная опция отображает дополнительный OAuth OK на окне авторизации VK ID и позволяет безопасно авторизовать пользователя вашего приложения через аккаунт Одноклассники;
 - Авторизация через Mail — включенная опция отображает дополнительный OAuth Mail на окне авторизации VK ID и позволяет безопасно авторизовать пользователя вашего приложения через аккаунт Mail.
Если вы хотите, чтобы кнопки для входа через OK и Mail также появились на окне авторизации вашего сервиса, подключите виджет 3 в 1 для [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Flutter](#).

Авторизация VK ID с дополнительными способами входа через Одноклассники и Mail

- Авторизация по QR-коду, если вы хотите, чтобы пользователь мог авторизоваться в веб-версии вашего сервиса по QR-коду. Доступно для всех платформ (Web, iOS, Android). [Подробнее об авторизации по QR-коду](#)
 - Авторизация в мобильной версии сайта через приложение VK, если вы хотите, чтобы пользователь мог авторизоваться через приложение VK в мобильной версии веб-приложения вашего сервиса. Доступно для всех платформ (Web, iOS, Android). [Подробнее об авторизации через приложение VK](#)
2. В подразделе **Данные для регистрации** выберите поля, которые пользователю обязательно нужно будет заполнить при регистрации. Пользователь не сможет завершить регистрацию в вашем сервисе, если не заполнит хотя бы одно из этих полей. Исключение — поле Почта. Запрос почты можно сделать как опциональным, так и обязательным. Если поле опциональное, пользователь может пропустить этот шаг. В обоих случаях, если пользователь укажет почту, ему нужно будет подтвердить её с помощью OTP-кода, отправленного на этот почтовый адрес. Запрос почты позволяет получать актуальные адреса, что даёт возможность эффективнее выстраивать маркетинговые коммуникации. Ещё почта может использоваться как идентификатор пользователя для связки аккаунта VK ID с существующей учётной записью в вашем сервисе.
 3. В подразделе **Правовые документы** выберите, какие документы с условиями использования сервиса и политикой конфиденциальности будете использовать, — свои или типовые.

Настройка доступов

Перейдите в раздел **Доступы** и выберите данные, доступ к которым хотите получать после авторизации пользователя в приложении. Перечень данных, доступ к которым вы запрашиваете, пользователь увидит на странице входа в приложение. Есть два вида доступов:

- [базовые](#) — доступны сразу после создания приложения;
- [расширенные](#) — доступны после [подтверждения бизнес-профиля](#). Если бизнес-профиль уже подтверждён, расширенные доступы будут включены автоматически.

Базовые доступы К базовым доступам относятся:

- Личные данные пользователя: фамилия и имя, фото профиля, пол и дата рождения (vkid.personal_info) — минимальный набор данных, доступ к которым нужно запросить у пользователя. Опции подключаются автоматически при создании приложения.

- Почта (email) — дополнительные данные, которые можно запросить при необходимости. По умолчанию опция отключена.

Если вам нужен доступ к почте пользователя:

1. Включите опцию Почта и нажмите Сохранить. Отобразится сообщение Изменения сохранены — доступ к почте подключен.
2. В разделе [Авторизация → Данные для регистрации](#) проверьте, что запрос почты при регистрации включён.

Расширенные доступы Чтобы получить расширенные доступы и управлять ими, подтвердите ваш профиль бизнеса. Порядок подтверждения зависит от вашего налогового статуса:

- [резидент РФ](#);
- [нерезидент РФ](#).

После успешного подтверждения бизнес-профиля в сервисе авторизации вы можете самостоятельно [включать и отключать](#) доступ к номеру телефона (phone) — доступно только приложениям с VK ID. Помимо указанных доступов, есть другие расширенные, такие как список друзей, видеозаписи, фотографии и другие. Они доступны в исключительных случаях — для их получения напишите на почту devsupport@corp.vk.com. По запросу информации о пользователе API VK ID возвращает все данные, права на которые даёт указанный в запросе токен и которые [запрошены при настройке приложения](#) (берётся их совпадение). Список названий прав доступа, которые необходимы приложению, передаётся в параметре scope в процессе получения токена. Если параметр не указан, то берётся минимальное значение прав доступа по умолчанию для приложений — vkid.personal_info. При этом запрошенный список прав для приложения не может быть больше, чем разрешённый список в настройках приложения. [Подробнее о работе с доступами в коде приложения](#) Как управлять доступами

1. В выбранном приложении перейдите в раздел Доступы → Расширенные доступы.
2. Включите или отключите нужные опции и нажмите Сохранить. Отобразится сообщение: Изменения сохранены.

Что делать, если приложение заблокировано

В разделе [Мои приложения](#) статус Включено имеют те приложения, в которых пользователи могут авторизоваться. Если в этом разделе вы видите статус Заблокировано у приложения, перейдите в него — так вы узнаете причину блокировки. Почему приложение может быть заблокировано

- -
 -
-
-
-

Дальнейшие шаги

- Установите VK ID SDK и настройте элементы быстрого входа в ваше приложение: кнопку One Tap, шторку авторизации, виджет 3 в 1 или всё сразу. Для приложения на платформе Web это можно сделать с помощью [Low-code](#) — инструмент сгенерирует готовый код для вставки, где используется установка SDK через скрипт. Если этот способ вам не подходит — установите VK ID SDK через [пакетный менеджер](#).
- Также ознакомьтесь с тем, как работает авторизация на [Web](#), [Android](#), [iOS](#), [Flutter](#) и выберите способ интеграции.

Способы входа VK ID

Окно авторизации может быть открыто в модальном окне или встроено в интерфейс вашего приложения. Кроме способа входа в сервис по номеру телефона, в [VK ID](#) предусмотрены и другие удобные способы:

- [по One Tap](#);
- [по QR-коду](#);
- [по OnePass](#);
- [по номеру телефона с подтверждением](#);
- [через сторонние OAuth-сервисы](#);
- [через приложение VK](#).

Вход по One Tap

Технология One Tap авторизует пользователя в сервисе в одно касание. У One Tap есть два вида:

1. Кнопка One Tap. В нее подтягивается фото профиля и имя пользователя. При клике на фото профиля пользователь авторизуется мгновенно, если сервис показывает legal notes — пользовательское соглашение и политику конфиденциальности — под кнопкой. Если legal notes под кнопкой нет, по клику поднимается окно авторизации. В кнопку можно добавить номер телефона пользователя и кастомизировать текст.
2. Шторка. Появляется, когда пользователь выполняет целевое для сервиса действие, не связанное непосредственно с авторизацией. В мобильных приложениях и в мобильных версиях сайтов появляется в виде шторки снизу. В версии сайтов для ПК шторка всплывает в правом верхнем углу экрана.

Кастомизированная кнопка One Tap

Ещё вы можете использовать кнопку One Tap рядом с кнопками других провайдеров авторизации. Блок с кнопками можно дополнить фразой «или с помощью».

Кнопка One Tap рядом с другими провайдерами авторизации

Если кнопки других провайдеров авторизации представлены в вашем веб-приложении в компактном виде, кнопку One Tap можно использовать без надписей.

Кнопка-иконка VK ID рядом с кнопками-иконками других провайдеров авторизации

Обратите внимание, что возможность мгновенной авторизации по One Tap доступна только при [подключении VK ID SDK](#).

Вход по QR-коду

Авторизация по QR-коду доступна только в веб-версии вашего приложения. Для авторизации пользователю потребуется мобильное устройство на платформе iOS или Android, где есть активная сессия в приложении ВКонтакте или VK Мессенджер.

Пример страницы авторизации с QR-кодом

Успешный сценарий взаимодействия выглядит так:

1. На странице авторизации вашего сервиса отображается возможность войти по QR-коду.
2. Пользователь сканирует QR-код.
3. На мобильном устройстве отображается экран подтверждения входа.
4. Пользователь проверяет данные и подтверждает авторизацию.

Возможность авторизоваться в вашем сервисе по QR-коду не нужно подключать или настраивать — эта функция доступна по умолчанию. Вы можете сделать авторизацию по QR-коду основным сценарием. Для этого вызовите метод авторизации пользователя и передайте в него объект `action` с установленным в обязательном поле `name` значением `qr_auth`. В этом случае под QR-кодом останется кнопка переключения на экран авторизации с помощью номера телефона и кода из SMS. Если вы хотите убрать эту кнопку, то дополнительно передайте в `action` поле `params` с `flow_name: qr_only`.

Пример кода

С кнопкой переключения

Без кнопки переключения

```
VKID.Config.set({  
  app: APP_ID,  
  redirectUrl: `https://...`,  
  state: `dj29fnsadjsd82...`,  
  action: {  
    name: `qr_auth`,  
  },  
  ...  
});
```

Если вы хотите отключить возможность авторизоваться в вашем сервисе по QR-коду, в [кабинете VK ID сервиса авторизации](#):

1. Перейдите в раздел Мои приложения.
2. Выберите приложение, для которого отключаете авторизацию по QR-коду.
3. В подразделе Авторизация отключите опцию Авторизация по QR-коду.
4. Нажмите Сохранить.

Вход по OnePass

С [OnePass](#) пользователь может авторизоваться в сервисе без ввода номера телефона и кода из SMS. Технология использует электронные ключи доступа. Тип возможного электронного ключа зависит от платформы, где происходит авторизация:

- В веб-версии приложений для компьютера доступны облачные ключи, ключи на текущем устройстве (это может быть встроенный сканер отпечатка пальца) или внешнее устройство с поддержкой входа по -USB, -NFC или Bluetooth-ключу;
- В мобильных приложениях доступны облачные ключи с Face ID и Touch ID на iOS или Android Fingerprint на Android.

Успешный сценарий взаимодействия с сервисом выглядит так:

1. На странице авторизации вашего сервиса отображается возможность войти по электронному ключу доступа.
2. Пользователь выбирает сохраненный электронный ключ и подтверждает вход.
3. Пользователь проверяет данные и проходит авторизацию.

Авторизация VK ID по OnePass с помощью USB-ключа

Возможность авторизоваться в вашем сервисе по OnePass доступна по умолчанию и не требует подключения.

Вход по номеру телефона с подтверждением

Если VK ID SDK не получил данные пользователя для быстрой авторизации или пользователь входит в другой аккаунт, авторизация возможна по номеру телефона. Успешный сценарий взаимодействия пользователя с сервисом выглядит так:

1. Авторизация открывается в интерфейсе приложения или в отдельном окне.
2. Пользователь вводит номер, подтверждает его.
3. Если указанный номер уже привязан к аккаунту VK ID, SDK предложит войти в существующий аккаунт. Иначе создается новая учетная запись VK ID.

Вход через сторонние OAuth-сервисы

Помимо авторизации через VK ID, вы можете подключить авторизацию через «Одноклассники» и «Mail». Это можно сделать двумя способами:

- [через Виджет 3 в 1](#);
- [через подключение дополнительных OAuth](#).

OAuth — открытый протокол, который позволяет безопасно авторизовать пользователя в приложении. Такое безопасное решение позволяет авторизовать пользователя с помощью VK ID с использованием данных из провайдеров авторизации «Одноклассники» или «Mail». При этом аутентификация пользователя в приложении будет осуществляться именно через VK ID.

Обратите внимание

Если у вас уже подключена авторизация с [OK](#) или [Mail](#), необходимо произвести [миграцию на новый сервис авторизации](#). После миграции вы сможете получить user_id пользователя, который ранее авторизовался в вашем сервисе данными способами.

Виджет 3 в 1

Виджет 3 в 1 представляет из себя блок с кнопками входа через различные сервисы авторизации, который вы можете расположить на окне авторизации вашего сервиса. С помощью виджета 3 в 1 пользователь сможет войти в ваш сервис через аккаунт «VK ID», «Одноклассники» или «Mail».

Виджет 3 в 1

Чтобы подключить виджет 3 в 1, включите нужные способы входа в [настройках приложения](#). Затем воспользуйтесь инструкцией по настройке для каждой из платформ:

- [Web](#)
- [iOS](#)
- [Android](#)
- [Flutter](#)

Подключение дополнительных OAuth

Также мы предоставляем возможность авторизации через «Одноклассники» и «Mail» без виджета 3 в 1 — вы можете подключить дополнительные OAuth на окне авторизации VK ID. Для этого достаточно включить нужные способы входа в [настройках приложения](#). Затем под кнопкой «Войти с VK ID» станут доступны кнопки входа через «Одноклассники» и «Mail».

Окно авторизации VK ID с активными кнопками входа через «Одноклассники» и «Mail»

Подключение дополнительных OAuth на окне авторизации VK ID доступно только на платформе Web. Для iOS и Android используйте [виджет 3 в 1](#).

Вход через приложение VK

Авторизация через приложение VK доступна только для мобильной версии веб-приложения вашего сервиса. Этим сценарием могут воспользоваться пользователи, которые не устанавливали мобильное приложение, но хотят выполнить какое-либо действие в вашем сервисе с телефона. Авторизация пройдет в несколько кликов, а данные подтянутся из приложения VK, которое установлено на устройстве пользователя, например, из VK Мессенджера или ВКонтакте. Успешный сценарий взаимодействия выглядит так:

1. Пользователь открывает мобильную версию сайта вашего сервиса и выбирает авторизацию через VK ID.
2. Открывается экран авторизации VK ID.
3. Пользователь нажимает кнопку Войти через приложение VK.
4. Открывается модальное окно Подтверждение входа.
5. Пользователь подтверждает вход.

Процесс авторизации VK ID через приложение VK

Возможность авторизоваться в вашем сервисе через приложение VK не нужно подключать или настраивать — эта функция доступна по умолчанию. Если вы хотите отключить возможность авторизоваться в вашем сервисе через приложения VK, в [сервисе авторизации VK ID](#):

1. Перейдите в раздел Мои приложения.
2. Выберите приложение, для которого отключаете авторизацию через приложение VK.

3. В подразделе Авторизация отключите опцию Авторизация в мобильной версии сайта через приложения VK.
4. Нажмите Сохранить.