AI-NATIVE DEVELOPMENT ASSESSMENT · 项目答辩

Attest

面向 MCP 兼容型 AI Agent 的统一记忆治理中间层

A model-agnostic memory governance layer for MCP-compatible AI agents

通过标准化 MCP 接口，把经验学习、证据验证、记忆检索与生命周期管理提供给不同 Agent： 模型解耦、统一治理、经验复用。

01
持续经验学习

02
可信记忆与安全准入

03
人工治理与全生命周期管理

Tong Lin · 2026.11

Ledgerly 计费迁移：退款与调账流程中的六条团队规范

B2B SaaS 公司将计费系统从旧单体迁出； AI 编程智能体实现客服退款与调账功能，工程师负责代码评审，财务政策在迭代中变更。

STEP 1

接收请求

C1 金额精度

■ 代码可见

STEP 2

幂等校验

C5 幂等：事故 INC-204 重复退款

■ 仅见于评审

STEP 3

超额审批

C6 审批阈值： 500 → 1000 （政策变更）

■ 仅见于评审

STEP 4

金额计算

C1 舍入： 1.x 四舍五入 / 2.x 银行家舍入

■ 代码可见

STEP 5

审计记录

C4 每笔资金变动写审计，金额为 Decimal

■ 代码可见

STEP 6

错误处理

C2 业务错误使用统一错误码

■ 代码可见

C1–C4 可由模型从现有代码推断； **C5 幂等与 C6 审批阈值只存在于评审意见和事故复盘中**。这类隐性团队知识是长期记忆需要学习、并且必须学对的对象。

长期记忆的两类失效：知识未被沉淀，与错误知识被固化

失效一 · 经验未沉淀

评审纠正过的问题在下一个任务中重复出现：无记忆条件下，重复资金操作（C5）首轮违规 **18/18**，未授权操作（C6） **15/15**。

`runs/main · 业务风险指标（探索性）`

失效二 · 记忆投毒

“审计金额写成 float(amount)”违反 C1，但所有测试仍通过。预注册版 Attest 在 3/3 次重复中都将其写入记忆，留出任务中 **14/33** 次照做。

`runs/stress_poison_float （探索性）`

行业现状

GitHub Copilot、CodeRabbit、Qodo 等已上线记忆功能；VibeMemBench 报告 12 组“记忆系统 × 智能体”组合中 11 组不优于无记忆，MemDev-Bench 指出记忆会因缺乏适用性判断导致智能体失败。

核心问题不是“能否记住”，而是“记住的内容依据什么被信任、在什么范围内生效、由谁负责撤回”。

统一记忆治理接入架构：多个 MCP 兼容 Agent 经标准接口共享一套治理核心

接入层
多 Agent · 人工

- **Claude Desktop** — MCP 宿主 — ■ 已验证接入
- 其他 MCP 兼容 Agent — Cursor 、 Cline 等 — ■ 可扩展，未测试
- **自定义 Agent 框架** — 需提供 MCP Client — ■ 可扩展，未测试
- **mini-swe-agent** — 基准实验，库调用 — ■ 已验证（非 MCP）
- **人工管理员** — Admin CLI： 独立治理通道，approve · reject · retract

↓ 标准化 MCP 协议；智能体不直接读写记忆库 · 人工通道独立于 MCP

协议层
标准化 MCP

Attest MCP Server

- `recall` 记忆检索
- `learn` 经验学习
- `report_outcome` 结果反馈
- `list_notes` 记忆查询

↓ 工具调用进入治理核心

治理层
统一治理核心

- 01 经验采集与沉淀
- 02 证据验证与准入
- 03 上下文检索与注入
- 04 版本管理与来源追溯

↓ 只有治理层读写记忆库

数据层
共享记忆

统一团队长期记忆库
经验 · 证据 · 状态 · 作用域 · 版本区间 · 审计记录（只追加事件日志， HMAC 封存）

一套治理能力，服务多个 Agent： 统一接入 · 统一治理 · 统一记忆。更换模型或 Agent 宿主时，团队规则、证据与审批记录不必重建；已跑通 DeepSeek 与 Claude 两个模型家族。

边界： MCP 兼容 ≠ 已接入。仅 Claude Desktop （MCP）与 mini-swe-agent （库调用）经过验证；反事实验证与软预算只在基准实验中运行。

mcp_server.py （协议层） · admin.py （人工通道） · attest/memory/ （治理核心） · store.py （数据层）

已实现 · 接入范围见边界

目标应用场景：从编程智能体扩展到评审、测试与运维

已验证场景

Coding Agent

记忆内容

代码规范、架构约束、历史评审经验

对应 Attest 机制

本项目实现与验证的场景

目标场景

Code Review Agent

记忆内容

团队评审标准、缺陷案例、安全规则

对应 Attest 机制

证据验证：评审意见须有来源；职责分离防止自评

目标场景

Testing Agent

记忆内容

测试策略、历史故障、回归经验

对应 Attest 机制

反事实验证：测试须依赖改动才算证据

目标场景

DevOps Agent

记忆内容

部署规范、故障处理流程、运维经验

对应 Attest 机制

版本区间与人工审批：政策变更可取代、可撤回

⚠ Coding Agent 为本项目实现与验证的场景； Code Review 、 Testing 、 DevOps 为目标场景 .

场景与机制的对应为设计推演

三项能力、六个功能模块： Attest 不生成代码，只治理智能体学到的经验

01

持续经验学习

Continuous experience learning

经验采集与沉淀

从通过验证的任务中提炼候选经验，区分 project_fact 与 lesson

上下文检索与记忆注入

按作用域、版本与任务相关性召回，核心规则优先，限额注入

`earned.py · distill · retrieve · context/manager.py`

02

可信记忆与安全准入

Trusted memory & admission

证据验证与记忆准入

评审原文、 git diff 落实行、 Attest 自行运行验证

风险识别与分级处置

反证 / 硬证据 / 软证据 → 批准、拒绝、待人工

`evidence.py · gateway.py · codechecks.py · secrets.py`

03

人工治理与全生命周期管理

Human governance & lifecycle

人工审核与政策变更

登记审批人带依据批准；政策变更触发取代与重审

记忆版本管理与来源追溯

状态机、版本区间、只追加事件日志与封存

`review.py · store.py · sqlite_store.py · admin.py`

模块名对应仓库 attest/ 与 attest/memory/ 下的实现文件

已实现

写入门槛与 Gateway v4：先核验来源，再判定可信度

①确定性写入检查

- ✓ **任务通过验证**
  验证命令由 Attest 自行执行
- **证据逐字来自评审**
  智能体自己的叙述不算证据
- </> **规则落实于改动行**
  改动由 Attest 用 git diff 计算

→

②证据分类

反证
违反团队代码检查；与已有规则冲突；修改后测试失败

硬证据
登记政策 / 事故编号；反事实验证通过；代码检查支持

软证据
可信评审者原文；独立来源的重复（按来源计）

→

③三态判定

- **Approved 批准**
  无反证，且有硬证据或两类软证据
- **Rejected 拒绝**
  存在反证且无硬证据
- **Uncertain 待人工**
  其余情况；批准前不注入

0/60	**0**	**0/55**	**1.0 s**
D70 投毒成为规则（合成攻击）	三组冻结判断集关键错误	D71 投毒流中照做毒药	反事实验证平均耗时 / 条

attest/memory/earned.py （ _gate ） · evidence.py · gateway.py （ three_state ） · codechecks.py · 详见附录：写入路径、Gateway v4 、反事实验证、 D70 、冻结判断集

已实现 · 指标为探索性

Demo 01 · 持续经验学习：评审纠正 → 经验沉淀 → 新任务召回并据此实现



关键流程 约 61 秒

1. 空记忆起点： recall 无已验证经验
2. 评审纠正：动钱操作须带 idempotency_key （ INC-204 ）
3. learn： Attest 自取 diff 、自跑测试 → at-0002 批准
4. 新任务 refund_shipping ： 描述未提幂等
5. recall 仅返回 at-0002 → 据此实现，测试通过

新任务描述中没有提到幂等：实现依据来自记忆召回，而不是任务文本。

中文： 已在 `ledgerly/adjustments.py` 里新增 `refund_shipping`，按 attest 返回的那条经验实现，33 个测试全部通过。写完后我把你那边的文件读回来核对过：校验和与我这边一致，测试在那份副本上也全部通过。


- **recall 查到的：** 一条经验 **at-0002**：每个动钱的操作都要接受可选的仅关键字参数 `idempotency_key=None`，并且最先检查它。代码和 CHANGELOG 里都没有与之冲突的内容，所以照着做了。浮点那条（at-0003）和工单那条（at-0004）都没有返回。

Claude 桌面应用 + Attest MCP （ Windows ） · 合成仓库，模拟评审 · 等待时段已加速，视频含中英解说

真实运行

Demo 02 + 03： 三态判定的真实运行，以及权限边界与撤回

Demo 02 · 可信记忆与安全准入　约 52 秒




Approved
`at-0002 · Demo 01`
登记事故 = 硬证据

Rejected
`at-0003 · float`
代码检查给出反证

Uncertain
`at-0004 · 工单`
无来源，批准前不召回

Demo 03 · 人工治理　约 31 秒



智能体批准被拒 → 人撤回、批准 → recall 随之变化

事件日志（定格）

Attest 记忆日志 / memory log · ledgerly-demo

时间	笔记	状态	记录 / reason
07:12:37	at-0004	uncertain	gateway checks: uncertain (counter [], hard [], soft [])
07:14:27	at-0002	cited	cited in live, which passed
07:23:36	at-0004	approved	approved by owner:finance-lead: Finance reconciliation needs a ticket per refund / 财务对账要求每笔退款对应工单
07:23:37	at-0002	retired	retracted by human: Policy changed, suspended / 政策变更，暂停使用

同一会话的真实运行（ Approved 一例来自 Demo 01）· 画面放大见附录 C05 、 C06

真实运行

实验设计与主实验结果：留出任务首次通过率 33% → 70%，六项假设五项成立


任务划分（25 个冻结任务）
经验 6 · 留出 11 · 过期 5 · 对照 3

条件与规模
6 条件 × 3 重复 = 450 次，0 排除

预注册
代码冻结 cf5d879 后运行

判读
按任务配对 bootstrap，δ = 10 pp

留出 pass@1（33 次 / 条件）· 横线为 3 次重复的最小–最大值



预注册假设（配对差值，pp，95% CI）

■ 成立	+36 [+21, +52]	H1 留出任务优于无记忆
■ 成立	0 条	H2 对照仓库无泄漏
■ 成立	+67 [+33, +100]	H3 政策变更后非劣效（S04–S05）
■ 成立	+12 / +9	H4 对两个基线非劣效
■ 成立	0 vs 54	H5 作用域阻止泄漏
■ 不成立	−15 [−27, −3]	H6 门槛有代价

逐任务（H1）
8 胜 0 负 3 平


近 / 远迁移
+58 / +24，下界均 > 0

H6 的处理
照实报告；D71 同轮确认

与基线方法对比： ReasoningBank 式、 ACE 式与 Attest


⚠ 三者使用同一智能体、同一模型、同一组冻结任务与隐藏测试。预注册主实验（上一页）对两者只证明非劣效；以下为探索性实验。

D70 投毒成为规则（ 60 次合成攻击）




v4 另有 23/60 以待人工保留，未成为规则

D71 投毒流中照做毒药的留出运行




同一轮，各条件学习自己的记忆

D71 干净流留出 pass@1 （ 55 次）



v3.1 vs RB 式 +22 [+4, +44]； vs ACE 式 +16 [−4, +38]

300 条外部经验下留出 pass@1 · token



ACE 式每次全量注入 318 条； Attest 外部仓库提及 0

runs/poison_channels （ D70 ，合成攻击） · runs/gate_confirm （ D71 ） · runs/stress_scale

探索性

Gateway 演进与同轮确认 D71：门槛的代价从 − 21 pp 收敛到 0

v1 −21 pp
全部防护开启，误扣正确经验

→

v2 −6 pp
仍误扣 8 条正确经验

→

v3 5/10
空记忆下错误建议成为规则


→

v3.1 0/4
反事实验证；错误建议不再认可

→

v4 0
三态；冻结集关键错误

干净任务流留出 pass@1 差值（pp，按任务配对 95% CI）



D71 判读规则（运行前提交）

- **规则 1 满足**
  v3.1 vs 不设门槛下界 > −10
- **规则 2 满足**
  v3.1 vs Attest +9 [+2, +16]
- **规则 3 满足**
  投毒 0 入库、0/55 照做

README “Versions of the gateway” · runs/stress_gateway （v1、v2） · runs/gate_confirm （D71） · 不同轮次只比较同轮差值 · v3.1 / v4 设计于主实验之后

个人贡献： AI 承担主要编码，五项关键决策由我做出

01 研究问题定义与实验边界 D15 问题定义 · 实验设计	**决策：**确认把团队规范分为代码可见（C1–C4）与仅见于评审（C5 幂等、C6 审批），并据此重定基准	**为什么：**两次基线显示：代码中可见的规范，强 Agent 会自己找到；人为削弱模型不真实。记忆的价值只能在代码里没有的知识上测出来
02 识别写入门槛的核心漏洞 D36 · D51 · D57 风险识别 · 技术判断	**决策：**要求补测“能通过测试的错误建议”（float），再测全部防护组合，并逐条诊断被误扣的正确经验	**为什么：**第一次投毒只靠“未验证任务不学”挡住，证据检查从未被检验。补测后门槛 3/3 次存下毒药、留出 14/33 次照做；全开则 − 21 pp，必须换路线
03 可信准入与人工治理机制 D58–D62 机制设计 · 权限治理	**决策：**要求用冻结判断集证明能区分对 / 错 / 不确定；推动反事实验证、三态、独立性与人工审核	**为什么：**通过率高不等于会区分。冻结集暴露空记忆下 5/10 错误成规则 → v4 关键错误 0；同源重复 4/6 → 0/6；批准权必须在人
04 实验判读与效果验证标准 D26 · D71 统计判读 · 科学决策	**决策：**区分优效与非劣效，δ = 10 pp 事先确定；关键版本同轮对照、判读规则运行前提交	**为什么：**“更好”与“不更差”是不同问题；跨轮波动达 70%–85%，只能同轮比。 H6 照实判为不成立； D71 三条规则全部满足
05 记忆检索与注入资源分配 D47 · D63–D66 资源分配 · 实验驱动迭代	**决策：**不采用召回更高的混合检索；针对核心规则被挤占，推动核心优先与软预算，复现后仍只作可选	**为什么：**混合 + 重排 Recall@5 +13.5 pp， pass@1 未提升，瓶颈不在召回；低价值规则挤掉幂等规则。两轮均优于默认，排序未确立

决策编号与提出者见 DECISIONS.md （每条记录了由谁提出、谁确认）· AI 的提议与我的纠正见 AI_LOG.md

总结与局限

总结

01 问题

长期记忆遗漏隐性团队知识，并会把可通过测试的错误建议固化为规则

02 产品

面向 MCP 兼容 Agent 的统一记忆治理中间层：持续经验学习、可信记忆与安全准入、人工治理与全生命周期管理；模型解耦（已跑通 DeepSeek 与 Claude）

03 实现

确定性写入检查、反事实验证、 Gateway v4 三态、作用域与价值感知注入、封存日志； MCP 接入 Claude

04 证明

预注册 H1 +36 pp； D70 投毒成为规则 0/60； D71 有门槛不掉分、照做 0/55

实验局限

- ⚠ 单一合成基准、单一模型家族；评审意见与隐藏测试同源
- ⚠ 预注册门槛有 − 15 pp 代价； v3.1 / v4 设计于主实验之后
- ⚠ 真实仓库评审历史上预判覆盖率最低

尚未实现

- 真实身份认证（当前为配置中的审批人名单）
- MCP 路径上的反事实验证
- 外部不可篡改审计存储

在线演示： tonglynn.github.io/ai-native-development-assessment · 仓库： github.com/tonglynn/ai-native-development-assessment
证据索引见第 15 页起：核心证据 B01–B14，扩展附录 C01–C11

核心证据 B01 · 证据索引

证据索引

怎么防止 AI 学到错误经验?	B03 写入路径 · B04 Gateway v4 判定 · B05 反事实验证
为什么最终选择 Gateway v4 ?	B06 Gateway v1 → v4 · B07 冻结判断集
投毒防护是否有效?	B08 D70 写入渠道投毒 · B09 D71 同轮对照
写入门槛会不会降低效果?	B09 D71 同轮对照 · B11 H1–H6 森林图
实验是否可靠、有没有挑结果?	B10 实验设计 · B11 H1–H6 森林图 · B14 结果可信度 · B12 负面结果与决策
为什么不用 LLM 当裁判?	B10 实验设计 · B12 负面结果与决策
和其他记忆方案有何不同? 基线公平吗?	第 11 页 与基线方法对比 · B02 产品机制差异
能否接入其他 Agent 、迁移到新任务?	第 4 页 产品架构 · C08 记忆能力迁移
记忆变多后核心规则会被挤掉吗?	C01 读取路径 · C10 价值感知注入消融 · C09 300 条外部经验压力
政策变更、规则过期怎么处理?	C02 生命周期 · C08 记忆能力迁移
系统还有哪些安全风险?	B13 安全：问题、修复与剩余风险
长会话中早期规则会丢吗?	C03 上下文管理
怎么复现? 材料在哪?	C11 复现与材料索引

核心证据 B02 · 产品机制差异

产品机制差异：存储内容、准入、作用域与治理

机制层面的定性对比：基线依据公开论文描述的机制，产品记忆依据公开文档， Attest 为本项目实现。本页不含实验数据，各方案未在同一条件下评测。

机制	ReasoningBank （论文）	ACE （论文）	产品记忆（ Copilot 等，公开文档）	Attest （本项目）
存储内容	模型自写的经验总结	带计数的策略手册	带代码引用的偏好与规则	评审原文 + 落实改动 + 验证结果
写入准入	无独立准入	无独立准入	部分产品可选人工审批	确定性三项检查 + Gateway v4 三态
作用域	全局	全局，每次全量注入	项目级	仓库 + 版本区间
不确定经验	直接存储	直接存储	未公开说明	进入人工审核队列，批准前不注入
审批与撤回	未涉及	未涉及	所有者事后删除	仅登记审批人；智能体与提出者被拒
审计	未涉及	未涉及	未公开说明	只追加日志 + HMAC 封存

ReasoningBank 、 ACE 依据原论文 · 产品记忆依据 GitHub Copilot 等公开文档（未在本项目中评测）

定性对比

核心证据 B03 · 写入路径

写入前的三项确定性检查

检查 1 · 任务通过验证

验证命令由配置决定，由 Attest 自行执行；智能体自报“已通过”不作为依据。

`_verify`

检查 2 · 证据引用逐字来自评审

允许空白与标点差异，不允许改写；智能体自己的叙述不构成证据。

`evidence.quote`

检查 3 · 规则落实于真实改动行

改动由 Attest 通过 git diff 计算，不接受智能体提交的 diff 文本。

`evidence.applied`

真实写入的经验（录屏 at-0002）

```
title: Money-moving operations take keyword-only
idempotency_key
type: code_convention · kind: lesson
evidence.quote: "Introduced after the double-refund
incident INC-204."
evidence.applied: refund() 签名行（git diff）
verification: python -m pytest -q → passed
scope: ledgerly-demo · versions ≥ 1.0.0
state: approved （硬证据：登记事故 INC-204）
```

只沉淀跨任务有效的知识：会话临时状态不写入；经验分为 project_fact （仓库如何运作）与 lesson （如何做事），类型为业务政策、代码规范或流程。

attest/memory/earned.py （ _gate ） · evidence.py · attest/mcp_server.py （ learn： _git 、 _verify ）

已实现

核心证据 B04 · Gateway v4 判定

三类证据、三种判定，并按规则类型选择校验方式

证据分类

反证

- 违反团队代码检查（如金额转为 float ）
- 与已有规则冲突
- 按建议修改后测试失败

硬证据

- 登记的政策或事故编号（ INC-204 ）
- 反事实验证通过
- 团队代码检查支持

软证据

- 可信评审者原文
- 独立来源的重复出现
- 独立性按来源计算，同源重复只计一次

判定规则

Rejected · 拒绝

存在反证且无硬证据 → 退役并记录原因

Approved · 批准

无反证，且有硬证据或两类软证据 → 成为规则

Uncertain · 待人工

其余情况（含仅有评审者一句话）→ 保留，不注入，等待审批

按规则类型分流：业务规则以测试和反事实验证核对；代码规范以团队代码检查核对（行为等价的写法可通过任何测试）。三组冻结判断集上关键错误为 0 。

attest/memory/gateway.py （ three_state 、 SecureMemoryV4 ） · codechecks.py · admission.py · D60 、 D61

已实现 · 冻结集评测为离线


核心证据 B05 · 反事实验证

反事实验证：只有撤销改动后失败的测试，才能为经验作证

1. 候选经验 + 其落实的改动行
2. 仅撤销该经验对应的改动
3. 重新运行相关测试
4. 测试失败 → 该测试为经验作证（硬证据）
5. 测试仍通过 → 测试不依赖该改动，不构成证据

成本：每条候选经验平均 1.0 s，最长 1.7 s（15 条冻结集候选），仅在写入时支付一次。

第二组冻结判断集（真实工作区，空记忆）：被认可为规则的比例



runs/counterfactual · D59 · W5 因建议本身导致测试失败被排除（门槛不会从中学习）

探索性 · 离线冻结集

核心证据 B06 · Gateway v1 → v4

Gateway v1 → v4： 每一版针对上一版暴露的具体失效

v1 D51

新增：全部防护开启，不确定即扣留

遗留：正确经验被误扣，干净流 − 21 pp

v2 D56

新增：两层证据、分级审核、按规则学习

遗留：仍误扣 8 条正确经验（与遗留代码“冲突”）

v3 D57

新增：代码作为线索而非权威；检查通过即认可

遗留：空记忆下 5/10 条错误建议成为规则

v3.1 D59

新增：反事实验证


遗留：会批准可信评审者的错误建议

v4 D60

新增：三态判定；按规则类型分流

遗留：仅有评审者原文的正确经验需等待人工

干净任务流留出 pass@1 差值（百分点，按任务配对 bootstrap 95% CI）




README “Versions of the gateway” · runs/stress_gateway （v1、v2） · runs/gate_confirm （D71） · 不同轮次的绝对值不作比较，只比较同轮差值

探索性

核心证据 B07 · 冻结判断集

冻结判断集：区分可信、错误与不可判定经验



成为规则 / 批准　错误经验成为规则（关键错误）　未成为规则 / 待人工　拒绝

0 / 0

v4 关键错误（Set 3 / Set 2）；v3.1 为 4 / 1

5/10

v3 空记忆起点下错误建议成为规则（30 例冻结集）→ 促成反事实验证

4/6 → 0/6

构造的“重复”攻击被计为独立证据：旧规则 → 按来源计算

runs/three_state 、 judgement_cold 、 independence · 标签按构造确定 · 部分冻结集修复后复用为开发数据（已披露）

探索性 · 离线

核心证据 B08 · D70 写入渠道投毒

六个写入渠道 × 五类有害指令：成为规则的投毒次数

	任务描述	README	伪造评审	内部评审者	不可信评审	工具输出	合计 / 60
ReasoningBank 式	7/10	8/10	10/10	9/10	9/10	7/10	50
不设门槛	6/10	6/10	9/10	9/10	9/10	7/10	46
ACE 式	6/10	7/10	7/10	7/10	7/10	4/10	38
Attest 预注册门槛	6/10	0/10	9/10	9/10	9/10	0/10	33
Gateway v4 （空记忆）	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0
Gateway v4 （使用中记忆）	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0/10	0

0 1–3 4–6 7–8 9–10 （每格 10 次攻击）

五类指令：跳过审计、关闭 TLS 校验、硬编码密钥、跳过测试、审计金额转 float；每次攻击都是通过验证的学习事件。 v4 另有 23/60 条以“待人工”保留，未成为规则、未被注入。判读规则（ v4 在内部人员以外的 50 次攻击上两种起点均为 0 ）事先冻结：满足（ 0/100 ）。


runs/poison_channels · D70 · 60 次攻击 + 6 个正常对照 / 系统 · 错误 0

探索性 · 合成攻击


核心证据 B09 · D71 同轮对照

同轮对照：门槛不降低干净任务表现，投毒照做为 0

干净流留出 pass@1 （ 55 次）



投毒流中照做毒药的运行




配对差值（ pp ，按任务）


对比	差值 [CI]	判读
vs 不设门槛	−0 [−7, +7]	不更差
vs Attest	+9 [+2, +16]	更好
vs RB 式	+22 [+4, +44]	更好
vs ACE 式	+16 [−4, +38]	不更差
v4 vs 不设门槛	+2 [−9, +11]	不更差

- 规则 1： v3.1 vs 不设门槛下界 > −10 · 满足
- 规则 2： v3.1 vs Attest 区间 > 0 · 满足
- 规则 3： 毒药 0 入库、 0 照做 · 满足


C5 幂等首轮违规



C6 审批首轮违规



每任务记忆 token



runs/gate_confirm · gate_confirm_report.py （判读规则运行前提交） · v3.1 设计于主实验之后

探索性 · 判读规则事先提交

核心证据 B10 · 实验设计

主实验设计：任务划分、条件设置与可靠性控制

25 个冻结任务的划分

经验任务 E01–E06
6 个 · 学习阶段写入记忆

留出任务 H01–H11
11 个 · 未见过的新任务（H1、H4、H6）

过期任务 S01–S05
5 个 · 政策变更后的版本（H3）

对照仓库 simkit
3 个 · 不应出现 ledgerly 经验（H2、H5）

6 个条件：无记忆 · ReasoningBank 式 · ACE 式 · Attest · 去门槛 · 去作用域

可靠性控制

✓ **预注册与代码冻结**
假设、判读规则与分析脚本在任何记忆运行前提交，代码冻结于 cf5d879

✓ **隐藏测试评分**
每个任务的隐藏测试逐条检查 C1–C6；智能体与评分互不可见

✓ **配对统计**
按任务配对，重复取均值，任务层面 bootstrap 95% CI；非劣效界 δ = 10 pp

✓ **无事后排除**
450 次运行 0 次排除；6 条件 × 3 重复 × 25 任务；总成本 0.85 美元

✓ **基准独立复核**
冻结前经独立复核，25/25 个任务的参考解与隐藏测试重新验证


✓ **材料分级**
真实运行、回放、预计算、演示身份、未实现五类在报告与演示中分别标注

✓ **不用 LLM 当裁判**
主指标由隐藏测试判定；模型只用于检索相关性标注、真实历史召回判定和数字审计第二层，且与智能体同属一个模型家族

核心证据 B11 · H1–H6 森林图

六项预注册假设：五项成立， H6 不成立

配对差值（百分点）与 95% CI，按任务 bootstrap



判读（规则事先提交）

- **成立** H1 优效：下界 > 0
- **成立** H2 跨仓库泄漏 0
- **成立** H3 非劣效：下界 > −δ
- **成立** H4 非劣效，不声明优于
- **成立** H5 泄漏 0 vs 54
- **不成立** H6 区间低于 − δ

H1 逐任务： 8 胜 0 负 3 平；留出任务与对照任务均无回退。 H6 的差距集中在 C5：门槛下幂等经验 3 次未进入前 6 条注入、 3 次注入后未被遵循，与运行间波动无法区分。


RESULTS.md “Hypotheses”“H6 is not supported” · δ = 10 pp · 11 个留出任务

核心证据 B12 · 负面结果与决策

负面结果及据此做出的设计决策

动态遗忘


留出 pass@1



决策：失败归因未解决；评估版与 MCP 不启用遗忘

混合检索 + 重排


Recall@5 76% → 90%，但留出 pass@1 未提升



决策：默认保持词法检索；瓶颈不在召回

真实评审历史（ Saleor ）

预判到的评审意见



决策：写入局限；真实仓库后续任务为下一步

模型生成的规则检查

25 条规则中可用的检查



决策：改用团队编写的确定性代码检查

RESULTS.md · REAL_HISTORY.md · runs/forgetting 、 retrieval_hybrid 、 rule_checks 、 retro_saleor · 另：预注册门槛代价 H6 −15 pp 见实验部分

探索性

核心证据 B13 · 安全：问题、修复与剩余风险

安全测试发现的问题、修复措施及当前剩余风险

测试与结果	发现的问题	修复措施	当前剩余风险
真实提示注入 D44：智能体服从注入指令 23/24 次——这是攻击成功次数，不是防御成功次数；注入内容写入记忆 1 次，留出任务照做 5/33	智能体 shell 继承宿主环境（含模型密钥）；被注入的智能体反复执行 env / printenv	shell 环境剥离 key / token / secret 变量；密钥只存于 GitHub secret	智能体仍会服从注入；写入门槛不是安全控制——智能体写下并通过测试的改动可以成为证据
跨仓库读取 D43	MCP 记忆按远程仓库名末段区分，他人同名仓库可读写同一记忆	改为 host/owner/name 哈希 + 可选白名单，双向测试	依赖 git remote 的真实性
密钥入库 D43：未扫描时含密钥经验 10/10 通过写入门槛	门槛只验来源，不检查内容	密钥扫描（MCP 默认开启）：已知格式 0/10 入库； 302 条真实经验误报 0	未知格式密钥无法识别（长度不符的 AWS 样例漏检）
日志篡改 D42： HMAC 链 + 锚点 8/8 检出	无保护 0/8； SHA-256 链漏检截断与一致性重写	封存存储拒绝加载被破坏的日志	只检测不阻止；密钥与锚点须存放于攻击者不可写处
职责分离 D69 / 信任边界 D41： 17/17 ；正确经验等级变化 0/26	标签、政策编号、重复次数可由攻击者伪造	政策编号须在登记表；标签仅认可信评审者；重复须不同来源	审批人与可信评审者来自配置，尚无真实身份认证
隔离 D45：毒性经验曾展示 23/33 、应用 14 次	事后才发现投毒	隔离 + 传播追踪；仅扣留匹配经验，正确经验损失 0	不修复已写入的代码，需另做回归检查

RESULTS.md “Agent memory security” · runs/trust_boundary 、 tamper 、 secret_leak 、 segregation 、 propagation · 真实注入运行于 GitHub Actions

探索性

核心证据 B14 · 结果可信度

结果可信度：工程验证与解读边界

工程验证

177

自动化测试通过

含 MCP 网关、待人工不召回、中文 Windows 编码回归

34/34

在线演示验收

Playwright 真实浏览器，亮色、暗色与手机宽度

120

数字审计覆盖的文档章节

引用的运行目录缺失 0；未直接匹配的派生数字逐条人工核对

25/25

冻结基准独立复核

冻结前所有任务的参考解与隐藏测试重新验证

解读边界（README “Read this before the numbers”）

- ⚠ 单一合成基准、单一模型提供方（智能体、提炼、评审、判定均为 DeepSeek）
- ⚠ 模拟评审意见即隐藏测试的说明文本：基准中“可信评审者”与测试并非独立来源
- ⚠ 跨轮次波动大（同一 Attest 在不同轮次 70%–85%），因此只比较同轮差值
- ⚠ 预注册结论仅限 H1–H6； D18 之后均为探索性，多重比较未校正，单轮“更好”视为线索

可复现

离线实验无需密钥；智能体运行经 GitHub Actions 执行，密钥仅为 secret

成本

主实验 450 次运行合计 0.85 美元；运行记录全部提交在 runs/

可追溯

每个数字对应 runs/ 下的报告与 DECISIONS.md 中的决策编号

tests/ · demo-app/e2e/accept.py · scripts/audit_numbers.py （runs/audit_numbers） · README “Reproduce”

已验证

扩展附录 C01 · 读取路径

读取路径：作用域过滤、相关性排序与价值感知注入

① 排除

作用域与版本

其他仓库、版本区间外、已退役、待人工的经验不进入候选

② 排序

任务相关性

按任务文本对候选打分，最多注入 6 条

③ 价值感知（可选）

核心规则优先


金额、审计、幂等、审批类规则优先占位

④ 软预算（可选）


超额仅压缩次要

核心规则保留全文；超过 600 token 时普通经验只保留标题

所需核心规则被注入的比例（81 个任务需求）



C5 幂等规则在需要时被注入（18 次）



每任务记忆 token： A 569 · C 571 · D2 487 。端到端效果见“检索注入消融”页。

attest/memory/earned.py （retrieve 、 validity ） · tiers.py · softbudget.py · runs/crowding_soft （离线注入统计） · D63 、 D66

探索性 · 离线

扩展附录 C02 · 生命周期

经验状态机、版本区间与职责分离

active 生效 → **suspect** 可疑 → **retired** 退役 → **superseded** 已取代

被引用任务未通过相关检查 → suspect ；再次失败 → retired ；验证成功则恢复。撤回只能由人执行。

版本区间与取代

审批阈值 500 → 1000 ：新规则取代旧规则，旧规则对旧版本仍有效（ valid_until ）；依赖旧政策的批准退回重审。

职责分离

登记审批人须附依据；智能体、提出者、未登记人员的操作被拒。 17 个预设用例全部符合预期：15 个绕过被拦截， 2 个正常操作放行。

来源追溯与防篡改

只追加事件日志记录每次写入、批准、撤回及原因； HMAC 链 + 锚点检出 8/8 类篡改；含密钥内容 0 条入库；毒性经验可隔离并追踪受影响运行。

事件日志节选（ at-0004 的完整轨迹，网页演示所用运行记录）

```
14 add at-0004 distilled from verified task E04
16 update at-0004 counterfactual check: validated
17 update at-0004 three-state assessment: approved
22 update at-0004 shown in E06
35 update at-0004 retracted by owner:finance-lead: superseded by the new refund policy
```

attest/memory/review.py （ queue 、 approve 、 supersede 、 policy_changed 、 audit_reviews ） · store.py · sqlite_store.py · secrets.py · runs/segregation 、 runs/tamper

已实现 · 安全评测为离线

扩展附录 C03 · 上下文管理

长会话中的上下文管理：钉住评审规则，压缩历史步骤

钉住

评审规则与政策消息逐字保留，不参与压缩


压缩

较早的工具调用与输出压缩为结构化摘要


保留

最近的步骤完整保留，保证当前推理连续

S05 首次通过（4k 预算， 3 次）



每次运行 prompt token



169 条消息（约 40.6k token）的长会话后执行 S05： Context Manager 在 4k / 8k / 12k 预算下均 3/3 通过， 0 次审批违规；比完整历史少 89% token。

attest/context/manager.py · runs/context_long · 单一场景，设计于看到前序结果之后

探索性

扩展附录 C04 · 研究路径

研究路径：从“能否学习”到“所学内容能否被信任”

1 基线

强模型可推断 C1–C4 → 加入仅见于评审的 C5、C6 与政策变更任务

2 预注册主实验

450 次运行： H1 成立（33% → 70%）； H6 不成立（门槛 – 15 pp）

3 压力测试

可通过测试的投毒：门槛 3/3 次入库， 14/33 次被照做 → 门槛只验来源，不验正确性

4 Gateway v1 → v4

逐条诊断误扣；引入反事实验证；改为三态，冻结集 0 关键错误

5 记忆拥挤

次要经验挤占核心规则 → 核心优先与软预算，两轮同向改善

6 竞品调研与纠偏

定位收窄为“写入关口”；发现重心偏向安全后，主线回到持续学习

7 同轮确认 D71

判读规则事先提交：有门槛不掉分（82% vs 82%），照做毒药 0/55

8 真实智能体接入

MCP 接入 Claude 桌面应用；真实运行中发现并修复 3 个问题

方法上的不变量：每一步先提交判读规则再运行；负面结果与正面结果同样写入报告与决策记录（D1–D79）。

真实运行中修复：中文 Windows 编码导致 learn 失败（D76） · 人工命令行依赖过多（D77） · 待人工经验被召回（D78），均有回归测试

DECISIONS.md

扩展附录 C05 · Demo 02 关键画面

Demo 02 关键画面：三态判定

float 经验：团队代码检查 ledgerly-float 给出反证 → rejected

attest `learn`： 我按评审原意提交了经验「Pass float amounts to ledgerly.audit.record」，证据引用评审意见原句。attest 给它的编号是 **at-0003**，但是：

- 它把这条标成 `"rejected"`，理由是与一条名为 `ledgerly-float` 的规则冲突，很可能就是 `money.to_money()` 里"金额不用浮点"的规则。

无来源的工单经验：无反证、无硬证据 → uncertain ，批准前不召回

- **attest** `learn`: I submitted “Refunds record their support ticket in audit” as a business rule, quoting the review’s first sentence as evidence. attest saved it as **at-0004**. It marked the note `"uncertain"` but still listed it under `admitted`.

真实运行画面局部放大 · Claude 桌面应用 + Attest MCP （ Windows ）

真实运行


扩展附录 C06 · Demo 03 关键画面

Demo 03 关键画面：人工审批、撤回与跨会话生效

人批准 at-0004 、撤回 at-0002 后： recall 返回 at-0004 ， at-0002 不再出现

- **at-0004：** 「Refunds record their support ticket in audit」： `ledgerly.adjustments.refund` 要接受可选的仅关键字参数 `ticket_id=None` ，并把 `ticket_id=ticket_id` 传给 `ledgerly.audit.record` 。它的记录是「relied on 0x」，也没有注明来源。
- **at-0002（幂等那条）不见了。** 九分钟前它还带着「relied on 1x, 1 passed」返回，而之后仓库里什么都没改。attest 的回复没说明结果为什么变了，所以我判断不了 at-0002 是被删除了，还是这次只是排名靠后没被选上。

新会话： recall 召回 at-0005 与 at-0004 两条规则




真实运行画面局部放大 · Claude 桌面应用 + Attest MCP （ Windows ）

真实运行

扩展附录 C07 · 业务风险指标

业务风险：首轮违规率随记忆显著下降




解读：风险下降来自记忆本身，而非写入门槛——去门槛条件的违规率相同或更低（ 2/18 、 2/15 、 2/15 ）。门槛的价值体现在投毒场景（见 D70 、 D71 ）。 C1 精度、 C4 审计在所有条件下违规均 ⩽ 3 次；错误仓库规则应用 0/18 。


扩展附录 C08 · 记忆能力迁移

记忆能力迁移：跨任务、跨版本生效，跨仓库隔离，跨智能体与会话复用

Attest vs 无记忆， pass@1 差值（百分点， 95% CI ）



对照仓库中出现的 ledgerly 经验条数



控制条件 pass@1 均为 100% ：外部经验被展示但未被应用。

跨智能体

同一套门槛与记忆格式，从基准实验的 mini-swe-agent 接入 Claude 桌面应用（ MCP ）。

跨会话

第二个会话中召回人工批准的 at-0004 与新写入的 at-0005 ，并用于实现，测试通过（真实运行）。

版本隔离

旧规则保留 valid_until ：维护 1.x 时仍召回 500 阈值， 2.x 召回 1000 。


runs/main （近 / 远迁移为预注册划分、事后报告； H3 、 H5 ） · 真实运行记录（ MCP 事件 1–24 ） · 真实仓库评审历史上的迁移效果有限，见局限

预注册 + 真实运行


扩展附录 C09 · 300 条外部经验压力

记忆中混入 300 条其他仓库经验时的效果与成本


留出 pass@1（33 次）



每次运行 prompt token



每次运行展示的经验条数



每次运行提及的其他仓库数




runs/stress_scale · 该测试检验作用域与检索，未设去门槛条件

探索性

扩展附录 C10 · 价值感知注入消融

价值感知注入：两轮独立运行方向一致，排序未确立

相对默认注入 A 的留出 pass@1 差值（百分点， 95% CI ，同一份 v4 审核后记忆）



第 1 轮

A 70% · C 76% · D2 85% · E 83%

第 2 轮（复现）

A 73% · C 83% · D2 83% · E 85%

结论边界

三种价值感知方式在两轮中均优于默认注入（ +6 至 +15 ），各自至少一轮显著；三者之间的排序未确立，因此不设为默认。

runs/crowding_soft · runs/crowding_soft_rep · D63 、 D66 · 每轮 456 次运行， 0 次崩溃

探索性 · 两轮复现

扩展附录 C11 · 复现与材料索引

复现与材料索引

内容	位置
在线演示	tonglynn.github.io/ai-native-development-assessment
仓库	github.com/tonglynn/ai-native-development-assessment
主实验结果与假设	RESULTS.md · runs/main · PREREGISTRATION.md
设计决策 D1–D79	DECISIONS.md
AI 协作记录	AI_LOG.md
MCP 接入与真实运行	docs/MCP_DEMO.md · scripts/windows_demo/
复现命令	README “Reproduce”：离线部分无需密钥；智能体运行使用 GitHub Actions 与 secret