Neovim cheat-sheet

Leader : `,` · Neovim 0.12 · LSP natif, blink.cmp, Telescope

Mappings perso

`gq` (insert)	Échap
`<Esc>` (terminal)	Repasser en mode normal
`é` / `è`	Onglet précédent / suivant
`Espace`	Fenêtre suivante
`,r`	`:e!` (recharger le fichier)
`,ew` `,es` `,ev` `,et`	Ouvrir depuis le dossier courant : ici / split / vsplit / onglet
`,<Espace>`	Effacer le surlignage (recherche et mots)
`,d`	Aller au tag (`<C-]>`)
`,:` `,=`	Tabularize sur `:` / `=`
`,o`	Tabularize `:` dans le `{}` courant
`,é`	Entourer le mot (`ysiw`)
`,x`	Formater le XML (xmllint)
`»` / `«`	Hunk git suivant / précédent
`,t`	Test le plus proche (vim-test)
`,F`	Formater le buffer (conform)
`:W` `:Q` `:Wq`…	Tolérance aux majuscules

Telescope

`,c`	Fichiers
`,g`	Live grep
`,b` ou `à`	Buffers
`,n`	Historique des notifications
`,s` / `,S`	Symboles du document / du workspace
`<C-x>` `<C-v>` `<C-t>`	Ouvrir en split / vsplit / onglet
`<C-q>`	Envoyer dans la quickfix

LSP

`gd`	Définition
`gy` ou `grt`	Définition de type
`K`	Doc au survol (`KK` pour y entrer)
`grn`	Renommer
`gra`	Code action (normal et visuel)
`grr`	Références
`gri`	Implémentation
`grx`	Lancer le codelens
`gO`	Symboles du document (loclist)
`<C-s>` (insert)	Aide sur la signature
`]d` / `[d`	Diagnostic suivant / précédent
`]D` / `[D`	Dernier / premier diagnostic
`<C-w>d`	Diagnostic en flottant

Complétion et Copilot

`Tab`	Suivant, sinon accepter Copilot, sinon tab
`S-Tab`	Précédent
`Entrée`	Accepter
`<C-Space>`	Ouvrir le menu, puis afficher ou masquer la doc
`<C-j>`	Accepter la suggestion Copilot
`<C-e>,`	Expansion Emmet

Natif (0.11 et plus)

`gcc` / `gc{motion}`	Commenter (aussi `gc` en visuel)
`]q` `[q`	Quickfix suivant / précédent
`]b` `[b`	Buffer suivant / précédent
`]l` `[l`	Loclist suivant / précédent
`]<Espace>` / `[<Espace>`	Ligne vide dessous / dessus
`gx`	Ouvrir l'URL sous le curseur

Édition

`ys{motion}{c}`	Surround : ajouter
`cs{a}{b}` / `ds{c}`	Surround : changer / supprimer
`S{c}` (visuel)	Entourer la sélection
`cia` `daa`	Arguments (targets.vim)
`ci,` `in(` `il(`	Séparateurs, objet suivant / précédent
`crs` `crc` `crm`	snake_case, camelCase, MixedCase
`cru` `cr-` `cr.`	UPPER_CASE, kebab-case, dot.case
`,k` / `,K`	Surligner le mot / tout effacer
`n` / `N`	Mot surligné, sinon recherche
`<C-d>` `<C-u>` `<C-f>` `<C-b>`	Défilement fluide