

Crear una pàgina PHP

```
// Amb extensió .php
<?php
...
2>
```

Comentaris

```
// Comentaris de línia /* Comentaris de bloc */
```

Inicialització de variables

<\$nomVariable> = <expressio>;

Tipus de variables simples

- Strings: cometes dobles (" ") o simples (' ')
 Caràcters especials: \n, \r, \t, \\, \', \", \xNNNN
- · Nombres sencers
- Nombres reals (.)
- Booleans (true o false)
- Sense valor: NULL

Operadors

- Assignació: =
- Aritmètics: +, -, /, *, %
- Auto-increment i auto-decrement: ++, --
- Lògics: & &, and, | |, or, !
- Relacionals: ==, ===, !=, !==, <>, <, >, <=, >=
- Concatenació de strings: .
- Assignació amb operació: +=, -=, *=, /=, %=, .=
- Casting: (int), (float), (string), (bool), (array), (object)

Constants

```
define("CONSTANT_NAME", <value>);
echo CONSTANT_NAME;
```

Estructures condicionals

```
if (<codicio>) {
    //instruccions
} elseif (<codicio>) {
    //instruccions
} else {
    //instruccions
}
switch (<codicio>) {
    case <valor1>:
    //instruccions
    break;
    ...
    default:
    //instruccions ...
}
```

<condition>?<value_if_true>:<value_if_false>

Bucles

```
while (<codicio>) {
   //instruccions
}

do {
   //instruccions
} while (<codicio>)
```

```
for (<inicialitzacio>; <condicio>; <increment>) {
   //instruccions
}
```

Declaració de funcions

```
function nomFuncio(parametre1, parametre2...) {
    // ...
    return valor; // opcional
}
nomFuncio(parametre1, parametre2...);
$nomVariable = nomFuncio(parametre1, parametre2...);
```

Àmbit de les variables

- Variables locals: definides dins les funcions
- Variables globals: definides fora de les funcions. Poden ser visualitzades dins les funcions, utilitzant la paraula reservada

```
global $nomVariable;
```

Arrays

```
$nomArray = array(valor1, valor2, ...);
$nomArray = [valor1, valor2, ...);

for($i=0; $i<count($array); $i++) {
    echo $array[$i];
}</pre>
```

```
foreach($array as $valor)) {
    echo $valor;
}
```

Arrays associatius

```
$nomArray = array("clau1"=>valor1, "clau2"=>valor2, ...);
$nomArray["clau1"] = valor1;
$nomArray["clau2"] = valor2;

foreach($array as $clau => $valor)) {
```

```
echo $clau." = ".$valor;
```

Variables superglobals

```
$_SERVER, $_ENV, $_GET, $_POST, $_REQUEST...
```

Incloure codi d'altres fitxers

```
include "filename";
include_once "filename";
require_once "filename";
```

Funcions integrades (built-in functions)

- Impresió d'informació: echo, echo (), print, print (), print_r ()
 També es pot imprimir un valor amb la directiva <?= valor ?>
- De variables: gettype(),isset(),empty(),is_null()
- Miscelània: die()
- Matemàtiques: pow(), rand(), sqrt(), round()
- Strings: strlen(), strtoupper(), strtolower(), str_replace(), trim()
- Arrays: count(), sort(), in_array(), array_keys(), array_values(), array_push()
- Dates: date(), checkdate(), gettimeofday(), getdate()
- Missatges de correu: mail ()

. . .

Tractament d'excepcions

```
try {
    // Bloc de codi que s'intenta executar
    throw new Exception("missatge d'error");
} catch(Exception $e) {
    // Bloc de codi per tractar les excepcions
} finally {
    // Bloc que s'executarà sempre
}
```