

$\lambda \quad \llbracket \rrbracket \quad \langle \rangle \quad \cdot \quad \diamond \quad :: \quad \sqcup \sqcap \Gamma \quad \rho \in \sigma \tau \eta \in \neg \equiv \neq \leq \not\leq \sqsubseteq \prod \rightarrow \Rightarrow \Longrightarrow \_ \mathbb{N}$   
 $\circ \quad \substack{1 \ 2} \quad \top$

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOO  
Infotehnoloogia teaduskond  
Arvutiteaduse instituut

Tõnn Talvik 132619IAPM

EFEKTIANALÜÜSIDEL PÕHINEVATE  
PROGRAMMITEISENDUSTE SERTIFITSEERIMINE

Magistritöö

Juhendaja: Tarmo Uustalu  
Professor

---

---

## **Autorideklaratsioon**

Kinnitan, et olen koostanud antud lõputöö iseseisvalt ning seda ei ole kellegi teise poolt varem kaitsmisele esitatud. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on töös viidatud.

Autor: Tõnn Talvik

8. mai 2017

---

---

## **Annotatsioon**

[tekst]

Lõputöö on kirjutatud eesti keeles ning sisaldab teksti [lehekülgede arv töö põhiosas] leheküljel, [peatükkide arv] peatükki, 17 joonist, [tabelite arv] tabelit.

---

---

# **Abstract**

## **Certification of effect-analysis based program transformations**

[text] The thesis is in Estonian and contains [pages] pages of text, [chapters] chapters, 17 figures, [tables] tables.

---

---

## Sisukord

<b>1</b>	<b>Sissejuhatus</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Erandid</b>	<b>9</b>
2.1	Eranditega keel . . . . .	9
2.2	Erandite gradeering . . . . .	11
2.2.1	Erandite efekti hinnang . . . . .	12
2.2.2	Järjestatud monoid . . . . .	13
2.2.3	Gradeeritud monaad . . . . .	14
2.3	Tüübi- ja efektituletus . . . . .	14
2.3.1	Alamtüübid . . . . .	14
2.3.2	Keele rafineerimine . . . . .	16
2.3.3	Liikmete tüübituletus . . . . .	19
2.3.4	Liikmete efektituletus . . . . .	20
2.4	Semantika . . . . .	20
2.5	Optimisatsioonid . . . . .	25
<b>3</b>	<b>Mitte-deterministlik keel</b>	<b>26</b>
<b>4</b>	<b>Võimalikud edasiarendused</b>	<b>27</b>



---

---

## Jooniste loetelu

1	Eranditega keele tüübid. . . . .	9
2	Eranditega keele väärtus- ja arvutusliikmed. . . . .	10
3	Näidisavaldised eranditega keeles. . . . .	11
4	Erandite efektid ja operatsioonid nendel. . . . .	12
5	Erandite efektide järjestatus. . . . .	13
6	Järjestatud monoid. . . . .	14
7	Gradeeritud monaad. . . . .	15
8	Väärtus- ja arvutustüüpide alamtüüpimine. . . . .	16
9	Eranditega keele rafineeritud liikmed. . . . .	18
10	Eranditega keele väärtusliikmete tüübituletus. . . . .	20
11	Eranditega keele arvutusliikmete tüübituletus. . . . .	21
12	Väärtus- ja arvutusliikmete efektituletuste tüübikonstruktorid. . . . .	21
13	Eranditega keele väärtusliikmete efektituletus. . . . .	22
14	Eranditega keele arvutusliikmete efektituletus. . . . .	22
15	Väärtus-, arvutustüüpide ja konteksti semantika. . . . .	23
16	Eranditega keele väärtusliikmete semantika. . . . .	24
17	Eranditega keele arvutusliikmete semantika. . . . .	24

---

---

# 1 Sissejuhatus

Taust: efektid ja monaadid. Moggi, Benton, Katsumata.

Töö eesmärgiks on realiseerida sõltuvate tüüpidega programmeerimiskeeles Agda idee tõestus taseme raamistu efektide analüüsiks ja nendele põhinevateks programmeerimis- teks. Samas raamistus peab saama näidata, et need analüüsid ja teisendused on korrektsed.

rääkida Agdast ja tõestustest

Töö käigus valminud lähtekood on tulemuste reprodutseerimiseks allalaetav aadressilt <https://github.com/tonn-talvik/msc>. Lähtekoodi kompileerimiseks on kasutatud Agda versiooni 2.5.1.1 koos standardteegi versiooniga 0.12. Mainitud tarkvarapaketid on tasuta installeeritavad Ubuntu 16.04 LTS või teistest varamutest.



```

mutual
  data VType : Set where
    nat : VType
    bool : VType
    _[]_ : VType → VType → VType
    _⇒_ : VType → CType → VType

  data CType : Set where
    _/_ : E → VType → CType

```

**Joonis 1:** Eranditega keele tüübid.

## 2 Erandid

Selles peatükis vaadeldakse keele laiendust eranditega. Baaskeeleks on tüübitud lambda-arvutus koos tõeväärtuste, naturaalarvude ja korrutistega. Järgnevates alapeatükkides defineeritakse selline keel Agdas, viiakse läbi tüübituletus koos efektianalüüsiga, määratakse hästi tüübitud avaldiste semantika ning tuuakse mõned optimeerivate programmiteisenduste näited. Ühtlasi näidatakse analüüsi ja teisenduste korrektsust.

### 2.1 Eranditega keel

Vastastikku defineeritud väärtus- ja arvutustüübid on toodud joonisel 1. Lubatud väärtustüübid VType on naturaalarvud, tõeväärtused, teiste väärtustüüpide korrutised ja tüübitud lambda-arvutused. Arvutustüüpideks on efektiga E annoteeritud väärtustüübid. Efekt E on defineeritud alapeatükis 2.2.1.

Vastastikku defineeritud väärtus- ja arvutusliikmed on toodud joonisel 2. Liikmete konstruktorite nimetamisel on kasutatud suurtähti vältimaks võimalikke nimekonflikte Agda standard funktsioonidega. Järgnevalt on selgitatud väärtusliikme vTerm konstruktorite tähendust.

- TT ja FF koostavad vastavalt tõeväärtused tõene ja väär.
- ZZ koostab naturaalarvu 0 ja konstruktor SS oma argumendist järgneva naturaalarvu.
- $\langle \_, \_ \rangle$  koostab oma argumentide paari e. korrutise.
- FST ja SND koostavad vastavalt argumendina antud korrutise esimese ja teise projektsiooni.

```

mutual
  data vTerm : Set where
    TT FF : vTerm
    ZZ : vTerm
    SS : vTerm → vTerm
    ⟨_,_⟩ : vTerm → vTerm → vTerm
    FST SND : vTerm → vTerm
    VAR : ℕ → vTerm
    LAM : VType → cTerm → vTerm

  data cTerm : Set where
    VAL : vTerm → cTerm
    FAIL : VType → cTerm
    TRY_WITH_ : cTerm → cTerm → cTerm
    IF_THEN_ELSE_ : vTerm → cTerm → cTerm → cTerm
    _$ : vTerm → vTerm → cTerm
    PREC : vTerm → cTerm → cTerm → cTerm
    LET_IN_ : cTerm → cTerm → cTerm

```

**Joonis 2:** Eranditega keele väärtus- ja arvutusliikmed.

- VAR koostab De Bruijn'i indeksiga määratud muutuja.
- LAM on funktsiooni abstraksioon, seejuures funktsiooni parameetri väärtustüüp on eksplitsiitselt annoteeritud. Funktsiooni kehaks on arvutusliige.

Järgnevalt on selgitatud arvutusliikme cTerm konstruktorite (jn 2) tähendust ja vastavas arvutuses kätketud efekti.

- VAL tähistab õnnestunud arvutust, seejuures arvutuse tulemuseks on väärtusliikmega antud konstruktori argument.
- FAIL tähistab arvutuse, mille väärtustüüp on eksplitsiitselt annoteeritud, ebaõnnestumist.
- TRY\_WITH\_ on erandikäsitlejaga arvutus: kogu arvutuse tulemuseks on esimese argumendiga antud liikme arvutus, kui see õnnestub, vastasel korral aga teise argumendiga antud liikme arvutus.
- IF\_THEN\_ELSE\_ on valikuline arvutus: vastavalt väärtusliikme tõeväärtusele on tulemuseks kas esimese (tõene haru) või teise (väär haru) arvutusliikmega antud arvutus.
- \_\$ on esimese väärtusliikmega antud funktsiooni rakendamine teise väärtusliikmega antud väärtusele, kusjuures rakendamise efektiks on funktsioonis peituv efekt.

```

ADD : vTerm
ADD = LAM nat
      (VAL (LAM nat
              (PREC (VAR 0)
                    (VAL (VAR 1))
                    (VAL (SS (VAR 0)))))))

ADD-3-and-4 : cTerm
ADD-3-and-4 = LET ADD $ (SS (SS (SS ZZ)))
              IN VAR 0 $ (SS (SS (SS (SS ZZ))))

BAD-ONE : cTerm
BAD-ONE = ZZ $ TT

```

**Joonis 3:** Näidisavaldised eranditega keeles.

- **PREC** on primitiivne rekursioon, mille sammude arv on määratud väärtusliikme argumendiga. Esimene arvutusliige vastab rekursiooni baasile ja teine sammule, kusjuures sammuks on akumulaatori ja sammuloenduri parameetritega funktsioon. Kogu arvutuse efekt vastab kõigi osaarvutuste järjestikku sooritamisele.
- **LET\_IN\_** lisab esimese arvutusliikmega antud väärtuse teise arvutusliikme kontekstis esimeseks muutujaks. Arvutuse efekt vastab osaarvutuste järjestikku sooritamisele.

Joonisel 3 on toodud kahe naturaalarvu liitmise funktsioon väärtusliikmena **ADD** ning naturaalarvude 3 ja 4 liitmine arvutusliikmena **ADD-3-and-4**. Lisaks on toodud näide arvutusliikmest **BAD-ONE**, mida annab konstrueerida, kuid mis ei oma sisu: naturaalarvu null ei saa rakendada tõeväärtusele tõene. Sellised halvasti tüübitud liikmed tuvastatakse tüübituletusega (alaptk 2.3).

## 2.2 Erandite gradeering

Selles alapeatükis defineeritakse erandite efekti hinnangud, operatsioonid hinnangutel ja hinnangute omavaheline järjestatus. Sellega võimaldatakse alamtüüpide koostamine. Ühtlasi näidatakse, et selline hindamine rahuldab järjestatud monoidi ja gradeeritud monaadi omadusi, millele tuginevad semantika (alaptk 2.4) ja optimisatsioonid (alaptk 2.5).

```

data Exc : Set where
  err : Exc
  ok  : Exc
  errok : Exc

_·_ : Exc → Exc → Exc
ok · e = e
err · e = err
errok · err = err
errok · ok = errok
errok · errok = errok

_◇_ : Exc → Exc → Exc
err ◇ e' = e'
ok ◇ _ = ok
errok ◇ ok = ok
errok ◇ _ = errok

```

**Joonis 4:** Erandite efektid ja operatsioonid nendel.


### 2.2.1 Erandite efekti hinnang

Erandite efekti hinnang  $Exc$  on toodud joonisel 4: konstruktor  $err$  vastab arvutuse ebaõnnestumisele, konstruktor  $ok$  arvutuse õnnestumisele ja konstruktor  $errok$  arvutusele, mille kohta pole teada, kas see õnnestub või mitte.

Efektide korrutamine  $_·_$  (jn 4) vastab arvutuste järjestikule sooritamisele. Kui esimene osaarvutus õnnestub, siis kogu arvutuse efekt on määratud teise osaarvutuse efektiga. Kui üks osaarvutustest ebaõnnestub, siis ebaõnnestub kogu arvutus. Ülejäänud juhtudel puudub teadmine arvutuse õnnestumisest või ebaõnnestumisest. Efektide korrutamine leiab aset  $LET\_IN\_$  arvutuses (alaptk 2.1).

Erandikäsitleja võib parandada kogu arvutuse hinnangut. Põhiarvutuse ja erandikäsitleja efekti kombineerimine  $_◇_$  on defineeritud joonisel 4. Kui põhiarvutus ebaõnnestub, siis on kogu arvutuse efekt määratud erandikäsitleja efektiga. Põhiarvutuse õnnestumisel on kogu arvutus õnnestunud ja erandikäsitlejat ei arvutata. Kui põhiarvutuse õnnestumine pole teada, aga erandikäsitleja kindlasti õnnestub, siis õnnestub ka kogu arvutus. Ülejäänud juhtudel pole teada, kas kogu arvutus tervikuna õnnestub või mitte. Efekti hinnangu parandus leiab aset  $TRY\_WITH\_$  arvutuses (alaptk 2.1).

Hinnangu  $Exc$  konstruktorid moodustavad järgneva võre:



```

data _⊆_ : Exc → Exc → Set where
  ⊆-refl : {e : Exc} → e ⊆ e
  err⊆errok : err ⊆ errok
  ok⊆errok : ok ⊆ errok

⊆-trans : {e e' e'' : Exc} → e ⊆ e' → e' ⊆ e'' → e ⊆ e''
⊆-trans ⊆-refl q = q
⊆-trans err⊆errok ⊆-refl = err⊆errok
⊆-trans ok⊆errok ⊆-refl = ok⊆errok

_⊔_ : Exc → Exc → Exc
_⊓_ : Exc → Exc → Maybe Exc
⊔-sym : (e e' : Exc) → e ⊔ e' ≡ e' ⊔ e
⊓-sym : (e e' : Exc) → e ⊓ e' ≡ e' ⊓ e

lub : (e e' : Exc) → e ⊆ (e ⊔ e')
glb : (e e' : Exc) {e'' : Exc} → e ⊓ e' ≡ just e'' → e'' ⊆ e
lub-sym : (e e' : Exc) → e ⊆ (e' ⊔ e)

```

### Joonis 5: Erandite efektide järjestatus.

Hinnangute osaline järjestusseos  $\_⊆\_$  on toodud joonisel 5. See seos on refleksiivne  $\_⊆\text{-refl}$ . Transitiivsuse  $\_⊆\text{-trans}$  tõestus seisneb argumentide kuju juhtumi analüüsil. Transitiivsuse seost on võimalik kodeerida järjestusseose konstruktorina, kuid see pole otstarbekas, kuna hilisemates tõestustes tekib sellest täiendavad juhtumid, mida peab analüüsima.

Loomulikul viisil saab defineerida erandi hinnangu ülemise ja alumise raja ning näidata nende sümmeetrilisust. Lihtsuse huvides on toodud ainult vastavad tüübisignatuurid, aga mitte definitsioonid (jn 5). Kuna kahel hinnangul ei pruugi leiduda alumine raja, siis on  $\_⊓\_$  tulemus mähitud `Maybe` monaadi.

### 2.2.2 Järjestatud monoid

Hulk  $E$ , millel on defineeritud korrutamine  $\_·\_$  ja ühikelement  $i$ , st  $i$  on ühik korrutamise suhtes nii vasakult  $lu$  kui ka paremalt  $ru$ , ning korrutamine on assotsiatiivne  $ass$ , nimetatakse monoidiks. Kui sellel hulgal on osaline järjestatus  $\_⊆\_$ , mis on refleksiivne  $\_⊆\text{-refl}$  ja transitiivne  $\_⊆\text{-trans}$ , ning kehtib korrutamise monotoonsus  $mon$ , siis on tegemist järjestatud monoidiga. Joonisel 6 on toodud järjestatud monoidi kirje tüüp `Agdas`.

Saab näidata, et erandite hinnang `Exc`, korrutamine  $\_·\_$ , mille ühikuks on konstruktor `ok`, ja osaline järjestatus  $\_⊆\_$  moodustavad erandite järjestatud monoidi. Vasakühiku tõestus tuleneb vahetult korrutamise definitsioonist. Paremuühiku tõestamisel tuleb teha juhtumi

osaline  
jär-  
jes-  
tatus  
või  
eel-  
jär-  
jes-  
ta-  
tus?

```

record OrderedMonoid : Set where
  field
    E : Set
    _·_ : E → E → E
    i : E

    lu : {e : E} → i · e ≡ e
    ru : {e : E} → e ≡ e · i
    ass : {e e' e'' : E} → (e · e') · e'' ≡ e · (e' · e'')

    _⊆_ : E → E → Set
    ⊆-refl : {e : E} → e ⊆ e
    ⊆-trans : {e e' e'' : E} → e ⊆ e' → e' ⊆ e'' → e ⊆ e''

    mon : {e e' e'' e''' : E} → e ⊆ e'' → e' ⊆ e''' → e · e' ⊆ e'' · e'''

```

**Joonis 6:** Järjestatud monoid.

analüüs varjatud argumendi konstruktori kuju peal ja seejärel lähtuda korrutamise definitsioonist. Assotsiatiivsus tõestatakse sarnaselt kasutades juhtumite analüüsi ja korrutamise definitsiooni.

explain  
mon

### 2.2.3 Gradeeritud monaad

Efektiga  $E$  parametrizeeritud tüübikonstruktor  $T$  koos tagastamisega  $\eta$  ja sidumisega  $\text{bind}$  moodustab monaadi. Neelduvus  $\text{sub}$  on refleksiivne  $\text{sub-refl}$ , transitiivne  $\text{sub-trans}$  ja sidumise suhtes monotoonne  $\text{sub-mon}$ . Täidetud on monaadi seadused  $\text{mlaw1}$ ,  $\text{mlaw2}$  ja  $\text{mlaw3}$ .

Joonisel 7 on toodud gradeeritud monaadi kirje tüüp  $\text{Agdas}$ .

Saab näidata, et erandite järjestatud monoidil saab põhineda gradeeritud monaad.

## 2.3 Tüübi- ja efektituletus

### 2.3.1 Alamtüübid

Väärtus- ja arvutustüüpide osaline järjestatus on vastastikku defineeritud (jn 8). Konstruktoriga  $\text{st-bn}$  loetakse tõeväärtused naturaalarvude alamtüübiks. Kehtib väärtustüüpide refleksiivsus  $\text{st-refl}$ . Üks väärtustüübi paar on teise alamtüüp  $\text{st-prod}$ , kui paaride vastavad projektsioonid on omakorda alamtüübid. Funktsioonid on alamtüübid  $\text{st-func}$ ,

```

subeq : {E : Set} → {T : E → Set → Set} → {e e' : E} → {X : Set} →
  e ≡ e' → T e X → T e' X
subeq refl p = p

record GradedMonad : Set where
  field
    OM : OrderedMonoid
  open OrderedMonoid OM
  field

    T : E → Set → Set
    η : {X : Set} → X → T i X
    bind : {e e' : E} {X Y : Set} → (X → T e' Y) → (T e X → T (e · e') Y)

    sub : {e e' : E} {X : Set} → e ⊆ e' → T e X → T e' X

    sub-mon : {e e' e'' e''' : E} {X Y : Set} →
      (p : e ⊆ e'') → (q : e' ⊆ e''') →
      (f : X → T e' Y) → (c : T e X) →
      sub (mon p q) (bind f c) ≡ bind (sub q ∘ f) (sub p c)

    sub-eq : {e e' : E} {X : Set} → e ≡ e' → T e X → T e' X
    sub-eq = subeq {E} {T}

  field
    sub-refl : {e : E} {X : Set} → (c : T e X) → sub ⊆-refl c ≡ c
    sub-trans : {e e' e'' : E} {X : Set} →
      (p : e ⊆ e') → (q : e' ⊆ e'') → (c : T e X) →
      sub q (sub p c) ≡ sub (⊆-trans p q) c

    mlaw1 : {e : E} → {X Y : Set} → (f : X → T e Y) → (x : X) →
      sub-eq lu (bind f (η x)) ≡ f x
    mlaw2 : {e : E} → {X : Set} → (c : T e X) →
      sub-eq ru c ≡ bind η c
    mlaw3 : {e e' e'' : E} → {X Y Z : Set} →
      (f : X → T e' Y) → (g : Y → T e'' Z) → (c : T e X) →
      sub-eq ass (bind g (bind f c)) ≡ bind (bind g ∘ f) c

    T1 : {e : E} {X Y : Set} → (X → Y) → T e X → T e Y
    T1 f = sub-eq (sym ru) ∘ bind (η ∘ f)

```

**Joonis 7:** Gradeeritud monaad.

```

mutual
data _≤V_ : VType → VType → Set where
  st-bn : bool ≤V nat
  st-refl : {σ : VType} → σ ≤V σ
  st-prod : {σ σ' τ τ' : VType} →
    σ ≤V σ' → τ ≤V τ' → σ ∏ τ ≤V σ' ∏ τ'
  st-func : {σ σ' : VType} {τ τ' : CType} →
    σ' ≤V σ → τ ≤C τ' → σ ⇒ τ ≤V σ' ⇒ τ'

data _≤C_ : CType → CType → Set where
  st-comp : {e e' : E} {σ σ' : VType} →
    e ⊆ e' → σ ≤V σ' → e / σ ≤C e' / σ'

mutual
st-trans : {σ σ' σ'' : VType} → σ ≤V σ' → σ' ≤V σ'' → σ ≤V σ''
st-trans st-refl q = q
st-trans p st-refl = p
st-trans (st-prod p p') (st-prod q q') = st-prod (st-trans p q)
  (st-trans p' q')
st-trans (st-func p p') (st-func q q') = st-func (st-trans q p)
  (st-trans p' q')

sct-trans : {σ σ' σ'' : CType} → σ ≤C σ' → σ' ≤C σ'' → σ ≤C σ''
sct-trans (st-comp p q) (st-comp p' q') = st-comp (⊆-trans p p')
  (st-trans q q')

```

### Joonis 8: Väärtus- ja arvutustüüpide alamtüüpimine.

kui funktsioonide kehade arvutused on alamtüübid, ja funktsioonide argumendid on kontravariantsed. Arvutustüüp on teise arvutustüübi alamtüüp `st-comp`, kui nende efektid ja väärtustüübid on järjestatud.

Väärtus- ja arvutustüüpide alamtüüpide transitiivsus on defineeritud vastastikku joonisel 8.

explain

### 2.3.2 Keele rafineerimine

Joonisel 9 on toodud vastastikku defineeritud rafineeritud väärtus- ja arvutusliikmed. Kontekst `Ctx` on defineeritud kui väärtustüüpide list. Võrreldes alaptk 2.1-s toodud liikmetega, on rafineeritud liikmed parametrizeeritud kontekstiga  $\Gamma$  ning indekseeritud vastavalt väärtus- ja arvutustüüpidega.

- Konstruktorid `TT` ja `FF` koostavad tõeväärtustüüpi liikme.
- Konstruktor `ZZ` koostab naturaalarvu tüüpi liikme. Konstruktor `SS` koostab antud naturaalarvu tüüpi liikme järglase, mis on samuti naturaalarvu tüüpi.



- $\langle \_ , \_ \rangle$  koostab kahest antud väärtusliikmest paari, mille tüüp on liikmete tüüpide korrutis.
- FST ja SND projekteerivad paari tüüpi liikmest vastavalt esimese või teise korrutatava tüüpi liikme.
- VAR võtab tõestuse, et mingi tüüp on konteksti element, ning annab väärtusliikme, mille tüüp on kõnealuse elemendiga määratud tüüp.
- LAM võtab väärtustüübi ja arvutusliikme, mille kontekst on parameetriga antud kontekstist täpselt väärtustüübi argumendi võrra suurem, ning annab funktsiooniruumile vastava väärtusliikme.
- VCAST suurendab ettantud väärtusliikme tüüpi vastavalt alamtüübi tõestusele. See võimaldab erinevate alamtüüpidega väärtusliikmeid ühtlustada, mis on vajalik rafineeritud arvutusliikmete koostamisel.

Rafineeritud arvutusliikmed (jn 9) määravad täpselt osaarvutuste efektide kombineerimise.

- VAL koostab antud väärtusliikmest õnnestunud arvutuse.
- FAIL koostab väärtustüübist ebaõnnestunud arvutuse.
- TRY\_WITH\_ parandab põhiarvutusliikme efekti erandikäsitleja arvutusliikme efektiga. Kitsendusena peavad arvutusliikmed omama sama väärtustüüpi.
- IF\_THEN\_ELSE\_ eeldab tõeväärtustüüpi tingimust. Kogu arvutusliikme efekt on määratud harude, millede väärtustüübid peavad ühtima, efektide ülemise rajaga.
- \_\$\_ rakendab esimesega väärtusliikmega antud funktsiooni teise väärtusliikmega argumendile, seejuures peavad funktsiooni parameetri ja argumendi väärtustüübid ühtima. Kogu arvutuse efekt ja väärtustüüp on määratud funktsiooni keha arvustüübiga.
- PREC eeldab sammude arvuna naturaalarvude tüüpi väärtusliiget. Baasarvutuse väärtustüüp on lisatud koos naturaalarvu tüüpi sammuloenduriga sammu arvutusliikme konteksti. Täiendava kitsendusena on nõutud, et baasi efekt oleks sammu efektiga korrutamisel püsipunkt.
- LET\_IN\_ lisab esimese arvutusliikme väärtustüübi teise arvutusliikme konteksti. Kogu arvutuse efektis on arvutusliikmete korrutis ning väärtustüüp on määratud teise arvutusliikme tüübiga.
- CCAST suurendab etteantud arvutusliikme tüüpi vastavalt alamtüübi tõestusele.

```

Ctx = List VType

mutual
data VTerm (Γ : Ctx) : VType → Set where
  TT FF : VTerm Γ bool
  ZZ : VTerm Γ nat
  SS : VTerm Γ nat → VTerm Γ nat
  ⟨_,_⟩ : {σ σ' : VType} →
    VTerm Γ σ → VTerm Γ σ' → VTerm Γ (σ ∏ σ')
  FST : {σ σ' : VType} → VTerm Γ (σ ∏ σ') → VTerm Γ σ
  SND : {σ σ' : VType} → VTerm Γ (σ ∏ σ') → VTerm Γ σ'
  VAR : {σ : VType} → σ ∈ Γ → VTerm Γ σ
  LAM : (σ : VType) {τ : CType} →
    CTerm (σ :: Γ) τ → VTerm Γ (σ ⇒ τ)
  VCAST : {σ σ' : VType} → VTerm Γ σ → σ ≤V σ' → VTerm Γ σ'

data CTerm (Γ : Ctx) : CType → Set where
  VAL : {σ : VType} → VTerm Γ σ → CTerm Γ (ok / σ)
  FAIL : (σ : VType) → CTerm Γ (err / σ)
  TRY_WITH_ : {e e' : E} {σ : VType} → CTerm Γ (e / σ) →
    CTerm Γ (e' / σ) → CTerm Γ (e ◇ e' / σ)
  IF_THEN_ELSE_ : {e e' : E} {σ : VType} → VTerm Γ bool →
    CTerm Γ (e / σ) → CTerm Γ (e' / σ) → CTerm Γ (e ⊔ e' / σ)
  _$ : {σ : VType} {τ : CType} →
    VTerm Γ (σ ⇒ τ) → VTerm Γ σ → CTerm Γ τ
  PREC : {e e' : E} {σ : VType} → VTerm Γ nat →
    CTerm Γ (e / σ) → CTerm (σ :: nat :: Γ) (e' / σ) →
    e · e' ⊆ e → CTerm Γ (e / σ)
  LET_IN_ : {e e' : E} {σ σ' : VType} → CTerm Γ (e / σ) →
    CTerm (σ :: Γ) (e' / σ') → CTerm Γ (e · e' / σ')
  CCAST : {e e' : E} {σ σ' : VType} → CTerm Γ (e / σ) →
    e / σ ≤C e' / σ' → CTerm Γ (e' / σ')

```

**Joonis 9:** Eranditega keele rafineeritud liikmed.

### 2.3.3 Liikmete tüübituletus

Etteantud kontekstis saab väärtusliikmele tuletada vastava väärtustüübi (jn 10). Kuna vaste võib puududa, siis on `infer-vtype` tulemus mähitud `Maybe` monaadi. Väärtustüübi tuletamisel lähtutakse väärtustüübi konstruktori kujust.

- `TT` ja `FF` annavad kindlasti tõeväärtustüübi.
- `ZZ` on kindlasti naturaalarvu tüüpi. `SS t` korral tuleb täiendavalt kontrollida, kas alamliige `t` on samas kontekstis naturaalarvu tüüpi. Vastasel korral on liige halvasti koostatud ja selle tüüp puudub.
- Paari  $\langle t, t' \rangle$  tüüp on määratud, kui alamliikmete `t` ja `t'` tüübid on samas kontekstis määratud. Paari tüübiks on alamliikmete tüüpide korrutis. Ülejäänud juhtudel pole paari tüüp määratud.
- `FST t` ja `SND t` on määratud, kui alamliige `t` on paar, st antud kontekstis on ta korrutise tüüpi. Projektsiooni tüübiks on vastavalt esimene või teine korrutatav.
- `VAR x` korral tuleb kontrollida, et naturaalarv `x` on väiksem kui kontekst  $\Gamma$  pikkus. Selleks on kasutatud lahendajat `_<?_`. Naturaalarvude võrratusest `p` on koostatud konteksti pikkusega piiratud naturaalarv `fromN ≤ p`, mida kasutatakse muutujale vastava tüübi otsimiseks kontekstist `lkp Γ`.
- `LAM σ t` puhul tuleb kontrollida, et arvutusliikmega `t` antud keha on hästi tüübitud kontekstis, mida on laiendatud parameetri `σ` võrra. Arvutusliikme tüübi tuletus `infer-ctype` on toodud allpool.

Joonisel 11 on toodud etteantud kontekstis arvutusliikmele tüübi tuletamine. Nagu väärtusliikmete tüübituletuse puhul, on ka arvutusliikmete tüübituletus `infer-ctype` tulemus mähitud `Maybe` monaadi. Väärtustüübi tuletamisel lähtutakse väärtustüübi konstruktori kujust.

- `VAL x` on tüübitud, kui väärtusliikme `x` tüübituletus õnnestub. Arvutuse väärtustüübiks on tuletatud tüüp. Efekti hinnang `ok` tähistab arvutuse õnnestumist.
- `FAIL σ` on alati väärtustüübi `σ` ebaõnnestumise tüüpi, mille efekti hinnang on `err`.
- `TRY t WITH t'` on tüübitud, kui arvutusliikmed `t` ja `t'` on hästi tüübitud. Kogu arvutuse tüübiks on põhiarvutuse tüübi  $\tau$  parandamine erandikäsitleja tüübiga  $\tau'$ . Arvutustüüpide parandus `_◇C_` on defineeritud efektide paranduse `_◇_` ja väärtustüüpide ülemise raja `_⊔V_` abil.

```

infer-vtype : Ctx → vTerm → Maybe VType
infer-vtype Γ TT = just bool
infer-vtype Γ FF = just bool
infer-vtype Γ ZZ = just nat
infer-vtype Γ (SS t) with infer-vtype Γ t
... | just nat = just nat
... | _ = nothing
infer-vtype Γ ⟨ t , t' ⟩ with infer-vtype Γ t | infer-vtype Γ t'
... | just σ | just σ' = just (σ ∏ σ')
... | _ | _ = nothing
infer-vtype Γ (FST t) with infer-vtype Γ t
... | just (σ ∏ _) = just σ
... | _ = nothing
infer-vtype Γ (SND t) with infer-vtype Γ t
... | just (_ ∏ σ') = just σ'
... | _ = nothing
infer-vtype Γ (VAR x) with x <? Γ
... | yes p = just (lkp Γ (fromℕ≤ p))
... | no ¬p = nothing
infer-vtype Γ (LAM σ t) with infer-ctype (σ :: Γ) t
... | just τ = just (σ ⇒ τ)
... | _ = nothing

```

**Joonis 10:** Eranditega keele väärtusliikmete tüübituletus.

- IF  $x$  THEN  $t$  ELSE  $t'$  eeldab, et väärtusliige  $x$  on tõeväärtustüüpi. Kogu arvutuse tüüp on määratud harude tüüpide  $\tau$  ja  $\tau'$  ülemise rajaga  $\tau \sqcup \tau'$ .
- $f \ \$ \ t$  korral kontrollitakse, et väärtusliikme  $f$  tüübiks on funktsiooniruum ja väärtusliikmele  $t$  tuletatud tüüp on  $f$  parameetri alamtüüp. Ülejäänud juhtudel ei ole funktsiooni rakendamine hästi tüübitud.
- PREC  $x \ t \ t'$
- LET  $t \text{ IN } t'$

### 2.3.4 Liikmete efektituletus

## 2.4 Semantika

Joonisel 15 on toodud vastastikku defineeritud väärtus- ja arvutustüüpide ning konteksti semantiline interpretatsioon metakeeles Agda.

- nat interpreteeritakse kui naturaalarvud  $\mathbb{N}$  ja bool kui tõeväärtused Bool.

```

infer-ctype : Ctx → cTerm → Maybe CType
infer-ctype Γ (VAL x) with infer-vtype Γ x
... | just σ = just (ok / σ)
... | _ = nothing
infer-ctype Γ (FAIL σ) = just (err / σ)
infer-ctype Γ (TRY t WITH t') with infer-ctype Γ t | infer-ctype Γ t'
... | just τ | just τ' = τ ◇C τ'
... | _ | _ = nothing
infer-ctype Γ (IF x THEN t ELSE t')
  with infer-vtype Γ x | infer-ctype Γ t | infer-ctype Γ t'
... | just bool | just τ | just τ' = τ ⊔C τ'
... | _ | _ | _ = nothing
infer-ctype Γ (f $ t) with infer-vtype Γ f | infer-vtype Γ t
... | just (σ ⇒ τ) | just σ' with σ' ≤V? σ
... | yes _ = just τ
... | no _ = nothing
infer-ctype Γ (f $ t) | _ | _ = nothing
infer-ctype Γ (PREC x t t')
  with infer-vtype Γ x
... | just nat with infer-ctype Γ t
... | nothing = nothing
... | just (e / σ) with infer-ctype (σ :: nat :: Γ) t'
... | nothing = nothing
... | just (e' / σ') with e · e' ⊑? e | σ ≡V? σ'
... | yes _ | yes _ = just (e / σ)
... | _ | _ = nothing
infer-ctype Γ (PREC x t t') | _ = nothing
infer-ctype Γ (LET t IN t') with infer-ctype Γ t
... | nothing = nothing
... | just (e / σ) with infer-ctype (σ :: Γ) t'
... | nothing = nothing
... | just (e' / σ') = just (e · e' / σ')

```

**Joonis 11:** Eranditega keele arvutusliikmete tüübituletus.

```

refined-vterm : Ctx → vTerm → Set
refined-vterm Γ t with infer-vtype Γ t
... | nothing = ⊤
... | just τ = VTerm Γ τ

refined-cterm : Ctx → cTerm → Set
refined-cterm Γ t with infer-ctype Γ t
... | nothing = ⊤
... | just τ = CTerm Γ τ

```

**Joonis 12:** Väärtus- ja arvutusliikmete efektituletuste tüübikonstruktorid.

```

infer-vterm : (Γ : Ctx) (t : vTerm) → refined-vterm Γ t
infer-vterm Γ TT = TT
infer-vterm Γ FF = FF
infer-vterm Γ ZZ = ZZ
infer-vterm Γ (SS t) with infer-vtype Γ t | infer-vterm Γ t
... | just nat | u = SS u
... | just bool | _ = tt
... | just ( _ ∏ _ ) | _ = tt
... | just ( _ ⇒ _ ) | _ = tt
... | nothing | _ = tt
infer-vterm Γ ⟨ t , t' ⟩
  with infer-vtype Γ t | infer-vterm Γ t |
    infer-vtype Γ t' | infer-vterm Γ t'
... | just _ | u | just _ | u' = ⟨ u , u' ⟩
... | just _ | _ | nothing | _ = tt
... | nothing | _ | _ | _ = tt
infer-vterm Γ (FST t) with infer-vtype Γ t | infer-vterm Γ t
... | just nat | _ = tt
... | just bool | _ = tt
... | just ( _ ∏ _ ) | u = FST u
... | just ( _ ⇒ _ ) | _ = tt
... | nothing | _ = tt
infer-vterm Γ (SND t) with infer-vtype Γ t | infer-vterm Γ t
... | just nat | _ = tt
... | just bool | _ = tt
... | just ( _ ∏ _ ) | u = SND u
... | just ( _ ⇒ _ ) | _ = tt
... | nothing | _ = tt
infer-vterm Γ (VAR x) with x <? Γ
... | yes p = VAR (trace Γ (fromN≤ p))
... | no _ = tt
infer-vterm Γ (LAM σ t)
  with infer-ctype (σ :: Γ) t | infer-cterm (σ :: Γ) t
... | just _ | u = LAM σ u
... | nothing | u = tt

```

**Joonis 13:** Eranditega keele väärtusliikmete efektituletus.

**Joonis 14:** Eranditega keele arvutusliikmete efektituletus.

```

mutual
  <<_>>v : VType → Set
  << nat >>v = ℕ
  << bool >>v = Bool
  << σ ∏ σ' >>v = << σ >>v × << σ' >>v
  << σ ⇒ τ >>v = << σ >>v → << τ >>c

  <<_>>c : CType → Set
  << ε / σ >>c = T ∈ << σ >>v

  <<_>>x : Ctx → Set
  << [] >>x = T
  << σ :: Γ >>x = << σ >>v × << Γ >>x

```

**Joonis 15:** Väärtus-, arvutustüüpide ja konteksti semantika.

- $\sigma \prod \sigma'$  korral tehakse rekursiivsed väljakutsed korrutatavatele ning tulemused korrutatakse Agdas  $\_ \times \_$ .
- $\sigma \Rightarrow \tau$  interpretatsioon vastab Agda funktsioonile, mille parameetri ja tulemuse tüüp on interpreeritud vastavalt väärtustüübist  $\sigma$  ja arvutustüübist  $\tau$ .
- Arvutustüübi  $\epsilon / \sigma$  interpreteerimiseks rakendatakse gradeeritud monaadi tüübi-konstruktorit  $T$  efektile  $\epsilon$  ja väärtustüübi  $\sigma$  interpretatsioonile.
- Tühi kontekst vastab tipp-tüübile  $T$ . Mitte-tühja konteksti pea-element interpreteeritakse ja korrutatakse rekursiivselt interpreteeritud sabaga.

Joonisel 16 on toodud rafineeritud väärtusliikme interpretatsioon antud konteksti interpretatsioonis.

- $TT$  ja  $FF$  seatakse vastavusse tõese ja vääraga.
- $ZZ$  vastab nullile.  $SS \ t$  on  $t$  interpretatsiooni järglane.
- $\langle \ t, \ t' \ \rangle$  tõlgendatakse kui  $t$  ja  $t'$  interpretatsioonide paari.
- $FST \ t$  ja  $SND \ t$  teevad vastavalt esimese ja teise projektsiooni  $t$  interpretatsioonist.
- $VAR \ x$  projekteerib konteksti interpretatsioonist  $\rho$  tõestusele  $x$  vastava (n-ö  $x$ -nda) väärtuse.
- $LAM \ \sigma \ t$  interpreteeritakse kui lambda abstraktsiooni, mille seotud muutuja  $x$  lisatakse arvutusliikme  $t$  interpreteerimise konteksti.
- $VCAST \ t \ p$  puhul interpreteeritakse väärtusliige  $t$  ja konverteeritakse see vastavalt alamtüübi tõestusele  $p$ .

```

[ ]v : {Γ : Ctx} {σ : VType} → VTerm Γ σ → ⟨⟨ Γ ⟩⟩x → ⟨⟨ σ ⟩⟩v
[ TT ]v ρ = true
[ FF ]v ρ = false
[ ZZ ]v ρ = zero
[ SS t ]v ρ = suc ([ t ]v ρ)
[ ⟨ t , t' ⟩ ]v ρ = ([ t ]v ρ , [ t' ]v ρ)
[ FST t ]v ρ = proj1 ([ t ]v ρ)
[ SND t ]v ρ = proj2 ([ t ]v ρ)
[ VAR x ]v ρ = proj x ρ
[ LAM σ t ]v ρ = λ x → [ t ]c (x , ρ)
[ VCAST t p ]v ρ = vcast p ([ t ]v ρ)

```

**Joonis 16:** Eranditega keele väärtusliikmete semantika.

```

[ ]c : {Γ : Ctx} {τ : CType} → CTerm Γ τ → ⟨⟨ Γ ⟩⟩x → ⟨⟨ τ ⟩⟩c
[ VAL x ]c ρ = η ([ x ]v ρ)
[ FAIL σ ]c ρ = sfail {⟨⟨ σ ⟩⟩v}
[ TRY_WITH_ {e} {e'} t t' ]c ρ = sor e e' ([ t ]c ρ) ([ t' ]c ρ)
[ IF_THEN_ELSE_ {e} {e'} x t t' ]c ρ = if [ x ]v ρ
                                     then (sub (lub e e') ([ t ]c ρ))
                                     else (sub (lub-sym e' e) ([ t' ]c ρ))
[ PREC x t t' p ]c ρ = primrecT ([ x ]v ρ)
                             ([ t ]c ρ)
                             ((λ i acc → [ t' ]c (acc , i , ρ))) p
[ t $ u ]c ρ = [ t ]v ρ ([ u ]v ρ)
[ LET_IN_ {e} {e'} m n ]c ρ = bind {e} {e'} (λ x → [ n ]c (x , ρ)) ([ m ]c ρ)
[ CCAST t o ]c ρ = ccast o ([ t ]c ρ)

```

**Joonis 17:** Eranditega keele arvutusliikmete semantika.



---

---

## 2.5 Optimisatsioonid

aeoust haoseu th

---

---

### 3 Mitte-deterministlik keel

aseo huasousato usaohes This is obvious [1]. [2]

---

---

## 4 Võimalikud edasiarendused

- muteeritava oleku laiendused
- mittedeterminismi teine gradeering  $nd0$ ,  $1$ ,  $01$ ,  $1+$ ,  $N$  ja selle optimisatsioonid (pure-lambda-hoist, dead-computation)

---

---

## 5 Kokkuvõte

Kokkuvõttes esitab autor töö põhieesmärgi, vastused sissejuhatuses püstitatud küsimustele, toob välja töö olulisemad tulemused ja järeldused.

---

---

## Viited

- [1] Nick Benton, Andrew Kennedy, Martin Hofmann, and Vivek Nigam. *Counting Successes: Effects and Transformations for Non-deterministic Programs*, pages 56–72. Springer International Publishing, Cham, 2016.
- [2] Shin-ya Katsumata. Parametric effect monads and semantics of effect systems. *SIGPLAN Not.*, 49(1):633–645, January 2014.