ระเบียบกรมการขนส่งทางบก

ว่าด้วยการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน เพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปี

พ.ศ. ๒๕๖๔

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสภาพสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับการขยาย อายุการใช้งานจาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้งาน มีคุณภาพ และความเรียบร้อยในการให้บริการรับจ้าง และมีการตรวจสภาพมลพิษทางอากาศและเสียงอย่างสม่ำเสมอ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ วรรคสอง และข้อ ๓ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้าง บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ ปี เป็น ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔"
 - ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
 - ข้อ ๓ ให้รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ฝ่ายปฏิบัติการ) รักษาการตามระเบียบนี้
- ข้อ ๔ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่ได้รับการขยายอายุการใช้งาน จาก ๘ ปี เป็น ๑๒ ปี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อมีอายุการใช้งานครบ ๘ ปีนับแต่วันที่รถยนต์นั้นจดทะเบียนครั้งแรก ต้องผ่าน การตรวจสภาพรถตามรายการตรวจที่กำหนดในระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถ และเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตรวจสภาพเพิ่มเติมตามรายการ ดังต่อไปนี้
 - (๑) เครื่องปรับอากาศ
 - (๒) ที่เก็บสัมภาระ
- ข้อ ๕ การตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างตามข้อ ๔ ในรายการตรวจสภาพดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีการตรวจ และเกณฑ์การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกท้ายระเบียบนี้
 - (๑) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน
 - (๒) โครงสร้างและตัวถัง
 - (๓) ประตูและพื้นรถ
 - (๔) ที่นั่งผู้ขับรถ ที่นั่งคนโดยสาร และพนักพิงศีรษะ

- (๕) เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย
- (៦) สีรถ
- (๗) เครื่องปรับอากาศ
- (๘) ที่เก็บสัมภาระ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ภาคผนวก แนบท้ายระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก ๙ เป็น ๑๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการตรวจ	วิธีการตรวจ	เกณฑ์การวินิจฉัยผล	หมายเหตุ
	- ตรวจก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และ ก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสีย โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ก๊าซในขณะที่ เครื่องยนต์อยู่ในรอบเดินเบาและไม่ มีภาระ ให้ตรวจทุกชนิดเชื้อเพลิง (กรณีใช้เชื้อเพลิงมากกว่า ๑ ชนิด)	- ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (ก) ค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๕ โดยปริมาตร (ข) ค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนต้องไม่เกิน ๑๐๐ ส่วนในล้านส่วน	
๒. โครงสร้างและตัวถัง	- ตรวจสภาพโครงสร้างและตัวถังรถ	 - ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถรองรับการทำงานของรถขณะมี น้ำหนักเต็มอัตราบรรทุกได้ในทุกสภาพการใช้งาน - ไม่ชำรุด ผุกร่อน บิดเบี้ยวเสียรูปทรง จนมีผลกระทบต่อความมั่นคง แข็งแรงของรถ - ส่วนประกอบของตัวถังรถครบถ้วนและติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรง - ไม่มีส่วนแหลมคมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวถังที่อาจก่อให้เกิดอันตราย - ตัวถังด้านข้างจะยื่นเกินขอบยางด้านนอกสุดของเพลาล้อท้ายหรือกลุ่ม เพลาล้อท้ายได้ไม่เกินด้านละ ๑๕ เซนติเมตร 	
๓. ประตูและพื้นรถ	- ตรวจสภาพประตูและพื้นรถ - ตรวจอุปกรณ์การล็อกและปลดล็อก โดยการเปิด-ปิดประตู	 ต้องไม่ชำรุด ผุกร่อน จนมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของรถและ ความปลอดภัยในการใช้งาน ประตูต้องมีอุปกรณ์ยึดและล็อกประตูที่ใช้การได้ดีสามารถเปิด-ปิดได้ โดยสะดวก วัสดุบุประตูต้องไม่ทรุดโทรมหรือเสียหาย (เช่น สีลอก สีด่าง รอยฉีกขาด รอยปะ รอยผุ แตกหัก ส่วนแหลมคมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย หรือการซ่อมแซมที่ไม่เรียบร้อย) สะอาด ไม่มีคราบเปื้อน คราบสกปรก หรือขยะ 	

รายการตรวจ	วิธีการตรวจ	เกณฑ์การวินิจฉัยผล	หมายเหตุ
๔. ที่นั่งผู้ขับรถ ที่นั่งคนโดยสาร และพนักพิงศีรษะ (ที่นั่งและจำนวนที่นั่ง)	- ตรวจสภาพที่นั่งผู้ขับรถ ที่นั่งคน โดยสาร และพนักพิงศีรษะ - ตรวจจำนวนที่นั่ง การจัดวางที่นั่ง การติดตั้ง ลักษณะ และขนาดที่นั่ง	 ต้องมีสภาพดี ไม่ชำรุดทรุดโทรมหรือเสียหาย (เช่น มีรอยฉีกขาด รอยปะ รอยผู แตกหัก ส่วนแหลมคมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่อาจก่อให้เกิด อันตราย หรือการซ่อมแซมที่ไม่เรียบร้อย) ที่นั่งต้องยึดติดกับโครงสร้างรถหรือตัวถังรถอย่างมั่นคงแข็งแรง จำนวนที่นั่ง การติดตั้ง ลักษณะ และขนาดที่นั่งให้เป็นไปตามที่ทาง ราชการกำหนด รถที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป ที่นั่งตอน หน้าที่อยู่ด้านริมสุดต้องมีพนักพิงศีรษะ สำหรับที่นั่งอื่นอาจมีพนักพิงศีรษะหรือไม่ก็ได้ พนักพิงศีรษะต้องติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงกับที่นั่งหรือโครงสร้างรถ ระบบปรับตำแหน่งหรือระบบเลื่อนของที่นั่งผู้ขับรถ ที่นั่งคนโดยสาร และพนักพิงศีรษะ มีการทำงานเป็นปกติ สะอาด ไม่มีคราบเปื้อน คราบสกปรก หรือขยะ 	
๕. เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย	 - ตรวจสภาพเข็มขัดนิรภัยและจุดยึด เข็มขัดนิรภัย และตรวจการล็อก และปลดล็อกของเข็มขัดนิรภัยโดย การกระตุกหรือกระชาก - ตรวจแบบ และการติดตั้งของเข็ม ขัดนิรภัย 	 - ต้องมีสภาพดี ไม่เสื่อมสภาพชำรุดทรุดโทรม หรือเสียหาย (เช่น มีรอยฉีก ขาด รอยปะ รอยผุ แตกหัก ส่วนแหลมคมหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่อาจ ก่อให้เกิดอันตราย) และมีการทำงานเป็นปกติ - แบบ ตำแหน่งการติดตั้งและประเภทรถที่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยต้อง เป็นไปตามที่ทางราชการกำหนด 	
៦. র্বিรถ	- ตรวจสภาพสีภายนอกตัวรถ	 สภาพสีต้องเรียบร้อย ไม่มีรอยแตกร้าว รอยด่าง คราบสนิม หรือหลุด ลอกชำรุดจำนวนมากหรือขนาดใหญ่ สีถูกต้องตามเอกสารหลักฐานหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางราชการ กำหนด 	

รายการตรวจ	วิธีการตรวจ	เกณฑ์การวินิจฉัยผล	หมายเหตุ
๗. เครื่องปรับอากาศ	- ตรวจสภาพและการทำงานของ เครื่องปรับอากาศ	 - ต้องไม่ชำรุด มีประสิทธิภาพในการปรับอากาศภายในรถและภายในห้อง โดยสารได้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส และสามารถปรับ ทิศทางและแรงลมได้ รวมทั้งไม่มีน้ำรั่วซึมออกจากระบบปรับอากาศ ภายในรถหรือภายในห้องโดยสาร - ไม่มีเสียงดังรบกวนหรือมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอับชื้น 	
๘. ที่เก็บสัมภาระ	- ตรวจสภาพที่เก็บสัมภาระท้ายรถ	 - ต้องมีที่เก็บสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่มีสภาพดี ไม่ชำรุดหรือเสียหาย - ผนังทุกด้านของที่เก็บสัมภาระต้องปิดทีบอย่างมั่นคงแข็งแรงและถาวร - สะอาด เรียบร้อย ไม่มีสิ่งของอื่นที่จะเป็นอุปสรรคในการวางสัมภาระ ของผู้โดยสาร 	