# Treino de Branchs e Jumps

## Lucas

## 17 de setembro de 2015

Questão 1: Você está no endereço efetivo 0x600 e quer deslocar o fluxo do código para o endereço LABEL 2=0x0, você pode fazer isso usando branch? jump? Quais os valores do branch (bne \$s1, \$0, LABEL2), e do jump (j LABEL2) no formatos I, J respectivamente a seguir, para poder deslocar de 0x600 para 0x0.

#### Formato I

opcode	rs	rt	imediato

#### Formato J

opcode	imediato

Questão 2: Você está no endereço efetivo 0x400400 e quer deslocar o fluxo do código para o endereço LABEL 2=0x403400, você pode fazer isso usando branch? jump? Quais os valores do branch (bne \$t1, \$0, LABEL2), e do jump (j LABEL2) no formatos I, J respectivamente a seguir, para poder deslocar de 0x400400 para 0x403400.

# Formato I

opcode	rs	rt	imediato

#### Formato J

opcode	imediato

Questão 3: Você está no endereço efetivo 0x800 e quer deslocar o fluxo do código para o endereço LABEL 2=0x900, você pode fazer isso usando branch? jump? Quais os valores do branch (bne \$s3, \$s1, LABEL2), e do jump (j LABEL2) no formatos I, J respectivamente a seguir, para poder deslocar de 0x800 para 0x900.

# Formato I

opcode	rs	rt	imediato

## Formato J

opcode	imediato		