

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(СибГУТИ)

Институт информатики и вычислительной техники

09.03.01 "Информатика и вычислительная техника"
профиль "Программное обеспечение средств
вычислительной техники и автоматизированных систем"

Кафедра прикладной математики и кибернетики

Современные технологии программирования

Лабораторная работа №5

Разработка и модульное тестирование класса

Редактор Р-ичных чисел

Выполнил:

студент гр.ИП-213

Дмитриев Антон Александрович
ФИО студента

«__» _____ 2025 г.

Проверил:

Преподаватель

ФИО преподавателя

«__» _____ 2025 г.

Оценка _____

Новосибирск 2025 г.

1. Задание

1. Разработать и реализовать класс TEditor «Редактор p-ичных чисел», используя класс C++.
2. Протестировать каждую операцию, определенную на типе данных, используя средства модульного тестирования по критерию C0.
3. Если необходимо, предусмотрите возбуждение исключительных ситуаций.

2. Исходные тексты программ.

Class.py:

```
class P_digit_number:
```

```
    DECIMAL_SEPARATOR = '.'
```

```
    ZERO_REPRESENTATION = '0.'
```

```
    def __init__(self, radix = 10):
```

```
        if (radix < 2 or radix > 16):
```

```
            raise ValueError("Основание системы счисления должно быть от 2  
до 16")
```

```
        self._radix = radix
```

```
        self._string = self.ZERO_REPRESENTATION
```

```
    @property
```

```
    def radix(self):
```

```
        return self._radix
```

```
    @property
```

```
    def string(self):
```

```
        return self._string
```

```
    @string.setter
```

```
    def string(self, value):
```

```
        if not self._is_valid_string(value):
```

```
            raise ValueError("Недопустимый формат строки")
```

```
        self._string = value
```

```
    def _is_valid_string(self, s):
```

```
        if not s:
```

```
            return False
```

```
        if s.count(self.DECIMAL_SEPARATOR) > 1:
```

```
            return False
```

```
        parts = s.split(self.DECIMAL_SEPARATOR)
```

```

integer_part = parts[0]
fractional_part = parts[1] if len(parts) > 1 else ""

if integer_part.startswith('-'):
    integer_part = integer_part[1:]

valid_digits = self._get_valid_digits()

for char in integer_part + fractional_part:
    if char not in valid_digits:
        return False

return True

def _get_valid_digits(self):
    digits = "0123456789ABCDEF"
    return set(digits[:self._radix])

def is_zero(self):
    # Убираем знак и проверяем, равно ли число нулю
    clean_string = self._string.lstrip('-')
    return clean_string == self.ZERO_REPRESENTATION

def add_sign(self):
    if self._string.startswith('-'):
        self._string = self._string[1:]
    else:
        self._string = '-' + self._string
    return self._string

def add_radix_digit(self, digit):
    if not 0 <= digit < self._radix:
        raise ValueError(f"Цифра {digit} недопустима для системы
счисления с основанием {self._radix}")

    digits = "0123456789ABCDEF"
    char = digits[digit]

    if self.is_zero():

```

```

        self._string = char + self.DECIMAL_SEPARATOR
    else:
        if self.DECIMAL_SEPARATOR in self._string:
            parts = self._string.split(self.DECIMAL_SEPARATOR)
            integer_part = parts[0]
            fractional_part = parts[1]
            self._string = integer_part + char + self.DECIMAL_SEPARATOR +
fractional_part
        else:
            self._string += char

    return self._string

def add_zero(self):
    return self.add_radix_digit(0)

def backspace(self):
    if self.is_zero():
        return self._string

    # Разделяем на целую и дробную части
    if self.DECIMAL_SEPARATOR in self._string:
        parts = self._string.split(self.DECIMAL_SEPARATOR)
        integer_part = parts[0]
        fractional_part = parts[1] if len(parts) > 1 else ""

        # Если есть цифры в целой части (кроме возможного знака)
        if len(integer_part) > 1 or (len(integer_part) == 1 and not
integer_part.startswith('-')):
            # Удаляем последний символ из целой части
            new_integer_part = integer_part[:-1]

            # Если после удаления целая часть пустая или содержит только
знак
            if new_integer_part == "" or new_integer_part == '-':
                self._string = self.ZERO_REPRESENTATION
            else:
                self._string = new_integer_part + self.DECIMAL_SEPARATOR +
fractional_part

```

```

        else:
            # Если в целой части только одна цифра (или знак),
устанавливаем ноль
            self._string = self.ZERO_REPRESENTATION
        else:
            # Если нет разделителя (не должно происходить в нормальном
состоянии)
            if len(self._string) > 1:
                self._string = self._string[:-1]
            else:
                self._string = self.ZERO_REPRESENTATION

    return self._string

def clear(self):
    self._string = self.ZERO_REPRESENTATION
    return self._string

def edit(self, command):
    if command == 0:
        return self.clear()
    elif command == 1:
        return self.add_sign()
    elif command == 2:
        return self.backspace()
    elif command == 3:
        return self.add_zero()
    elif 4 <= command < 4 + self._radix:
        digit = command - 4
        return self.add_radix_digit(digit)
    else:
        raise ValueError(f"Неизвестная команда: {command}")

```

Tests.py:

```
import pytest

from lab5 import P_digit_number

class TestP_digit_number:

    """Тесты для класса P_digit_number"""

    def test_constructor_valid_radix(self):

        """Тест конструктора с допустимыми основаниями"""

        for radix in [2, 8, 10, 16]:

            editor = P_digit_number(radix)

            assert editor.radix == radix

            assert editor.string == "0."

    def test_constructor_invalid_radix(self):

        """Тест конструктора с недопустимыми основаниями"""

        with pytest.raises(ValueError):

            P_digit_number(1)

        with pytest.raises(ValueError):

            P_digit_number(17)

    def test_is_zero(self):

        """Тест метода is_zero"""

        editor = P_digit_number()

        assert editor.is_zero() == True

        editor.string = "5."
```

```
assert editor.is_zero() == False
```

```
editor.string = "-0."
```

```
assert editor.is_zero() == True
```

```
def test_add_sign(self):
```

```
    """Тест метода add_sign"""
```

```
    editor = P_digit_number()
```

```
    # Добавление знака
```

```
    result = editor.add_sign()
```

```
    assert result == "-0."
```

```
    assert editor.string == "-0."
```

```
    # Удаление знака
```

```
    result = editor.add_sign()
```

```
    assert result == "0."
```

```
    assert editor.string == "0."
```

```
def test_add_radix_digit(self):
```

```
    """Тест метода add_radix_digit"""
```

```
    editor = P_digit_number(10)
```

```
    # Добавление цифры к нулю
```

```
    result = editor.add_radix_digit(5)
```

```
    assert result == "5."
```

```
    assert editor.string == "5."
```



```
# Добавление второй цифры
result = editor.add_radix_digit(3)
assert result == "53."
assert editor.string == "53."
```

```
def test_add_radix_digit_hex(self):
    """Тест добавления цифр в шестнадцатеричной системе"""
    editor = P_digit_number(16)

    result = editor.add_radix_digit(10) # A
    assert result == "A."
    assert editor.string == "A."

    result = editor.add_radix_digit(15) # F
    assert result == "AF."
    assert editor.string == "AF."
```

```
def test_add_radix_digit_invalid(self):
    """Тест добавления недопустимой цифры"""
    editor = P_digit_number(8)

    with pytest.raises(ValueError):
        editor.add_radix_digit(8)

    with pytest.raises(ValueError):
        editor.add_radix_digit(9)
```

```
def test_add_zero(self):
    """Тест метода add_zero"""
    editor = P_digit_number()

    result = editor.add_zero()
    assert result == "0."

    editor.string = "5."
    result = editor.add_zero()
    assert result == "50."

def test_backspace(self):
    """Тест метода backspace"""
    editor = P_digit_number()
    editor.string = "123."

    result = editor.backspace()
    assert result == "12."

    result = editor.backspace()
    assert result == "1."

    result = editor.backspace()
    assert result == "0."
```

```
def test_backspace_from_zero(self):
```

```
"""Тест backspace из нулевого состояния"""
```

```
editor = P_digit_number()
```

```
result = editor.backspace()
```

```
assert result == "0." # Остается нулем
```

```
def test_clear(self):
```

```
    """Тест метода clear"""
```

```
    editor = P_digit_number()
```

```
    editor.string = "12345."
```

```
    result = editor.clear()
```

```
    assert result == "0."
```

```
    assert editor.string == "0."
```

```
def test_edit_commands(self):
```

```
    """Тест метода edit с различными командами"""
```

```
    editor = P_digit_number(10)
```

```
    # Команда 0 - очистить
```

```
    editor.string = "123."
```

```
    result = editor.edit(0)
```

```
    assert result == "0."
```

```
    # Команда 1 - добавить знак
```

```
    result = editor.edit(1)
```

```
    assert result == "-0."
```

```
# Команда 2 - забой символа
```

```
editor.string = "12."
```

```
result = editor.edit(2)
```

```
assert result == "1."
```

```
# Команда 3 - добавить ноль
```

```
result = editor.edit(3)
```

```
assert result == "10."
```

```
# Команды 4-13 - добавить цифры 0-9
```

```
result = editor.edit(4) # 0
```

```
assert result == "100."
```

```
result = editor.edit(9) # 5
```

```
assert result == "1005."
```

```
def test_edit_invalid_command(self):
```

```
    """Тест метода edit с недопустимой командой"""
```

```
    editor = P_digit_number(10)
```

```
    with pytest.raises(ValueError):
```

```
        editor.edit(20)
```

```
def test_string_property(self):
```

```
    """Тест свойств чтения/записи строки"""
```

```
    editor = P_digit_number()
```

```
# Тест чтения
```

```
assert editor.string == "0."
```

```
# Тест записи допустимой строки
```

```
editor.string = "123.45"
```

```
assert editor.string == "123.45"
```

```
# Тест записи строки со знаком
```

```
editor.string = "-123.45"
```

```
assert editor.string == "-123.45"
```

```
def test_string_property_invalid(self):
```

```
    """Тест записи недопустимой строки"""
```

```
    editor = P_digit_number(10)
```

```
    with pytest.raises(ValueError):
```

```
        editor.string = "12A.45" # Недопустимая цифра A для 10-чной системы
```

```
    with pytest.raises(ValueError):
```

```
        editor.string = "12.34.56" # Много разделителей
```

```
def test_binary_system(self):
```

```
    """Тест работы с двоичной системой"""
```

```
    editor = P_digit_number(2)
```

```
    assert editor.add_radix_digit(1) == "1."
```

```
assert editor.add_radix_digit(0) == "10."
```

```
with pytest.raises(ValueError):
```

```
    editor.add_radix_digit(2)
```

```
def test_hexadecimal_system(self):
```

```
    """Тест работы с шестнадцатеричной системой"""
```

```
    editor = P_digit_number(16)
```

```
    editor.add_radix_digit(10) # A
```

```
    editor.add_radix_digit(11) # B
```

```
    editor.add_radix_digit(12) # C
```

```
    assert editor.string == "ABC."
```

```
    # Проверка допустимости всех цифр
```

```
    valid_digits = set("0123456789ABCDEF")
```

```
    for i in range(16):
```

```
        editor.clear()
```

```
        editor.add_radix_digit(i)
```

```
        assert editor.string[0] in valid_digits
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    pytest.main()
```

3. Результат тестирования методов класса **Matrix**.

1. Тестирование конструктора

1.1 Допустимые основания систем счисления

Входные данные (radix)	Ожидаемый результат
2	radix = 2, string = "0."
8	radix = 8, string = "0."
10	radix = 10, string = "0."
16	radix = 16, string = "0."

1.2 Недопустимые основания систем счисления

Входные данные (radix)	Ожидаемый результат
1	ValueError
17	ValueError

2. Тестирование метода **is_zero()**

Начальное состояние	Ожидаемый результат
"0."	True
"5."	False
"-0."	True
"123."	False

3. Тестирование метода add_sign()

Начальное состояние	Ожидаемый результат
---------------------	---------------------

"0."	"-0."
------	-------

"-0."	"0."
-------	------

"5."	"-5."
------	-------

"-5."	"5."
-------	------

4. Тестирование метода add_radix_digit()

4.1 Десятичная система (radix = 10)

Начальное состояние	Входная цифра	Ожидаемый результат
---------------------	---------------	---------------------

"0."	5	"5."
------	---	------

"5."	3	"53."
------	---	-------

"53."	0	"530."
-------	---	--------

4.2 Шестнадцатеричная система (radix = 16)

Начальное состояние	Входная цифра	Ожидаемый результат
---------------------	---------------	---------------------

"0."	10	"A."
------	----	------

"A."	15	"AF."
------	----	-------

"AF."	12	"AFC."
-------	----	--------

4.3 Недопустимые цифры для восьмеричной системы (radix = 8)

Начальное состояние	Входная цифра	Ожидаемый результат
"0."	8	ValueError
"0."	9	ValueError

5. Тестирование метода `add_zero()`

Начальное состояние	Ожидаемый результат
"0."	"0."
"5."	"50."
"123."	"1230."

6. Тестирование метода `backspace()`

Начальное состояние	Ожидаемый результат
"123."	"12."
"12."	"1."
"1."	"0."
"0."	"0."

7. Тестирование метода `clear()`

Начальное состояние	Ожидаемый результат
"12345."	"0."
"-567."	"0."
"0."	"0."

8. Тестирование метода edit()

8.1 Десятичная система (radix = 10)

Начальное состояние	Команда	Ожидаемый результат
"123."	0	"0."
"0."	1	"-0."
"-0."	1	"0."
"12."	2	"1."
"1."	3	"10."
"10."	4	"100."
"100."	9	"1005."

8.2 Недопустимые команды

Начальное состояние	Команда	Ожидаемый результат
"0."	20	ValueError

9. Тестирование свойства string

9.1 Запись допустимых строк

Начальное состояние	Новая строка	Ожидаемый результат
"0."	"123.45"	"123.45"
"0."	"-123.45"	"-123.45"

9.2 Запись недопустимых строк (radix = 10)

Начальное состояние	Новая строка	Ожидаемый результат
"0."	"12A.45"	ValueError
"0."	"12.34.56"	ValueError

10. Тестирование двоичной системы (radix = 2)

Начальное состояние	Входная цифра	Ожидаемый результат
"0."	1	"1."
"1."	0	"10."
"0."	2	ValueError

11. Тестирование шестнадцатеричной системы (radix = 16)

Начальное состояние	Входная цифра	Ожидаемый результат
"0."	10	"A."
"A."	11	"AB."
"AB."	12	"ABC."
"ABC."	13	"ABCD."
"ABCD."	14	"ABCDE."
"ABCDE."	15	"ABCDEF."