

angular-components

Audit date - 2026-05-08 18:25

Angular ^6.1.0 - 21 TS files - 2,221 LOC

0/100

Grade F

Critique - le projet necessite une intervention majeure.

30 issues detected

2

CRITICAL

26

IMPORTANT

2

MINOR

Project overview

Angular version	^6.1.0
TypeScript files	21
HTML templates	5
Components / Services / Modules	3 / 0 / 2
Pipes / Guards	0 / 0
Total lines of code	2,221
Tests detected	Yes

Outdated Angular version: ^6.1.0 (< 16)

No Signals, no Standalone, no Control Flow. Migrating to Angular 17+ is strongly recommended.

Severity summary



Critical: 2

Important: 26

Minor: 2

Issues detail

Securite

CRITICAL

SEC001 innerHTML sans sanitization (2)

innerHTML peut injecter du HTML malicieux (XSS). Angular bypass la sanitization avec innerHTML.

Fix: Utiliser ``DomSanitizer.bypassSecurityTrustHtml()`` avec validation stricte, ou restructurer le template sans innerHTML.

OCCURRENCES

[projects/angular-datetimeangepicker/src/time/time-component.html:8](#)

```
<span><b [innerHTML]="getCurrentHour()"></b></span>
```

[projects/angular-datetimeangepicker/src/time/time-component.html:22](#)

```
<span><b [innerHTML]="getCurrentMinute()" (mouseWheelUp)="addMinute(options.minuteInterval)"></...>
```

Type Safety

IMPORTANT

TYPE001 Usage de 'any' TypeScript (13)

Le type ``any`` désactive TypeScript. Cache des bugs, rend le refactoring dangereux.

Fix: Typer explicitement (interface, type, générique). Utiliser ``unknown`` si le type est vraiment inconnu.

OCCURRENCES

[src/test.ts:10](#)

```
declare const require: any;
```

[src/app/app.component.ts:3](#)

```
declare var require: any;
```

[src/app/app.component.ts:24](#)

```
initialConfigDatePickerOptions: any = {
```

[src/app/app.component.ts:35](#)

```
startDateConfigDatePickerOptions: any = {
```

[src/app/app.component.ts:38](#)

```
endDateConfigDatePickerOptions: any = {
```

[src/app/app.component.ts:41](#)

```
minDateConfigDatePickerOptions: any = {  
src/app/app.component.ts:44  
maxDateConfigDatePickerOptions: any = {  
src/app/app.component.ts:47  
daterangepickerOptions: any = {  
... and 5 more occurrence(s).
```

Performance

IMPORTANT

PERF003 *ngFor sans trackBy (6)

**ngFor sans trackBy force Angular à recréer tout le DOM à chaque détection de changement. Sur une liste de 100+ items qui change fréquemment, c'est un gros frein perf.*

Fix: Ajouter ``; trackBy: trackByFn`` dans le `*ngFor`, et définir ``trackByFn(index, item) { return item.id; }`` dans le composant. Sur Angular 17+, utiliser le new control flow `@for`` avec ``track item.id``.

OCCURRENCES

[projects/angular-datetimerangepicker/src/calendar/calendar-component.html:24](#)

```
<span *ngFor="let day of weekDays" class="day">{{ day }}</span>
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/calendar/calendar-component.html:27](#)

```
<div class="drp-calendar-row" *ngFor="let y of yearsList; let i=index">
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/calendar/calendar-component.html:34](#)

```
<div class="drp-calendar-row" *ngFor="let m of monthsList;">
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/calendar/calendar-component.html:41](#)

```
<div class="drp-calendar-row" *ngFor="let week of weekList; let i=index">
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/calendar/calendar-component.html:42](#)

```
<span *ngFor="let day of weekList[i]" (click)="dateSelected(day)"
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/daterangepicker/daterangepicker.component.html:52](#)

```
<button type="button" *ngFor="let range of derivedOptions.preDefinedRanges" class="drp-btn outl...
```

Architecture

IMPORTANT

ARCH002 URL hardcodée dans le code (4)

Une URL hardcodée empêche de switcher entre dev/staging/prod sans rebuild. Force un commit pour changer un endpoint. Mauvaise pratique multi-environnements.

Fix: Déplacer l'URL dans ``src/environments/environment.ts`` et ``environment.prod.ts``. Utiliser ``environment.apiUrl`` dans le code.

OCCURRENCES

[projects/angular-datetimerangepicker/src/img/chevron-left.ts:7](#)

```
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/img/chevron-left.ts:8](#)

```
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/img/double-chevron-left.ts:7](#)

```
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/img/double-chevron-left.ts:8](#)

```
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
```

Accessibilité

IMPORTANT

A11Y002 Click sur element non-interactif (3)

Un (click) sur un `<div>` ou `<span>` sans role ni tabindex est inaccessible au clavier et aux lecteurs d'écran. L'utilisateur ne peut pas activer l'action sans souris.

Fix: Soit utiliser un vrai `<button>` (ou `<a>` si c'est une navigation), soit ajouter ``role="button" tabindex="0"`` + handler ``(keydown.enter)`` et ``(keydown.space)``.

OCCURRENCES

[projects/angular-datetimerangepicker/src/calendar/calendar-component.html:28](#)

```
<span (click)="yearSelected(y)" [class.active]="year === y">
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/calendar/calendar-component.html:35](#)

```
<span (click)="monthSelected(m.value)" [class.active]="month === m.value">
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/calendar/calendar-component.html:42](#)

```
<span *ngFor="let day of weekList[i]" (click)="dateSelected(day)"
```

Code Quality

MINOR

DEBUG001 console.log en production (2)

Les `console.log` oubliés exposent des données internes en prod et polluent la console.

Fix: Supprimer ou remplacer par un service de logging. Configurer ``build.optimization.scripts`` pour stripper en prod.

OCCURRENCES

[src/main.ts:12](#)

```
.catch(err => console.error(err));
```

[projects/angular-datetimerangepicker/src/daterangepicker/daterangepicker.component.ts:260](#)

```
console.warn(
```

Lazy loading

Eager routes (no lazy)	0
Lazy routes	0
Lazy loading ratio	0%

Less than 50% of routes use lazy loading. Each eager route adds to the initial bundle. Migrate to `loadComponent` (Angular 15+) for the heaviest routes first.

Refactoring plan

This week - Critical

- innerHTML sans sanitization (SEC001)

innerHTML peut injecter du HTML malicieux (XSS). Angular bypass la sanitization avec innerHTML.

This month - Important

- Usage de 'any' TypeScript (TYPE001)

Le type ``any`` désactive TypeScript. Cache des bugs, rend le refactoring dangereux.

- *ngFor sans trackBy (PERF003)

*ngFor sans trackBy force Angular à recréer tout le DOM à chaque détection de changement. Sur une liste de 100+ items qui chang...

- URL hardcodée dans le code (ARCH002)

Une URL hardcodée empêche de switcher entre dev/staging/prod sans rebuild. Force un commit pour changer un endpoint. Mauvaise...

- Click sur element non-interactif (A11Y002)

Un (click) sur un <div> ou sans role ni tabindex est inaccessible au clavier et aux lecteurs d'écran. L'utilisateur ne p...

On the roadmap - Minor**- console.log en production (DEBUG001)**

Les console.log oubliés exposent des données internes en prod et polluent la console.

This report is produced by automated static analysis. It does not replace a thorough manual review by an experienced Angular developer.