

INTRODUCCIÓN

Para la comunicación con el webservice se utilizan servicios RESTFul, de tipo GET para lectura de datos y de tipo POST para la escritura, la url de acceso es: [http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/\[metodo\]](http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/[metodo]) dónde [método] va variando de acuerdo a la acción que se quiere realizar.

TÓKEN DE SEGURIDAD

Toda interacción con el servidor requiere de un token de seguridad que se debe incluir dentro de los parámetros, este token se utiliza para asegurar el ingreso a los servicios, permitiendo el ingreso únicamente a quién presenta un token válido.

El token se genera haciendo un hash (SHA1) de la combinación de los siguientes valores:

- Una llave pública, proporcionada por los administradores
- Fecha y hora UTC actual en formato yyyy-mm-dd hh:mm, p.e: 2025-12-31 23:00
- El nombre de la función a la que se va a acceder
- Una llave privada, proporcionada por los administradores

p.e:

hash(publicKey + fecha + tipo + privateKey)

hash(MIICWgIBAAKBgFC1ZWrcq...H1SOpDHJaazyZa5CC202025-12-31
18:00LeerClientesMIGeMA0GCSqGSIb3DQ...15TB9/GpLogHAgMBAAE=)

El token debe lucir como:

- 825A5DF5772B814F1447402F923075F01351D3A3
- 67DADA98FEC22D62DCF69D0D55436E1185197408
- 98FA1C0A4413D8C7F80CCC54E7D1B456C7102841

El token se genera en cada llamada, un token tiene un tiempo de vida limitado y depende de la fecha y hora del servidor por tanto el cliente debe estar con la misma hora del servidor.

LOGIN

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/login>

Parámetros:

- **token (obligatorio):** una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **Login**.
- **name (obligatorio):** el nombre de usuario
- **password (obligatorio):** la contraseña del usuario

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```
{  
  "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",  
}
```

```

    "status": "ERROR",
    "message": "Credenciales no validas",
    "data": ""
  }

```

Dónde:

- **requestDateTime:** es la fecha y hora en la que se invoco al servicio
- **status:** puede ser OK o ERROR dependiendo si la respuesta el acceso es permitido o no
- **message:** un mensaje indicando el porque del status
- **data:** si el acceso es permitido devuelve el nick

ITEMS

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/items>

Parámetros:

- **token (obligatorio):** una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **Items**.
- **idItem (obligatorio):** el id del item a buscar

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```

{
  "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",
  "status": "OK",
  "message": "1",
  "data": "{
    \"iditems\": 5062,
    \"iditem\": \"80000906-1676133420\",
    \"infor\": \"{\\\"ue\\\": 0, \\\"um\\\": null, \\\"name\\\": \\\"ll\\\", \\\"tipo\\\": \\\"Assemble\\\", \\\"ean13\\\": null, \\\"ean14\\\": null, \\\"stock\\\": 0.0, \\\"iditem\\\": \\\"80000906-1676133420\\\", \\\"maximo\\\": 0.0, \\\"minimo\\\": 0.0, \\\"fullname\\\": \\\"ll\\\", \\\"ubicacion\\\": null, \\\"descripcion\\\": null, \\\"item_descripcion\\\": null}\"
  }"
}

```

Dónde:

- **requestDateTime:** es la fecha y hora en la que se invoco al servicio
- **status:** puede ser OK o ERROR
- **message:** el total de registros encontrados
- **data:** un objeto, con la información del item

SALES

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/sales>

Parámetros:

- **token (obligatorio):** una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **Sales**.
- **estado (obligatorio):** el estado en el que deben estar las ventas
- **nick (opcional):** devuelve las venta de este nick
- **date (opcional):** devuelve las ventas de esa fecha, debe estar en formato YYYY-MM-DD
- **from (obligatorio):** un valor numérico que indica desde que registro iniciar, por ejemplo si es 0 y skip es 10 se inicia desde el registro 0 y se devuelven 10 registros
- **skip (obligatorio):** un valor numérico que indica cuantos registros saltar, por ejemplo si from es 10 y skip es 20 se devuelve desde el registro 10 y se devuelven 20 registros es decir hasta el registro 30

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```
{
  "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",
  "status": "OK",
  "message": "10",
  "data": "[
    {
      "idsales": 1,
      "idsale": "400895-1721045630",
      "nick": "",
      "fecha": "2024-07-15T00:00:00",
      "numitemsprocesados": 0,
      "estado": "PENDIENTE",
      "numero": "8385",
      "cliente": "LIRIS S.A.",
      "idcliente": "80000742-1704481631",
      "numitems": 5,
      "qb": 0
    }
  ]"
```

Dónde:

- **requestDateTime:** es la fecha y hora en la que se invoco al servicio
- **status:** puede ser OK o ERROR
- **message:** el total de registro encontrados
- **data:** un array de objetos, donde cada objeto es una venta

SALE LINES

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/lines>

Parámetros:

- **token (obligatorio):** una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **SaleLines**.
- **from (obligatorio):** un valor numérico que indica desde que registro iniciar, por ejemplo si es 0 y skip es 10 se inicia desde el registro 0 y se devuelven 10 registros
- **skip (obligatorio):** un valor numérico que indica cuantos registros saltar, por ejemplo si from es 10 y skip es 20 se devuelve desde el registro 10 y se devuelven 20 registros es decir hasta el registro 30
- **idsale (obligatorio):** el id de la venta de la cual traer las lineas

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```
{
  "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",
  "status": "OK",
  "message": "I0",
  "data": "[
    {
      "idsales_lineas": 1,
      "idsale": "400895-1721045630",
      "idlinea": "400897-1721045630",
      "fullname": "PT:1 CONDIMENSA:CONDIMENTOS EN PASTAS:ALIÑO COMPLETO:* ALINO BOT 380 GRS. (0756)",
      "iditem": "8000071D-1670730785",
      "name": "* ALINO BOT 380 GRS. (0756)",
      "qty": 16,
      "ean13": "7862101140756",
      "ue": 30,
      "ubicacion": "",
      "qtydespachada": 0,
      "novedades": "",
      "hora": "2024-07-26T09:28:28",
      "nick": "",
      "ean14": "27862101140750",
      "okescaneo": 0,
      "stock": 0
    }
  ]"
}
```

Dónde:

- **requestDateTime**: es la fecha y hora en la que se invoco al servicio
- **status**: puede ser OK o ERROR
- **message**: el total de registro encontrados
- **data**: un array de objetos, donde cada objeto es una linea de la venta

INVOICES

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/invoices>

Parámetros:

- **token (obligatorio)**: una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **Sales**.
- **estado (obligatorio)**: el estado en el que deben estar los invoices
- **nick (opcional)**: devuelva los invoices de este nick
- **date (opcional)**: devuelve los invoices de esa fecha, debe estar en formato YYYY-MM-DD
- **from (obligatorio)**: un valor numérico que indica desde que registro iniciar, por ejemplo si es 0 y skip es 10 se inicia desde el registro 0 y se devuelven 10 registros
- **skip (obligatorio)**: un valor numérico que indica cuantos registros saltar, por ejemplo si from es 10 y skip es 20 se devuelve desde el registro 10 y se devuelven 20 registros es decir hasta el registro 30

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```
{
  "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",
  "status": "OK",
  "message": "10",
  "data": "[
    {
      "idsales": 1,
      "idsale": "400895-1721045630",
      "nick": "",
      "fecha": "2024-07-15T00:00:00",
      "numitemsprocesados": 0,
      "estado": "PENDIENTE",
      "numero": "8385",
      "cliente": "LIRIS S.A.",
      "idcliente": "80000742-1704481631",
      "numitems": 5,
      "qb": 0
    }
  ]
}
```

```
]"}
}
```

Dónde:

- **requestDateTime**: es la fecha y hora en la que se invoco al servicio
- **status**: puede ser OK o ERROR
- **message**: el total de registro encontrados
- **data**: un array de objetos, donde cada objeto es un invoice

INVOICE LINES

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/linesinvoice>

Parámetros:

- **token (obligatorio)**: una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **InvoiceLines**.
- **from (obligatorio)**: un valor numérico que indica desde que registro iniciar, por ejemplo si es 0 y skip es 10 se inicia desde el registro 0 y se devuelven 10 registros
- **skip (obligatorio)**: un valor numérico que indica cuantos registros saltar, por ejemplo si from es 10 y skip es 20 se devuelve desde el registro 10 y se devuelven 20 registros es decir hasta el registro 30
- **idsale (obligatorio)**: el id del invoice del cual traer las lineas

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```
{
  "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",
  "status": "OK",
  "message": "10",
  "data": "[
    {
      "idsales_lineas": 1,
      "idsale": "400895-1721045630",
      "idlinea": "400897-1721045630",
      "fullname": "PT:1 CONDIMENSA:CONDIMENTOS EN PASTAS:ALÍÑO COMPLETO:* ALINO BOT 380 GRS. (0756)",
      "iditem": "8000071D-1670730785",
      "name": "* ALINO BOT 380 GRS. (0756)",
      "qty": 16,
      "ean13": "7862101140756",
      "ue": 30,
      "ubicacion": "",
      "qtydespachada": 0,
```

```

        "novedades": "",
        "hora": "2024-07-26T09:28:28",
        "nick": "",
        "ean14": "27862101140750",
        "okescaneo": 0,
        "stock": 0
    }
]
}

```

Dónde:

- **requestDateTime**: es la fecha y hora en la que se invoca al servicio
- **status**: puede ser OK o ERROR
- **message**: el total de registro encontrados
- **data**: un array de objetos, donde cada objeto es una línea del invoice

INSERT TESTIGO

Tipo: POST

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/testigo>

Parámetros:

- **token (obligatorio)**: una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **InsertTestigo**.
- **id (obligatorio)**
- **envio_id (obligatorio)**
- **tipo (obligatorio)**
- **estado (obligatorio)**
- **ultimo_error (obligatorio)**

Body:

- se registra en el campo **infor (obligatorio)**

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```

{
    "requestDateTime": "2025-09-20T16:25:29.4131896-05:00",
    "status": "OK",
    "message": "Registro insertado con exito"
}

```

Dónde:

- **requestDateTime**: es la fecha y hora en la que se invoca al servicio
- **status**: puede ser OK o ERROR

- **message:** el resultado de la operación

COMPRAS

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/compras>

Parámetros:

- **token (obligatorio):** una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **Sales**.
- **estado (obligatorio):** el estado en el que deben estar las ventas
- **nick (opcional):** devuelva las venta de este nick
- **date (opcional):** devuelve las ventas de esa fecha, debe estar en formato YYYY-MM-DD
- **from (obligatorio):** un valor numérico que indica desde que registro iniciar, por ejemplo si es 0 y skip es 10 se inicia desde el registro 0 y se devuelven 10 registros
- **skip (obligatorio):** un valor numérico que indica cuantos registros saltar, por ejemplo si from es 10 y skip es 20 se devuelve desde el registro 10 y se devulven 20 registros es decir hasta el registro 30

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```
{
  "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",
  "status": "OK",
  "message": "10",
  "data": "[
    {
      "idsales": 1,
      "idsale": "400895-1721045630",
      "nick": "",
      "fecha": "2024-07-15T00:00:00",
      "numitemsprocesados": 0,
      "estado": "PENDIENTE",
      "numero": "8385",
      "cliente": "LIRIS S.A.",
      "idcliente": "80000742-1704481631",
      "numitems": 5,
      "qb": 0,
      "status": "",
      "idinvoice": "",
      "numitemsopen": 1,
    }
  ]
}
```



```
]"  
}
```

Dónde:

- **requestDateTime**: es la fecha y hora en la que se invoco al servicio
- **status**: puede ser OK o ERROR
- **message**: el total de registro encontrados
- **data**: un array de objetos, donde cada objeto es una venta

COMPRAS LINES

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/compraslines>

Parámetros:

- **token (obligatorio)**: una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **SaleLines**.
- **from (obligatorio)**: un valor numérico que indica desde que registro iniciar, por ejemplo si es 0 y skip es 10 se inicia desde el registro 0 y se devuelven 10 registros
- **skip (obligatorio)**: un valor numérico que indica cuantos registros saltar, por ejemplo si from es 10 y skip es 20 se devuelve desde el registro 10 y se devuelven 20 registros es decir hasta el registro 30
- **idsale (obligatorio)**: el id de la venta de la cual traer las lineas

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```
{  
  "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",  
  "status": "OK",  
  "message": "10",  
  "data": "[  
    {  
      "idsales_lineas": 1,  
      "idsale": "400895-1721045630",  
      "idlinea": "400897-1721045630",  
      "fullname": "PT:1 CONDIMENSA:CONDIMENTOS EN PASTAS:ALÍÑO COMPLETO:* ALINO BOT  
380 GRS. (0756)",  
      "iditem": "8000071D-1670730785",  
      "name": "* ALINO BOT 380 GRS. (0756)",  
      "qty": 16,  
      "ean13": "7862101140756",  
      "ue": 30,  
      "ubicacion": "",  
      "qtydespachada": 0,  
    }  
  ]
```

```

        "novedades": "",
        "hora": "2024-07-26T09:28:28",
        "nick": "",
        "ean14": "27862101140750",
        "okescaneo": 0,
        "stock": 0,
        "rate": 0
    }
}

```

Dónde:

- **requestDateTime**: es la fecha y hora en la que se invoco al servicio
- **status**: puede ser OK o ERROR
- **message**: el total de registro encontrados
- **data**: un array de objetos, donde cada objeto es una linea de la venta

PRODUCCION

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/produccion>

Parámetros:

- **token (obligatorio)**: una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **Sales**.
- **estado (obligatorio)**: el estado en el que deben estar las ventas
- **nick (opcional)**: devuelva las venta de este nick
- **date (opcional)**: devuelve las ventas de esa fecha, debe estar en formato YYYY-MM-DD
- **from (obligatorio)**: un valor numérico que indica desde que registro iniciar, por ejemplo si es 0 y skip es 10 se inicia desde el registro 0 y se devuelven 10 registros
- **skip (obligatorio)**: un valor numérico que indica cuantos registros saltar, por ejemplo si from es 10 y skip es 20 se devuelve desde el registro 10 y se devuelven 20 registros es decir hasta el registro 30

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```

{
    "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",
    "status": "OK",
    "message": "10",
    "data": "[
        {

```

```

        "idsales": 1,
        "idsale": "400895-1721045630",
        "nick": "",
        "fecha": "2024-07-15T00:00:00",
        "numitemsprocesados": 0,
        "estado": "PENDIENTE",
        "numero": "8385",
        "cliente": "LIRIS S.A.",
        "idcliente": "80000742-1704481631",
        "numitems": 5,
        "qb": 0,
        "status": "",
        "idinvoice": "",
        "numitemsopen": 1,
    }
}
]
}

```

Dónde:

- **requestDateTime:** es la fecha y hora en la que se invoco al servicio
- **status:** puede ser OK o ERROR
- **message:** el total de registro encontrados
- **data:** un array de objetos, donde cada objeto es una venta

PRODUCCION LINES

Tipo: GET

URL: <http://52.5.30.107:8081/api/v1/odin/produccionlines>

Parámetros:

- **token (obligatorio):** una cadena de texto generada como se describe al inicio, el nombre a usar es **SaleLines**.
- **from (obligatorio):** un valor numérico que indica desde que registro iniciar, por ejemplo si es 0 y skip es 10 se inicia desde el registro 0 y se devuelven 10 registros
- **skip (obligatorio):** un valor numérico que indica cuantos registros saltar, por ejemplo si from es 10 y skip es 20 se devuelve desde el registro 10 y se devuelven 20 registros es decir hasta el registro 30
- **idsale (obligatorio):** el id de la venta de la cual traer las lineas

Respuesta:

El servicio responderá con un json con la siguiente estructura:

```

{
    "requestDateTime": "2025-09-20T14:31:08.279226-05:00",
    "status": "OK",

```

```

"message": "10",
"data": "[
  {
    "idsales_lineas": 1,
    "idsale": "400895-1721045630",
    "idlinea": "400897-1721045630",
    "fullname": "PT:1 CONDIMENSA:CONDIMENTOS EN PASTAS:ALÍÑO COMPLETO:* ALINO BOT
380 GRS. (0756)",
    "iditem": "8000071D-1670730785",
    "name": "* ALINO BOT 380 GRS. (0756)",
    "qty": 16,
    "ean13": "7862101140756",
    "ue": 30,
    "ubicacion": "",
    "qtydespachada": 0,
    "novedades": "",
    "hora": "2024-07-26T09:28:28",
    "nick": "",
    "ean14": "27862101140750",
    "okescaneo": 0,
    "stock": 0,
    "rate": 0
  }
]"
}

```

Dónde:

- **requestDateTime:** es la fecha y hora en la que se invoco al servicio
- **status:** puede ser OK o ERROR
- **message:** el total de registro encontrados
- **data:** un array de objetos, donde cada objeto es una linea de la venta