

Procédure admin — Convertir un tutoriel ODT en page DokuWiki Hatlab avec l'interface graphique

1. Objectif

Cette procédure explique comment intégrer dans DokuWiki un tutoriel fourni par un contributeur au format OpenDocument `.odt`.

L'objectif est d'utiliser principalement l'interface graphique Hatlab, afin d'éviter de saisir des commandes de conversion à la main.

Principe général :

```
Dossier contributeur
├─ tutoriel.odt
├─ image_1.png
├─ image_2.jpg
└─ image_3.png

↓ Interface graphique Hatlab

Fichier .txt DokuWiki généré

↓ Copie sur le serveur

Page visible dans le wiki Hatlab
```

2. Ce que doit fournir le contributeur

Le contributeur doit transmettre un dossier contenant :

- un fichier `.odt` rempli avec le modèle Hatlab ;
- les images utilisées dans le tutoriel.

Exemple :

```
install_party_linux/
├─ install_party_linux.odt
├─ iso_linux.png
└─ cle_usb_bootable.png
```

```
|─ bios_boot_menu.png
|─ installation_linux.png
```

Dans le fichier `.odt`, les images doivent être indiquées sous cette forme :

```
Image : iso_linux.png
Image : cle_usb_bootable.png
Image : bios_boot_menu.png
Image : installation_linux.png
```

Le nom écrit dans le document doit correspondre exactement au nom du fichier image fourni.

3. Préparer l'outil sur le poste admin

Se placer dans le dossier de l'outil :

```
cd ~/projets/template\ to\ wiki
```

Activer l'environnement virtuel :

```
source .venv/bin/activate
```

Si l'environnement virtuel n'existe pas encore :

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3-tk

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

Vérifier que Tkinter fonctionne :

```
python -c "import tkinter; print('Tkinter OK')"
```

4. Lancer l'interface graphique

Depuis le dossier de l'outil :

```
source .venv/bin/activate
python hatlab_odt_converter_gui.py
```

Une fenêtre graphique s'ouvre.

5. Remplir l'interface graphique

Dans l'interface :

1. Fichier ODT source

Cliquer sur :

Choisir un fichier .odt

Sélectionner le fichier fourni par le contributeur.

Exemple :

install_party_linux.odt

2. Fichier TXT de sortie

Cliquer sur :

Choisir l'emplacement de sortie

Choisir où générer le fichier DokuWiki `.txt`.

Exemple :

install_party_linux.txt

Ce fichier est le contenu qui sera ensuite copié dans `data/pages`.

3. Namespace média DokuWiki

Renseigner le namespace où seront stockées les images.

Exemples :

```
projets:divers  
projets:electronique  
projets:maison  
projets:energie  
projets:fabrication  
projets:robotique
```

Pour un tutoriel "Install-party Linux", utiliser par exemple :

```
projets:divers
```

Ce namespace détermine les liens images générés.

Exemple généré :

```
{{projets:divers:iso_linux.png|Télécharger l'image ISO Linux}}
```

4. Identifiant de page

Renseigner l'identifiant technique de la page.

Exemple :

```
install_party_linux
```

La page finale sera donc :

```
projets:divers:install_party_linux
```

URL finale attendue :

```
https://wiki.hatlab.fr/doku.php?id=projets:divers:install_party_linux
```

5. Extraction des images intégrées

Pour une première utilisation, ne pas cocher l'extraction automatique des images intégrées.

Méthode recommandée :

- le contributeur fournit les images à part ;
- l'admin copie les images manuellement dans data/media.

L'extraction automatique pourra être testée plus tard si besoin.

6. Écraser le fichier de sortie

Cocher cette option uniquement si le fichier `.txt` de sortie existe déjà et doit être remplacé.

Sinon, laisser décoché.

6. Lancer la conversion

Cliquer sur :

Convertir

Vérifier dans la zone de logs que la conversion s'est bien terminée.

Le fichier `.txt` généré doit contenir une structure DokuWiki avec des blocs :

```
<WRAP group>

<WRAP half column>
Texte de l'étape.
</WRAP>

<WRAP half column>
{{projets:divers:iso_linux.png|Titre de l'étape}}
</WRAP>

</WRAP>
<WRAP clear />
```

7. Contrôler rapidement le fichier généré

Ouvrir le fichier `.txt` généré.

Vérifier :

- le titre ;
- l'auteur ;

- les catégories ;
- l'introduction ;
- les matériaux ;
- les outils ;
- les étapes ;
- les images ;
- la présence des blocs `<WRAP>` .

Contrôle possible en terminal :

```
head -80 install_party_linux.txt
grep -n "WRAP\|Etape\|{" install_party_linux.txt
```

8. Copier la page générée sur le serveur DokuWiki

Sur le serveur DokuWiki, créer le dossier cible si besoin.

Exemple pour :

```
projets:divers:install_party_linux
```

le fichier doit être placé ici :

```
~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

Créer le dossier :

```
mkdir -p ~/wiki_2/data/pages/projets/divers
```

Copier le fichier généré :

```
cp install_party_linux.txt
~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

Si la page existe déjà, faire une sauvegarde avant remplacement :

```
cp ~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt.bak_$(date +
%Y%m%d_%H%M%S)
```

9. Copier les images dans la médiathèque DokuWiki

Le namespace média choisi dans l'interface était :

```
projets:divers
```

Le dossier média correspondant est :

```
~/wiki_2/data/media/projets/divers/
```

Créer le dossier si besoin :

```
mkdir -p ~/wiki_2/data/media/projets/divers
```

Copier les images fournies par le contributeur :

```
cp iso_linux.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/  
cp cle_usb_bootable.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/  
cp bios_boot_menu.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/  
cp installation_linux.png ~/wiki_2/data/media/projets/divers/
```

Vérifier :

```
ls -l ~/wiki_2/data/media/projets/divers/
```

10. Purger le cache DokuWiki

Après ajout ou modification de pages/images :

```
cd ~/wiki_2  
find data/cache -type f -delete
```

11. Vérifier la page dans le navigateur

Ouvrir la page finale.

Exemple :

```
https://wiki.hatlab.fr/doku.php?id=projets:divers:install_party_linux
```

Contrôler :

- le titre ;
- l'auteur ;
- les catégories ;
- le résumé ;
- l'introduction ;
- les listes ;
- les étapes ;
- les images ;
- la mise en page texte à gauche / image à droite ;
- le rendu mobile si possible.

12. Si une image ne s'affiche pas

Vérifier dans cet ordre.

1. Nom généré dans la page

Dans le fichier `.txt`, chercher les images :

```
grep -n "{{" ~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

Exemple attendu :

```
{{projets:divers:iso_linux.png|Télécharger l'image ISO Linux}}
```

2. Présence du fichier image

```
ls -l ~/wiki_2/data/media/projets/divers/iso_linux.png
```

3. Correspondance exacte du nom

Attention aux différences :

```
iso_linux.png  
ISO_Linux.PNG  
iso linux.png  
iso-linux.png
```

Le nom dans le fichier `.txt` doit correspondre au nom réel de l'image.

4. Cache DokuWiki

```
cd ~/wiki_2  
find data/cache -type f -delete
```

13. Si la page ne s'affiche pas

Vérifier que le fichier est au bon endroit :

```
ls -l ~/wiki_2/data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

Rappel de correspondance :

```
data/pages/projets/divers/install_party_linux.txt
```

donne :

```
https://wiki.hatlab.fr/doku.php?id=projets:divers:install_party_linux
```

14. Usage CLI en secours

L'interface graphique est la méthode recommandée.

En cas de problème avec l'interface, utiliser la commande CLI :

```
python convert_odt_tuto_hatlab.py  
install_party_linux.odt  
install_party_linux.txt  
--media-namespace projets:divers  
--page-id install_party_linux  
--force
```

Puis continuer la procédure à partir de la copie du fichier `.txt` dans DokuWiki.

15. Règles importantes

Ne pas écrire directement dans le wiki de production depuis l'outil.

La procédure recommandée reste :

```
conversion locale via interface graphique
↓
contrôle du fichier .txt généré
↓
copie manuelle dans data/pages
↓
copie manuelle des images dans data/media
↓
purge cache
↓
contrôle visuel
```

Cette méthode limite les risques et permet de vérifier le contenu avant publication.