

郵件發送介面 (SendMail) 文檔

介面概述

此介面為第三方系統提供郵件傳送能力，部署在 `/MailService/SendMail` 路徑下，並採用 HTTP POST 方法呼叫。介面需透過 `mainComId` 驗證呼叫方合法性，並透過 Header 中的 Bearer Token 完成身分認證，最終根據傳入的郵件參數完成郵件傳送。

介面資訊

項	說明
請求路徑	<code>/MailService/SendMail</code>
請求方法	POST
內容類型	application/json (請求體需為 JSON 格式)
認證方式	Bearer Token (透過 Header 的 Authorization 欄位傳遞)
適用情境	第三方系統存取調用，非本機系統使用

請求頭說明

欄位名稱	必選	類型	說明
Authorization	是	String	格式為 <code>Bearer {token}</code> ，其中 <code>token</code> 為與 <code>mainComId</code> 綁定的認證碼

請求體參數 (SendingEmailModel)

參數名稱	必選	類型	說明
MainComId	是	String	呼叫方唯一標識，需事先設定並關聯認證資訊；傳入後會自動移除首尾空格
LanguageCode	否	String	郵件語言編碼，預設值為 <code>zh-HK</code> (繁體中文-香港)

參數名稱	必選	類型	說明
MailTemplateEnum	否	String	郵件模板枚舉值，可選枚舉項需符合 <code>MailTemplateEnum</code> 定義；若傳入無效值會回傳錯誤；傳入 <code>NO_TEMPLATE</code> 表示無模板
Mailto	否	String	收件者信箱位址；多個信箱以英文逗號 <code>,</code> 分隔；若為空則使用預設測試信箱
Subject	否	String	郵件主題；若使用模板，主題可能由模板覆蓋（取決於模板配置）
EmailContent	否	String	郵件正文內容；若使用模板，內容可能由模板填入（取決於模板配置）
CallbackUrlEncode	否	String	回呼URL（編碼後）；可為 <code>null</code> ，用於郵件模板中的連結替換等場景

反應體格式 (ResponseModalX)

響應體為 JSON 格式，結構如下：

```

1 {
2   "meta": {
3     "Success": true/false,
4     "Message": "提示訊息",
5     "ErrorCode": 數字錯誤碼
6   },
7   "data": {}
8 }
```

回應元資料 (meta) 說明

欄位名稱	類型	說明
Success	Boolean	介面呼叫結果： <code>true</code> 表示郵件傳送成功， <code>false</code> 表示失敗
Message	String	結果描述：成功時返回“郵件已成功發送”，失敗時返回具體錯誤原因
ErrorCode	Integer	錯誤碼：0 表示成功；1 表示通用失敗；500 表示內部異常；其他值為業務錯誤碼

回應資料 (data) 說明

目前版本 `data` 欄位為空對象，後續可擴充回傳郵件傳送流水號、收件者回執等資訊。

錯誤碼與提示訊息說明

錯誤碼	提示訊息	原因說明
1	郵件發送失敗	通用發送失敗 (非參數/認證類錯誤)
1	請提供有效的郵件參數	請求體為空 (emailModel 為 null)
1	缺少必要參數：mainComId	MainComId 參數為空或未傳遞
1	無效的 mainComId，未找到對應的認證使用者資訊	MainComId 未在系統設定的認證清單中符合
1	請在Header中提供Authorization: Bearer {token}	未傳遞 Authorization 請求頭
1	Authorization格式錯誤，請使用 Bearer {token}	Authorization 格式不符合 Bearer Token 規格
1	無效的Token：{token}	Token 與 mainComId 綁定的認證碼不符
1	無效的郵件範本類型：{xxx},或傳入 NO_TEMPLATE	MailTemplateEnum 參數值無效
1	郵件發送失敗，請檢查日誌	郵件服務執行傳送操作後回傳失敗 (需查看系統日誌定位原因)
500	內部錯誤：{異常資訊}	介面執行過程中拋出未捕獲的異常 (如郵件服務初始化失敗等)
0	郵件已成功發送	郵件發送成功

呼叫範例

1. 正確呼叫範例 (curl)

```
1  『 `bash
2  curl --location --request POST 'http://{網域/IP}:{連接埠}/MailService/SendMail' \
```

```
3 --header 'Authorization: Bearer abc123456789' \  
4 --header 'Content-Type: application/json' \  
5 --data-raw '{  
6   "MainComId": "TEST001",  
7   "LanguageCode": "zh-HK",  
8   "MailTemplateEnum": "NO_TEMPLATE",  
9   "Mailto": "test1@example.com,test2@example.com",  
10  "Subject": "測試郵件主題",  
11  "EmailContent": "這是一封測試郵件的正文內容"  
12 }'
```

2. ◆ 成功回應範例

```
1 json  
2 {  
3   "meta": {  
4     "Success": true,  
5     "Message": "郵件已成功發送",  
6     "ErrorCode": 0  
7   },  
8   "data": {}  
9 }
```

3. ◆ 失敗回應範例 (無效Token)

```
1 {  
2   "meta": {  
3     "Success": false,  
4     "Message": "無效的Token : abc987654321",  
5     "ErrorCode": 1  
6   },  
7   "data": {}  
8 }
```

♥ 注意事項

1. `mainComId` 需事先在系統中配置，且需與 Token 一一對應，否則會認證失敗；
2. Token 需嚴格保密，第三方系統需妥善保管，避免外洩；
3. 收件者信箱格式需符合標準，否則可能導致郵件傳送失敗（介面僅做分隔處理，不校驗信箱格式）；

4. 郵件範本枚舉值需與系統定義的 `MailTemplateEnum` 完全相符（大小寫敏感）；
5. 介面日誌會記錄 `mainComId`、呼叫時間、異常資訊等，以便於問題排查；
6. 若使用預設測試郵箱，需確認測試郵箱的可用性，生產環境需替換為實際收件者配置。