

VIS À TÊTE FRAISÉE YELLOX

Utilisation universelle dans le bois.
Protection 6 x plus élevée que le zingage blanc.

YELLOX®

SANS
CHROME
66 x plus élevée
que le zingage blanc

VIS À TÊTE FRAISÉE WIROX

Utilisation universelle dans le bois.
Protection 20 x plus élevée que le zingage blanc.WIROX®
corrosion protectionSANS
CHROME
6

Entièrement filetés									
Ø	L	Dim.	Code	Prix unitaire net ht		Cond.	Ø	L	Dim.
mm	mm	Emprise		(1 boîte)	x1	x2			
3,5	35	P22	1000 420 847	15,95	14,80		4	50	T10
	40		1000 420 854	23,05	21,40			35	
	45		1000 420 861	34,25	31,85			40	
	50		500 420 868	17,45	16,20			50	
4	20	P22	1000 420 889	12,55	11,65		5	70	T20
	25		1000 420 896	13,65	12,70			80	
	30		1000 420 903	15,25	14,15			90	
	35		1000 420 910	16,65	15,45			100	
4,5	40	P22	1000 420 917	20,40	18,95		6	120	T30
	45		500 420 924	12,10	11,25			80	
	50		500 420 931	13,25	12,30			90	
	60		500 420 938	26,85	24,95			100	
5	70	P22	500 420 945	42,80	39,80		5	90	P22
	50		500 421 001	17,30	16,10			100	
	60		500 421 008	22,90	21,30			120	
	70		500 421 015	37,30	34,70			140	
6	35	P22	500 421 057	15,95	14,80		6	120	PZ3
	40		500 421 064	16,15	15,00			140	
	60		500 421 078	17,65	16,40			160	
	70		500 421 085	23,05	21,40			180	
6	40	PZ3	200 421 092	13,35	12,40		6	120	PZ3
	60		200 421 092	13,35	12,40			140	
6	40	PZ3	500 421 134	26,90	25,00		6	120	PZ3
	60		500 421 134	26,90	25,00			140	

VIS POUR PLAQUES DE

Emprise philips PH2.

Livrées avec un embout de vissage PH2.

PAGE 6-55.



Acier phosphaté noir entièrement filetés

Ø	L	Dim.	Code	Prix unitaire net ht		Cond.
mm	mm	Emprise		(1 boîte)	x1	x2
3,5	25	PH2	1000 456 961	4,05	3,80	
	35		1000 456 968	5,25	4,85	
	45		1000 456 975	6,30	5,80	
	55		250 543 453	4,15	3,85	
4,2	70		250 543 460	3,40	3,15	

À PARTIR DE
3,15€
net ht
LA BOÎTE PAR 2

VIS À BOIS INOX TÊTE

FRAISÉE WANDEL

EMPREINTE TORX

Inox A2 partiellement filetés.

Composition : 1055 pièces.

Ø	Longueur	Dim.	Code	Prix unitaire net ht		Cond.
mm	mm	Emprise		(1 boîte)	x1	x2
4	20	T20	1000 456 961	4,05	3,80	
	25		1000 456 968	5,25	4,85	
	35		1000 456 975	6,30	5,80	
	40		250 543 453	4,15	3,85	
5	40	T25	1000 456 975	6,30	5,80	
	50		250 543 453	4,15	3,85	
	60		250 543 460	3,40	3,15	
	70		250 543 460	3,40	3,15	

LA BOÎTE
CODE 114 892

GOUPILES FENDUES

ACIER GALVAZEC

Acier zingué blanc.

Composition : 395 pièces.

Ø	Longueur	Qté
1,5	30	40
2	30	60
2,5	40	60
3	40	100
3,5	40	80
4	50	30
4,5	50	25

LA BOÎTE
CODE 101 31221,90€
net ht
LA BOÎTE

VIS AUTOPERCEUSE

INOX TÊTE

CYLINDRIQUE VENAN

Inox A2 entièrement filetés.

Perçage d'aluminium ou d'acier épaisseur max 2 mm.

PAGE 6-20.

Composition : 1215 pièces.

Ø	Longueur	Dim.	Code	Prix unitaire net ht		Cond.
mm	mm	Emprise		(1 boîte)	x1	x2
3,5	9,5	P22	200 421 099	16,00	14,90	
	15,9		200 421 106	21,05	19,55	
	19		200 421 113	25,35	23,60	
	25,4		200 421 183	12,60	11,75	
4,2	15,9	P22	200 421 106	21,05	19,55	
	19		200 421 113	25,35	23,60	
	25,4		200 421 183	12,60	11,75	
	30,8		200 421 197	20,50	19,05	

LA BOÎTE
CODE 101 368

ÉCROUS INOX

HEXAGONAUX EANNÉC

Inox A2.

Composition : 600 pièces.

Type	Ø	Haut. totale	Qté
HU 3	3	2,4	70
HU 4	4	3,2	80
HU 5	5	4	80
HU 6	6	5	180
HU 8	8	6,5	100
HU 10	10	8	40
HU 12	12	10	50

LA BOÎTE
CODE 343 862

RONDELLES PLATES

MU INOX ROËLAN

Rondelle MU.

Inox A2.

Composition : 620 pièces.

Type	Pour vis	Ø ext.	Épaisseur	Quantité
MU 4	4	10	0,8	80
MU 5	5	12	1	80
MU 6	6	14	1,2	100
MU 8	8	18	1,5	180
MU 10	10	22	2	100
MU 12	12	27	2,5	80

LA BOÎTE
CODE 343 86949,90€
net ht
LA BOÎTE

CHEVILLES OLÉRON

PERFORMANCE

Pour matériaux pleins et creux.

Livrées sans vis.

PAGE 6-89.

Ø	Longueur	Dim.	Code	Prix unitaire net ht		Cond.
mm	mm	Emprise		(1 boîte)	x1	x2
3,5	9,5	P22	200 421 099	16,00	14,90	
	15,9		200 421 106	21,05	19,55	
	19		200 421 113	25,35	23,60	
	25,4		200 421 183	12,60	11,75	
4,2	15,9	P22	200 421 106	21,05	19,55	
	19		200 421 113	25,35	23,60	
	25,4		200 421 183	12,60	11,75	
	30,8		200 421 197	20,50	19,05	

LA BOÎTE
CODE 101 368LA BOÎTE
CODE 101 368

MASTICS FLEXTEC TOUS

MATÉRIEAUX FT 101

Adhère sur tous les matériaux usuels du bâtiment.

Enrichi en colle et rempli de polyuréthane.

Résistance aux intempéries et aux UV. Base polymère.

Températures d'application : +5°C à +40°C.

Contenance : 280 ml.

PAGE 6-133.

Type	Ø	Haut. totale	Qté
HU 3	3	2,4	70
HU 4	4	3,2	80
HU 5	5	4	80
HU 6	6	5	180
HU 8	8	6,5	100
HU 10	10	8	40
HU 12	12	10	50

LA BOÎTE
CODE 343 862LA BOÎTE
CODE 343 869LA BOÎTE
CODE 343 869LA BOÎTE
CODE 343 869LA BOÎTE
CODE 343 869

MOUSSES POLYURÉTHANE

COUPE-FEU 2 EN 1

Résistance au feu 2 h.

Convient sur tous supports.

Température d'application : 0°C à +35°C.

Résistance à la température : -40°C à +90°C.

Utilisation tous sens.

Peut être peint.

Contenance net : 750 ml.

PAGE 6-146.

LA BOÎTE
CODE 101 368LA BOÎTE
CODE 101 368

MOUSSES POLYURÉTHANE

WHITE TEQ

Mousse polyuréthane mono-composante

auto-expansive.

Densité : 25 - 27 kg/m³.

Rendement : 1 litre donne 40 litres.

Isolation thermique + 20%.

Isolation phonique + 50%.

PAGE 6-106.

LA BOÎTE
CODE 101 368LA BOÎTE
CODE 101 368LA BOÎTE
CODE 101 368LA BOÎTE
CODE 101 368LA BOÎTE
CODE 101 368PRÉCURSEUR
DE SOLUTIONS
DE FIXATION

www.spitpaslode.fr

CHEVILLES UNIVERSELLES
POLYPROPYLÈNE ARPONUtilisation en supports pleins et creux. Avec colle. Révis.
Livrées en bidon ou en grappe de 25 chevilles, sans vis.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE 6-92.

PAGE