

名词	说明
Arbiter	仲裁器。用于在 mirror 高可用集群里辅助判断主备机成员状态，提高高可用集群的有效性
Atelier	InterSystems 开发的基于 Eclipse 的 IDE，可以单独部署、也可以嵌入 Eclipse
bitmap 索引	位图索引。以位图方式保存的枚举类型数据的索引，用于高性能查询
bitslice 索引	位片索引。用位图方式对数值型数据建立的索引，用于高性能查询
Buttons	Cache' 数据库上的诊断报告工具。历史上，InterSystems 曾经提供一个 routine，名为 Buttons，用于收集系统数据用于诊断。虽然后来这个工具已经被放在 %SYS.Task.DiagnosticReport 类中，但大家还是习惯称之为 buttons
cconsole log	Cache' 数据库的控制台日志文件，记录通用信息、系统错误、特定操作系统错误、网络错误等。它含有非常重要的系统诊断信息
CPF	InterSystems 数据平台的参数配置文件(Configuration Parameter File)，文件后缀为 cpf
CSP	Cache' Server Page 的缩写，它是 InterSystems 数据平台提供的服务器端网页技术
CSP gateway	部署在网络服务器上的、用于和后台 InterSystems Cache' 数据平台通讯的组件，它由 InterSystems 提供
daemon	InterSystems 数据平台的后台关键进程，例如写进程、journal 进程等
DeepSee	InterSystems Cache' 数据库提供的内嵌式 BI 工具，不用迁移数据即可对事务型数据进行 BI 分析。在 InterSystems IRIS 中改名为 InterSystems Analytics
dejournal	将数据库操作日志 Journal 中的记录重新执行的过程
dejournal filter	在数据库操作日志 Journal 中的记录重新执行的过程中，对记录进行事先过滤的过滤器代码
dismount	数据库卸载
ECP	ECP 是 InterSystems 企业缓存协议(Enterprise Cache Protocol)的缩写。ECP 是 InterSystems 高性能集群架构协议，简称 ECP 集群，由数据服务器和应用服务器组成。应用服务器缓存数据服务器的数据，对客户端提供媲美内存数据库性能的访问效率
Embedded SQL	嵌入式 SQL，在 ObjectScript 中直接使用 SQL 语言的特性
Global Buffers	数据缓存
global mapping	将数据库的 global 映射到特定命名空间，从而使其在命名空间中可以被访问
IAM	InterSystems API 管理器。它是一个容器化的 API 全生命周期管理的独立组件
ICM	InterSystems 的云管理器，用于对云部署的 InterSystems 数据平台集群进行配置、管理和运维
iKnow	InterSystems Cache' 数据库上的自然语言处理技术。在 InterSystems IRIS 上已经改名为 InterSystems IRIS Natural Language Processing (NLP)

名词	说明
Instance	一个安装好的 InterSystems Cache' /Ensemble/Health Connect/IRIS 实例
Journal	Journal 是 InterSystems 数据平台产生的数据操作日志。它被用于保证数据一致性、高可用、灾备等多种场景，是非常重要的数据库特性
License	授权文件，用于激活 InterSystems 产品
License 服务器	在 InterSystems 数据平台集群部署时，把授权文件集中部署在一台服务器上供集群分享。这台服务器称之为 license 服务器
messages log	InterSystems IRIS 数据平台的控制台日志文件，记录通用信息、系统错误、特定操作系统错误、网络错误等。它含有非常重要的系统诊断信息
Mirror	InterSystems 镜像技术，这是一个高可用的技术。通过主服务器与镜像备用服务器间的同步操作日志（journal）来保持数据一致，并在故障时自动切换。Mirror 不依赖共享存储和操作系统级的故障转移能力，提供低成本的、秒级的切换
mirror 同步成员	用于高可用的一对 mirror 实例，它们之前保持强同步
mirror 异步成员	用于高可用目的之外的 mirror 实例，它们与主机保持弱同步，可以用于灾备、报告与查询等目的
mount	数据库加载
M 语言	M 语言是 MUMPS（Massachusetts General Hospital Utility Multi-Programming System）语言的简称。MUMPS 在马塞诸塞州总医院开发，是一个基于多维模型数据库的高性能事务处理语言。InterSystems 是 M 语言的早期厂商之一，后来通过收购兼并了市场上主要的 M 厂商。InterSystems 目前自己的 ObjectScript 语言与 M 语言有非常大的差异，例如支持面向对象，因此并非一种语言
namespace	命名空间。 InterSystems 数据平台的逻辑工作平台，包括保存在不同数据库的数据和代码
ObjectScript	InterSystems 的对象脚本语言，这是一个弱类型的面向对象语言
Package mapping	数据包映射。将数据库的类包映射到特定命名空间，从而使其在命名空间中可以被访问
pButtons	Cache' 数据库上的性能监控工具。它是一个 routine，名为 ^pButtons。由于 Cache' 数据库庞大的安装基数，即便在 InterSystems IRIS 新一代数据平台上性能监控工具已经改名为 ^SystemPerformance，大家还是习惯称系统自带的性能监控工具为 pButtons
routine	用 ObjectScript 编写的非 OO 的服务器端程序
routine mapping	将数据库的 routine 映射到特定命名空间，从而使其在命名空间中可以被访问
SAM	InterSystems 的系统告警与监控管理器。它是一个容器化的独立组件
Shadow	在 Mirror 技术之前的 InterSystems 数据同步机制。通过在 Shadow 主备机之间传递 Journal 来实现备机对主机的数据同步。它不是严格意义上的高可用方案
sharding	数据分片。通过将一个大数据集拆分成若干小的数据分片，提供横向可扩展的访问机制

名词	说明
SMP	系统管理门户。它是随 InterSystems 数据平台安装的用于后台管理与开发的 Web 应用，最常用的后台管理应用
Studio	InterSystems 开发的 IDE，运行在 Windows 操作系统上
superserver	超级服务器，InterSystems 数据平台实例监听特定端口，并分配给后台子系统，它称之为超级服务器。默认的监听端口是 1972
Web 网关	部署在网络服务器上的、用于和后台 InterSystems IRIS 数据平台通讯的组件，它由 InterSystems 提供
WIJ	write image journaling 的缩写，是 InterSystems 数据平台在写后台进程将数据更新完全写入数据库文件前，保证数据一致性、降低硬件故障造成的数据风险的机制
ZEN	Zen 是 InterSystems Cache' 数据库提供的组件化的网页应用架构调优表。是 InterSystems 数据平台提供的对 SQL 数据进行统计的分析工具和分析过程。调优表采集的统计数据会被用于 SQL 编译器对 SQL 语句进行执行优化
Tune table	InterSystems 数据平台安装时，会自动安装一个私有的 Apache，用于支撑其管理门户网页应用，同时方便其开放的网页应用、SOAP 服务、RESTful API 等基于 HTTP 服务的测试与调试。私有 Apache 功能不完整，不应用于发布 InterSystems 数据平台上基于 HTTP 的服务，应该独立部署完整功能的网络服务器
私有 Apache	
虚拟文档	InterSystems 数据平台上，将非结构化数据以对象方式操作的技术。支持 XML、以分隔符分隔的字符串等非结构化数据
资源	InterSystems 数据平台用于基于权限保护的对象，称之为资源。它包含被保护对象和需要的权限，例如对数据库 User 的读权限，就是一个资源
镜像	同 Mirror