

# Nginx面试题

---

整理自网络，仅作免费交流分享，侵权删

更多面试资料请关注微信公众号：程序员面试吧



## 1、请解释一下什么是Nginx？

Nginx是一个web服务器和反向代理服务器，用于 HTTP、HTTPS、SMTP、POP3 和 IMAP 协议。

## 2、请列举Nginx的一些特性。

Nginx 服务器的特性包括：

反向代理/L7负载均衡器

嵌入式Perl解释器

动态二进制升级

可用于重新编写URL，具有非常好的PCRE支持

## 3、请列举Nginx和Apache 之间的不同点。

Nginx	Apache
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nginx是一个基于事件的web服务器</li> <li>• 所有请求都由一个线程处理</li> <li>• Nginx避免子进程的概念</li> <li>• Nginx类似于速度</li> <li>• Nginx在内存消耗和连接方面比较好</li> <li>• Nginx在负载均衡方面表现较好</li> <li>• 对于PHP来说，Nginx可能更可取，因为它支持PHP</li> <li>• Nginx不支持像IBMi和OpenVMS一样的OS。</li> <li>• Nginx只具有核心功能</li> <li>• Nginx的性能和可伸缩性不依赖于硬件</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apache是一个基于流程的服务器</li> <li>• 单个线程处理单个请求</li> <li>• Apache是基于子进程的</li> <li>• Apache类似于功率</li> <li>• Apache在内存消耗和连接上并没有提高</li> <li>• 当流量到达进程的极限时，Apache将拒绝新的连接</li> <li>• Apache支持的PHP、Python、Perl和其他语言使用插件，当应用程序基于Python或Ruby时，它非常有用</li> <li>• Apache支持更多的OS</li> <li>• Apache提供了比Nginx更多的功能</li> <li>• Apache依赖于CPU和内存等硬件组件</li> </ul>

## 4、请解释Nginx如何处理HTTP请求。

Nginx 使用反应器模式。主事件循环等待操作系统发出准备事件的信号，这样数据就可以从套接字读取，在该实例中读取到缓冲区并进行处理。单个线程可以提供数万个并发连接。

## 5、在Nginx中，如何使用未定义的服务器名称来阻止处理请求？

只需将请求删除的服务器就可以定义为：

```
server {

listen 80;

server_name " " ;

return 444;

}
```

这里，服务器名被保留为一个空字符串，它将在没有“主机”头字段的情况下匹配请求，而一个特殊的Nginx 的非标准代码 444 被返回，从而终止连接。

## 6、使用“反向代理服务器”的优点是什么？

反向代理服务器可以隐藏源服务器的存在和特征。它充当互联网云和web服务器之间的中间层。这对于安全方面来说是很好的，特别是当您使用web托管服务时。

## 7、请列举Nginx服务器的最佳用途。

Nginx 服务器的最佳用法是在网络上部署动态 HTTP 内容，使用 SCGI、WSGI 应用程序服务器、用于脚本的 FastCGI 处理程序。它还可以作为负载均衡器。

## 8、请解释Nginx服务器上的Master和Worker进程分别是什么？

Master 进程：读取及评估配置和维持

Worker 进程：处理请求

## 9、请解释你如何通过不同于80的端口开启Nginx？

为了通过一个不同的端口开启 Nginx，你必须进入 `/etc/nginx/sites-enabled/`，如果这是默认文件，那么你必须打开名为“default”的文件。编辑文件，并放置在你想要的端口：

```
Like server { listen 81; }
```

## 10、请解释是否有可能将Nginx的错误替换为502错误、503

502 =错误网关

503 =服务器超载

有可能，但是您可以确保 `fastcgi_intercept_errors` 被设置为 `ON`，并使用错误页面指令。

```
Location / {
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9001;
    fastcgi_intercept_errors on;
    error_page 502 =503/error_page.html;
    #...
}
```

## 11、在Nginx中，解释如何在URL中保留双斜线

要在 URL 中保留双斜线，就必须使用 `merge_slashes_off`；

语法: `merge_slashes [on/off]`

默认值: `merge_slashes on`

环境: `http, server`

## 12、请解释ngx\_http\_upstream\_module的作用是什么

`ngx_http_upstream_module` 用于定义可通过 `fastcgi` 传递、`proxy` 传递、`uwsgi` 传递、`memcached` 传递和`scgi`传递指令来引用的服务器组。

## 13、请解释什么是C10K问题

C10K 问题是指无法同时处理大量客户端(10,000)的网络套接字。

## 14、请陈述stub\_status和sub\_filter指令的作用是什么

`stub_status` 指令：该指令用于了解 Nginx 当前状态的当前状态，如当前的活动连接，接受和处理当前读/写/等待连接的总数

`sub_filter` 指令：它用于搜索和替换响应中的内容，并快速修复陈旧的数据



## 22、什么是正向代理和反向代理？

- 正向代理就是一个人发送一个请求直接就到达了目标的服务器
- 反方代理就是请求统一被Nginx接收，nginx反向代理服务器接收到之后，按照一定的规则分发给了后端的业务处理服务器进行处理了

## 23、使用“反向代理服务器的优点是什么？

反向代理服务器可以隐藏源服务器的存在和特征。它充当互联网云和web服务器之间的中间层。这对于安全方面来说是很好的，特别是当您使用web托管服务时。

## 24、Nginx的优缺点？

优点：

- 占内存小，可实现高并发连接，处理响应快
- 可实现http服务器、虚拟主机、方向代理、负载均衡
- Nginx配置简单
- 可以不暴露正式的服务器IP地址

缺点：

- 动态处理差：nginx处理静态文件好,耗费内存少，但是处理动态页面则很鸡肋，现在一般前端用nginx作为反向代理抗住压力，

## 25、Nginx应用场景？

- http服务器。Nginx是一个http服务可以独立提供http服务。可以做网页静态服务器。
- 虚拟主机。可以实现在一台服务器虚拟出多个网站，例如个人网站使用的虚拟机。
- 反向代理，负载均衡。当网站的访问量达到一定程度后，单台服务器不能满足用户的请求时，需要用多台服务器集群可以使用nginx做反向代理。并且多台服务器可以平均分担负载，不会应为某台服务器负载高宕机而某台服务器闲置的情况。
- nginx 中也可以配置安全管理、比如可以使用Nginx搭建API接口网关,对每个接口服务进行拦截。

## 26、Nginx目录结构有哪些？

```
[root@localhost ~]# tree /usr/local/nginx
/usr/local/nginx
├── client_body_temp
├── conf                                # Nginx所有配置文件的目录
│   ├── fastcgi.conf                  # fastcgi相关参数的配置文件
│   ├── fastcgi.conf.default          # fastcgi.conf的原始备份文件
│   ├── fastcgi_params                # fastcgi的参数文件
│   ├── fastcgi_params.default
│   ├── koi-utf
│   ├── koi-win
│   ├── mime.types                    # 媒体类型
│   ├── mime.types.default
│   ├── nginx.conf                    # Nginx主配置文件
│   ├── nginx.conf.default
│   ├── scgi_params                   # scgi相关参数文件
│   ├── scgi_params.default
│   ├── uwsgi_params                  # uwsgi相关参数文件
│   ├── uwsgi_params.default
│   └── win-utf
├── fastcgi_temp                        # fastcgi临时数据目录
```

— html	# Nginx默认站点目录
— 50x.html	# 错误页面优雅替代显示文件，例如当出现502错误时会调用此页面
— index.html	# 默认的首页文件
— logs	# Nginx日志目录
— access.log	# 访问日志文件
— error.log	# 错误日志文件
— nginx.pid	# pid文件，Nginx进程启动后，会把所有进程的ID号写到此文件
— proxy_temp	# 临时目录
— sbin	# Nginx命令目录
— nginx	# Nginx的启动命令
— scgi_temp	# 临时目录
— uwsgi_temp	# 临时目录

## 27、Nginx配置文件nginx.conf有哪些属性模块？

```

worker_processes 1;                                # worker进程的数量
events {                                             # 事件区块开始
    worker_connections 1024;                        # 每个worker进程支持的最大连接数
}                                                    # 事件区块结束
http {                                              # HTTP区块开始
    include mime.types;                            # Nginx支持的媒体类型库文件
    default_type application/octet-stream;          # 默认的媒体类型
    sendfile on;                                    # 开启高效传输模式
    keepalive_timeout 65;                          # 连接超时
    server {                                       # 第一个Server区块开始，表示一个独立的
        # 虚拟主机站点
        listen 80;                                # 提供服务的端口，默认80
        server_name localhost;                    # 提供服务的域名主机名
        location / {                             # 第一个location区块开始
            root html;                            # 站点的根目录，相当于Nginx的安装目录
            index index.html index.htm;           # 默认的首页文件，多个用空格分开
        }                                         # 第一个location区块结束
        error_page 500502503504 /50x.html;        # 出现对应的http状态码时，使
        # 用50x.html回应客户
        location = /50x.html {                   # location区块开始，访问
            # 50x.html
            root html;                            # 指定对应的站点目录为html
        }
    }
    .....

```

## 28、Nginx静态资源？

静态资源访问，就是存放在nginx的html页面，我们可以自己编写

## 29、如何用Nginx解决前端跨域问题？

使用Nginx转发请求。把跨域的接口写成调本域的接口，然后将这些接口转发到真正的请求地址。

## 30、Nginx虚拟主机怎么配置？

- 1、基于域名的虚拟主机，通过域名来区分虚拟主机——应用：外部网站
- 2、基于端口的虚拟主机，通过端口来区分虚拟主机——应用：公司内部网站，外部网站的管理后台
- 3、基于ip的虚拟主机。

### 基于虚拟主机配置域名

需要建立/data/www /data/bbs目录，windows本地hosts添加虚拟机ip地址对应的域名解析；对应域名网站目录下新增index.html文件；

```
#当客户端访问www.lijie.com,监听端口号为80,直接跳转到data/www目录下文件
server {
    listen      80;
    server_name www.lijie.com;
    location / {
        root    data/www;
        index   index.html index.htm;
    }
}

#当客户端访问www.lijie.com,监听端口号为80,直接跳转到data/bbs目录下文件
server {
    listen      80;
    server_name bbs.lijie.com;
    location / {
        root    data/bbs;
        index   index.html index.htm;
    }
}
```

### 基于端口的虚拟主机

使用端口来区分，浏览器使用域名或ip地址:端口号 访问

```
#当客户端访问www.lijie.com,监听端口号为8080,直接跳转到data/www目录下文件
server {
    listen      8080;
    server_name 8080.lijie.com;
    location / {
        root    data/www;
        index   index.html index.htm;
    }
}

#当客户端访问www.lijie.com,监听端口号为80直接跳转到真实ip服务器地址 127.0.0.1:8080
server {
    listen      80;
    server_name www.lijie.com;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        index   index.html index.htm;
    }
}
```

## 31、location的作用是什么？

location指令的作用是根据用户请求的URI来执行不同的应用，也就是根据用户请求的网站URL进行匹配，匹配成功即进行相关的操作。更多面试题，欢迎关注公众号 Java面试题精选

**location的语法能说出来吗？**

注意：~ 代表自己输入的英文字母

匹配符	匹配规则	优先级
=	精确匹配	1
^~	以某个字符串开头	2
~	区分大小写的正则匹配	3
~*	不区分大小写的正则匹配	4
!~	区分大小写不匹配的正则	5
!~*	不区分大小写不匹配的正则	6
/	通用匹配，任何请求都会匹配到	7

### Location正则案例

示例：

```
#优先级1,精确匹配，根路径
location =/ {
    return 400;
}

#优先级2,以某个字符串开头,以av开头的，优先匹配这里，区分大小写
location ^~ /av {
    root /data/av/;
}

#优先级3，区分大小写的正则匹配，匹配/media*****路径
location ~ /media {
    alias /data/static/;
}

#优先级4，不区分大小写的正则匹配，所有的*****.jpg|gif|png 都走这里
location ~* .*\. (jpg|gif|png|js|css)$ {
    root /data/av/;
}

#优先7，通用匹配
location / {
```



```
    return 403;
}
```

## 32、限流怎么做的？

Nginx限流就是限制用户请求速度，防止服务器受不了

限流有3种

- 正常限制访问频率（正常流量）
- 突发限制访问频率（突发流量）
- 限制并发连接数

Nginx的限流都是基于漏桶流算法，底下会说道什么是桶铜流

### 实现三种限流算法

#### 1、正常限制访问频率（正常流量）：

限制一个用户发送的请求，我Nginx多久接收一个请求。

Nginx中使用ngx\_http\_limit\_req\_module模块来限制的访问频率，限制的原理实质是基于漏桶算法原理来实现的。在nginx.conf配置文件中可以使用limit\_req\_zone命令及limit\_req命令限制单个IP的请求处理频率。

```
#定义限流维度，一个用户一分钟一个请求进来，多余的全部漏掉
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/m;

#绑定限流维度
server{

    location/seckill.html{
        limit_req zone=zone;
        proxy_pass http://lj_seckill;
    }

}
```

1r/s代表1秒一个请求，1r/m一分钟接收一个请求，如果Nginx这时还有别人的请求没有处理完，Nginx就会拒绝处理该用户请求。

#### 2、突发限制访问频率（突发流量）：

限制一个用户发送的请求，我Nginx多久接收一个。

上面的配置一定程度可以限制访问频率，但是也存在着一个问题：如果突发流量超出请求被拒绝处理，无法处理活动时候的突发流量，这时候应该如何进一步处理呢？

Nginx提供burst参数结合nodelay参数可以解决流量突发的问题，可以设置能处理的超过设置的请求数外能额外处理的请求数。我们可以将之前的例子添加burst参数以及nodelay参数：

```
#定义限流维度，一个用户一分钟一个请求进来，多余的全部漏掉
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/m;

#绑定限流维度
server{

    location/seckill.html{
        limit_req zone=zone burst=5 nodelay;
        proxy_pass http://lj_seckill;
    }

}
```

为什么就多了一个 `burst=5 nodelay` 呢，多了这个可以代表Nginx对于一个用户的请求会立即处理前五个，多余的就慢慢来落，没有其他用户的请求我就处理你的，有其他的请求的话我Nginx就漏掉不接受你的请求

### 3、限制并发连接数

Nginx中的`ngx_http_limit_conn_module`模块提供了限制并发连接数的功能，可以使用`limit_conn_zone`指令以及`limit_conn`执行进行配置。接下来我们可以通过一个简单的例子来看下：

```
http {
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=myip:10m;
    limit_conn_zone $server_name zone=myServerName:10m;
}

server {
    location / {
        limit_conn myip 10;
        limit_conn myServerName 100;
        rewrite / http://www.lijie.net permanent;
    }
}
```

上面配置了单个IP同时并发连接数最多只能10个连接，并且设置了整个虚拟服务器同时最大并发数最多只能100个链接。当然，只有当请求的header被服务器处理后，虚拟服务器的连接数才会计数。


刚才有提到过Nginx是基于漏桶算法原理实现的，实际上限流一般都是基于漏桶算法和令牌桶算法实现的。接下来我们来看看两个算法的介绍：

## 33、漏桶流算法和令牌桶算法知道？

### 漏桶算法

漏桶算法是网络世界中流量整形或速率限制时经常使用的一种算法，它的主要目的是控制数据注入到网络的速率，平滑网络上的突发流量。漏桶算法提供了一种机制，通过它，突发流量可以被整形以便为网络提供一个稳定的流量。


也就是我们刚才所讲的情况。漏桶算法提供的机制实际上就是刚才的案例：突发流量会进入到一个漏桶，漏桶会按照我们定义的速率依次处理请求，如果水流过大也就是突发流量过大就会直接溢出，则多余的请求会被拒绝。所以漏桶算法能控制数据的传输速率。



## 令牌桶算法

令牌桶算法是网络流量整形和速率限制中最常使用的一种算法。典型情况下，令牌桶算法用来控制发送到网络上的数据的数目，并允许突发数据的发送。Google开源项目Guava中的RateLimiter使用的就是令牌桶控制算法。

令牌桶算法的机制如下：存在一个大小固定的令牌桶，会以恒定的速率源源不断产生令牌。如果令牌消耗速率小于生产令牌的速度，令牌就会一直产生直至装满整个令牌桶。更多面试题，欢迎关注公众号Java面试题精选



## 34、为什么要做动静分离？

- Nginx是当下最热的Web容器，网站优化的重点在于静态化网站，网站静态化的关键点则是动静分离，动静分离是让动态网站里的动态网页根据一定规则把不变的资源 and 经常变的资源区分开来，动静资源做好了拆分以后，我们则根据静态资源的特点将其做缓存操作。
- 让静态的资源只走静态资源服务器，动态的走动态的服务器
- Nginx的静态处理能力很强，但是动态处理能力不足，因此，在企业中常用动静分离技术。
- 对于静态资源比如图片，js，css等文件，我们则在反向代理服务器nginx中进行缓存。这样浏览器在请求一个静态资源时，代理服务器nginx就可以直接处理，无需将请求转发给后端服务器tomcat。
- 若用户请求的动态文件，比如servlet,jsp则转发给Tomcat服务器处理，从而实现动静分离。这也是反向代理服务器的一个重要的作用。

## 35、Nginx怎么做的动静分离？

只需要指定路径对应的目录。location/可以使用正则表达式匹配。并指定对应的硬盘中的目录。如下：  
(操作都是在Linux上)

```
location /image/ {  
    root    /usr/local/static/;  
    autoindex on;  
}
```

### 1.创建目录

```
mkdir /usr/local/static/image
```

### 2.进入目录

```
cd /usr/local/static/image
```

### 3.放一张照片上去

```
1.jpg
```

### 4.重启 nginx

```
sudo nginx -s reload
```

打开浏览器 输入 server\_name/image/1.jpg 就可以访问该静态图片了

## 36、Nginx负载均衡的算法怎么实现的?策略有哪些?

为了避免服务器崩溃，大家会通过负载均衡的方式来分担服务器压力。将对台服务器组成一个集群，当用户访问时，先访问到一个转发服务器，再由转发服务器将访问分发到压力更小的服务器。

Nginx负载均衡实现的策略有以下五种：

### 1 轮询(默认)

每个请求按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器，如果后端某个服务器宕机，能自动剔除故障系统。

```
upstream backserver {  
    server 192.168.0.12;  
    server 192.168.0.13;  
}
```

### 2 权重 weight

weight的值越大分配

到的访问概率越高，主要用于后端每台服务器性能不均衡的情况下。其次是为在主从的情况下设置不同的权值，达到合理有效的地利用主机资源。

```
upstream backserver {
    server 192.168.0.12 weight=2;
    server 192.168.0.13 weight=8;
}
```

权重越高，在被访问的概率越大，如上例，分别是20%，80%。

### 3 ip\_hash( IP绑定)

每个请求按访问IP的哈希结果分配，使来自同一个IP的访客固定访问一台后端服务器，并且可以有效解决动态网页存在的session共享问题

```
upstream backserver {
    ip_hash;
    server 192.168.0.12:88;
    server 192.168.0.13:80;
}
```

### 4 fair(第三方插件)

必须安装upstream\_fair模块。

对比 weight、ip\_hash更加智能的负载均衡算法，fair算法可以根据页面大小和加载时间长短智能地进行负载均衡，响应时间短的优先分配。

```
upstream backserver {
    server server1;
    server server2;
    fair;
}
```

哪个服务器的响应速度快，就将请求分配到那个服务器上。

### 5、url\_hash(第三方插件)

必须安装Nginx的hash软件包

按访问url的hash结果来分配请求，使每个url定向到同一个后端服务器，可以进一步提高后端缓存服务器的效率。

```
upstream backserver {
    server squid1:3128;
    server squid2:3128;
    hash $request_uri;
    hash_method crc32;
}
```

## 37、Nginx配置高可用性怎么配置？

当上游服务器(真实访问服务器)，一旦出现故障或者是没有及时相应的话，应该直接轮训到下一台服务器，保证服务器的高可用

Nginx配置代码：

```
server {
```

```

listen      80;
server_name www.lijie.com;
location / {
    ### 指定上游服务器负载均衡服务器
    proxy_pass http://backServer;
    ###nginx与上游服务器(真实访问的服务器)超时时间 后端服务器连接的超时时间_发起握手
    等候响应超时时间
    proxy_connect_timeout 1s;
    ###nginx发送给上游服务器(真实访问的服务器)超时时间
    proxy_send_timeout 1s;
    ### nginx接受上游服务器(真实访问的服务器)超时时间
    proxy_read_timeout 1s;
    index index.html index.htm;
}
}

```

## 38、Nginx怎么判断别IP不可访问？

```

# 如果访问的ip地址为192.168.9.115,则返回403
if ($remote_addr = 192.168.9.115) {
    return 403;
}

```

## 39、怎么限制浏览器访问？

```

## 不允许谷歌浏览器访问 如果是谷歌浏览器返回500
if ($http_user_agent ~ Chrome) {
    return 500;
}

```

## 40、Rewrite全局变量是什么？

变量	含义
\$args	这个变量等于请求行中的参数，同\$query_string
\$content_length	请求头中的Content-length字段。
\$content_type	请求头中的Content-Type字段。
\$document_root	当前请求在root指令中指定的值。
\$host	请求主机头字段，否则为服务器名称。
\$http_user_agent	客户端agent信息
\$http_cookie	客户端cookie信息
\$limit_rate	这个变量可以限制连接速率。
\$request_method	客户端请求的动作，通常为GET或POST。
\$remote_addr	客户端的IP地址。
\$remote_port	客户端的端口。
\$remote_user	已经经过Auth Basic Module验证的用户名。
\$request_filename	当前请求的文件路径，由root或alias指令与URI请求生成。
\$scheme	HTTP方法（如http，https）。
\$server_protocol	请求使用的协议，通常是HTTP/1.0或HTTP/1.1。
\$server_addr	服务器地址，在完成一次系统调用后可以确定这个值。
\$server_name	服务器名称。
\$server_port	请求到达服务器的端口号。
\$request_uri	包含请求参数的原始URI，不包含主机名，如“ /foo/bar.php?arg=baz” 。
\$uri	不带请求参数的当前URI，\$uri不包含主机名，如“ /foo/bar.html” 。
\$document_uri	与\$uri相同。

19-20题来自: [juejin.im/post/5e941ec4e51d45471263ef32](http://juejin.im/post/5e941ec4e51d45471263ef32)