

МГЕ-10А

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидравлическое масло МГЕ-10А является идеальным выбором для гидросистем наземной и авиационной техники. Его уникальный состав, включающий загущающие, антиокислительные, антикоррозийные и противоизносные присадки, обеспечивает надежную работу и защиту гидросистемы в широком диапазоне температур. Необходимо отметить, что гидравлическое масло МГЕ-10А соответствует самым высоким стандартам качества и является незаменимым компонентом для эффективной работы гидросистем в самых экстремальных условиях.

ОСОБЕННОСТИ

- > Сохранение вязкости в широком диапазоне рабочих температур;
- > Низкая температура застывания;
- > Длительный срок службы;
- > Отличная способность к фильтрации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид – прозрачное масло от желтого до светло-коричневого цвета;

Кинематическая вязкость при 50°C – не менее 10 мм²/с;

Кинематическая вязкость при минус 50°C – не более 1500 мм²/с;

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, не ниже 96 °C;

Температура застывания, не выше минус 70 °C;

Испытания на коррозию выдерживает.

- > Производство сертифицировано по ГОСТ Р ISO 9001:2015 (Сертификат РОСС RU.АБ57.К00234);
- > Аккредитованная лаборатория анализа смазочных материалов (Аттестат РОСС RU.32428.04КИЛО);
- > Собственный научно-исследовательский центр в структуре предприятия;
- > Разработка новых продуктов по ТЗ, подбор аналогов для импортных продуктов.

